

Platný od 1.9.2017

Regionálne zastúpenia UNIVENTA

UNIVENTA, s.r.o.
Vyšný Kubín 2
026 01 Dolný Kubín
Mobil +421 905 801 015
info@univenta.sk

UNIVENTA Bratislava, s.r.o.
Elektrárenská 1
831 04 Bratislava
Mobil +421 908 907 282
sklad@univentaba.sk

UNIVENTA ZA, s.r.o.
Martina Rázusa 1140/98
010 01 Žilina
Mobil +421 904 081 215
info@univentazilina.sk

Regulačná a meracia technika:
UNIVENTA Žilina, s.r.o.
Šoltésovej 11, 010 01 Žilina
Mobil: 0911 304 305
info@univentaza.sk

UNIVENTA Prešov, s.r.o.
Bardejovská 2129/15
080 06 Lubotice
Mobil +421 905 931 020
info@univentapo.sk

UNIVENTA Tatry, s.r.o.
Starý trh 30
060 01 Kežmarok
Mobil +421 905 275 277
info@univentatatry.sk

UNIVENTA Trenčín, s.r.o.
M.R. Štefánika 6570/19
911 01 Trenčín
Mobil +421 907 988 818
info@univentatn.sk

UNIVENTA Nitra, s.r.o.
Adyho 26
951 01 Nitrianske Hrnčiarovce
Mobil +421 905 936 882
info@univentanr.sk

- | | |
|---|---|
|  UNIVENTA Slovakia |  UNIVENTA France |
|  UNIVENTA Czech republic |  UNIVENTA Switzerland |
|  UNIVENTA Hungary |  UNIVENTA Ukraine |
|  UNIVENTA Austria |  UNIVENTA Poland |
|  UNIVENTA Germany |  UNIVENTA Australia |



OBSAH	
Podlahové vykurovanie - mokrý proces	1
Podlahové vykurovanie - suchý proces	7
Stenové vykurovanie	8
Stropné chladenie	8
Pripojenie vykurovacích telies	11
Fitingy PRESS pre plastohliník	17
M-STEEL - rúrky a tvarovky z nízkouhlíkovej ocele	19
INOX - nerezové rúrky a tvarovky	24
Podlahové konvektory a príslušenstvo	31
Solárne systémy	34
Regulačné a zmiešavacie armatúry, kotolňové príslušenstvo	40
Zásobníky vody, akumulčné zásobníky a príslušenstvo	42
Expanzné nádoby a príslušenstvo	46
Chémia do vykurovacích systémov	47
Meranie tepla, bytové výmenníkové stanice	47
Peletové kotly	54
Kondenzačné kotly	na dopyt
Tepelné čerpadlá	na dopyt

Obj.č.	Názov tovaru	Balenie	M.j.	Cena bez DPH	Cena s DPH	Rabat. skup.
	Podlahové vykurovanie - mokrý proces					
110110	4-vrstvová rúrka UNIVENTA NOXY® PB Ø17x2,5 mm	360	bm	1,96	2,35	A
110120	4-vrstvová rúrka UNIVENTA RADIA-NOXY®PB Ø16 x 2,2 mm; farba oranžová	360	bm	1,59	1,91	B
110125	4-vrstvová rúrka UNIVENTA RADIA-NOXY®PB Ø16 x 2,2 mm; farba biela	360	bm	1,59	1,91	B
110127	5-vrstvová rúrka UNIVENTA® NOXY PB Ø16x2 mm	360	bm	1,19	1,43	A
110130	5-vrstvová rúrka UNIVENTA® Flexi PE-RT Ø17x2 mm	360	bm	0,99	1,19	A
110140	5-vrstvová rúrka UNIVENTA® Flexi PE-RT Ø16x2 mm	360	bm	0,81	0,97	A
140100	5-vrstvová rúrka UNIVENTA®PEX-AL-PEX Ø16x2 mm	200	bm	0,97	1,16	A
111310	Krycia PE fólia	100	m ²	0,57	0,68	A
111320	Špeciálna polyetylénová fólia - zosilnená	103	m ²	0,82	0,98	A
112010	Systémová izolačná doska UNIFLOOR s ochrannou fóliou. Rozmer: 1000x500x50; hrúbka bez výstupkov 30 mm. Pre priemer rúrok: Ø16-Ø18 mm	6	m ²	12,1	14,52	A
112110	Systémová upínacia lišta. Dĺžka: 3 m. Rozteč: 50 mm. Pre rúrky: Ø16 a Ø17 mm	108	bm	1,8	2,16	A
112125	Upínacia lišta PENTA 14/15/16/17/18. Menovitá dĺžka: 20 cm. Rozteč: 50 mm.	100	bm	1,8	2,16	A
112130	Upínacia spona - veľká. Max. priemer rúrky: Ø25 mm	1000/50	ks	0,11	0,13	A
112140	Upínacia spona - malá. Max. priemer rúrky: Ø20 mm	250	ks	0,07	0,08	A
112145	Upínacia spona malá do takra. Max.rúrka: Ø20 mm.	300	ks	0,07	0,08	A
991130	Taker - hliník	1	ks	105	126,00	G
112150	Upínacia spona na kari sieť. Pre upevnenie rúrok priemeru: Ø16 mm a Ø17 mm	1000	ks	0,11	0,13	A
114320	Pripojovacie skrutkovanie Ø16x2,0 mm. Rozmer pripojenia ¾" VNZ. Eurokužel.	10	ks	2,88	3,46	A
114330	Pripojovacie skrutkovanie Ø16x2,2 mm. Rozmer pripojenia ¾" VNZ. Eurokužel.	10	ks	2,88	3,46	A
114340	Pripojovacie skrutkovanie Ø17x2,0 mm. Rozmer pripojenia ¾" VNZ. Eurokužel.	10	ks	2,88	3,46	A
114350	Pripojovacie skrutkovanie Ø17x2,5 mm. Rozmer pripojenia ¾" VNZ. Eurokužel.	10	ks	2,88	3,46	A
113110	Obvodový dilatačný pás s fóliou. Výška x hrúbka: 150 mm x 8 mm	25	bm	0,72	0,86	A
113111	Obvodový dilatačný pás s fóliou a lepiacou páskou. Výška x hrúbka: 150 x 8 mm	25	bm	0,82	0,98	A
113120	Dilatačný profil. Praktická lišta pre upevnenie dilatačného pásu. Rozmery (VxŠ): 21 x 36 mm, dĺžka 2 m.	1 ks	bm	3,48	4,18	A
144120	Chránička pre rúrky. Vnútorý priemer ochrannej rúrky: Ø18 mm. Farba: modrá	100	bm	0,31	0,37	A
144130	Chránička pre rúrky. Vnútorý priemer ochrannej rúrky: Ø18 mm. Farba: červená	50	bm	0,36	0,43	A
114210	Superplastifikátor. Spotreba: 0,3 l/m ² pre hrúbku betónovej vrstvy 72 mm.	25	l	2,91	3,49	A
115102	Mosadzný rozdeľovač ULTIMATE - variant I/2 okruhy. Prietokomery 0,6-2,4 l/min. Pripojenie rúrok: Eurokonus 3/4". Pripojenie rozdeľovača: 1" VNZ	1	ks	91	109,20	B
115103	Mosadzný rozdeľovač ULTIMATE - variant I/3 okruhy. Prietokomery 0,6-2,4 l/min. Pripojenie rúrok: Eurokonus 3/4". Pripojenie rozdeľovača: 1" VNZ	1	ks	117	140,40	B
115104	Mosadzný rozdeľovač ULTIMATE - variant I/4 okruhy. Prietokomery 0,6-2,4 l/min. Pripojenie rúrok: Eurokonus 3/4". Pripojenie rozdeľovača: 1" VNZ	1	ks	145	174,00	B
115105	Mosadzný rozdeľovač ULTIMATE - variant I/5 okruhov. Prietokomery 0,6-2,4 l/min. Pripojenie rúrok: Eurokonus 3/4". Pripojenie rozdeľovača: 1" VNZ	1	ks	172	206,40	B
115106	Mosadzný rozdeľovač ULTIMATE - variant I/6 okruhov. Prietokomery 0,6-2,4 l/min. Pripojenie rúrok: Eurokonus 3/4". Pripojenie rozdeľovača: 1" VNZ	1	ks	198	237,60	B
115107	Mosadzný rozdeľovač ULTIMATE - variant I/7 okruhov. Prietokomery 0,6-2,4 l/min. Pripojenie rúrok: Eurokonus 3/4". Pripojenie rozdeľovača: 1" VNZ	1	ks	224	268,80	B
115108	Mosadzný rozdeľovač ULTIMATE - variant I/8 okruhov. Prietokomery 0,6-2,4 l/min. Pripojenie rúrok: Eurokonus 3/4". Pripojenie rozdeľovača: 1" VNZ	1	ks	247	296,40	B
115109	Mosadzný rozdeľovač ULTIMATE - variant I/9 okruhov. Prietokomery 0,6-2,4 l/min. Pripojenie rúrok: Eurokonus 3/4". Pripojenie rozdeľovača: 1" VNZ	1	ks	279	334,80	B
115110	Mosadzný rozdeľovač ULTIMATE - variant I/10 okruhov. Prietokomery 0,6-2,4 l/min. Pripojenie rúrok: Eurokonus 3/4". Pripojenie rozdeľovača: 1" VNZ	1	ks	307	368,40	B
115111	Mosadzný rozdeľovač ULTIMATE - variant I/11 okruhov. Prietokomery 0,6-2,4 l/min. Pripojenie rúrok: Eurokonus 3/4". Pripojenie rozdeľovača: 1" VNZ	1	ks	335	402,00	B
115112	Mosadzný rozdeľovač ULTIMATE - variant I/12 okruhov. Prietokomery 0,6-2,4 l/min. Pripojenie rúrok: Eurokonus 3/4". Pripojenie rozdeľovača: 1" VNZ	1	ks	355	426,00	B
115113	Mosadzný rozdeľovač ULTIMATE - variant I/13 okruhov. Prietokomery 0,6-2,4 l/min. Pripojenie rúrok: Eurokonus 3/4". Pripojenie rozdeľovača: 1" VNZ	1	ks	382	458,40	B
115114	Mosadzný rozdeľovač ULTIMATE - variant I/14 okruhov. Prietokomery 0,6-2,4 l/min. Pripojenie rúrok: Eurokonus 3/4". Pripojenie rozdeľovača: 1" VNZ	1	ks	412	494,40	B
115115	Mosadzný rozdeľovač ULTIMATE - variant I/15 okruhov. Prietokomery 0,6-2,4 l/min. Pripojenie rúrok: Eurokonus 3/4". Pripojenie rozdeľovača: 1" VNZ	1	ks	452	542,40	B

117310	Rozširovacia sada 1" pre rozdeľovače ULTIMATE s automatickým odvodušňovacím a vypúšťacím ventilom.	1	ks	16	19,20	D
116212	Plastový segmentový rozdeľovač UNIVENTA TZB - variant I/2 okruhy. Prietokomery: 0,6-2,4l/min. Pripojenie rúrok: Eurokonus 3/4". Pripojenie rozdeľovača: 6/4" VOZ.	1	ks	70	84,00	B
116213	Plastový segmentový rozdeľovač UNIVENTA TZB - variant I/3 okruhy. Prietokomery: 0,6-2,4l/min. Pripojenie rúrok: Eurokonus 3/4". Pripojenie rozdeľovača: 6/4" VOZ.	1	ks	97	116,40	B
116214	Plastový segmentový rozdeľovač UNIVENTA TZB - variant I/4 okruhy. Prietokomery: 0,6-2,4l/min. Pripojenie rúrok: Eurokonus 3/4". Pripojenie rozdeľovača: 6/4" VOZ.	1	ks	114	136,80	B
116215	Plastový segmentový rozdeľovač UNIVENTA TZB - variant I/5 okruhov. Prietokomery: 0,6-2,4l/min. Pripojenie rúrok: Eurokonus 3/4". Pripojenie rozdeľovača: 6/4" VOZ.	1	ks	135	162,00	B
116216	Plastový segmentový rozdeľovač UNIVENTA TZB - variant I/6 okruhov. Prietokomery: 0,6-2,4l/min. Pripojenie rúrok: Eurokonus 3/4". Pripojenie rozdeľovača: 6/4" VOZ.	1	ks	155	186,00	B
116217	Plastový segmentový rozdeľovač UNIVENTA TZB - variant I/7 okruhov. Prietokomery: 0,6-2,4l/min. Pripojenie rúrok: Eurokonus 3/4". Pripojenie rozdeľovača: 6/4" VOZ.	1	ks	176	211,20	B
116218	Plastový segmentový rozdeľovač UNIVENTA TZB - variant I/8 okruhov. Prietokomery: 0,6-2,4l/min. Pripojenie rúrok: Eurokonus 3/4". Pripojenie rozdeľovača: 6/4" VOZ.	1	ks	197	236,40	B
116219	Plastový segmentový rozdeľovač UNIVENTA TZB - variant I/9 okruhov. Prietokomery: 0,6-2,4l/min. Pripojenie rúrok: Eurokonus 3/4". Pripojenie rozdeľovača: 6/4" VOZ.	1	ks	221	265,20	B
116220	Plastový segmentový rozdeľovač UNIVENTA TZB - variant I/10 okruhov. Prietokomery: 0,6-2,4l/min. Pripojenie rúrok: Eurokonus 3/4". Pripojenie rozdeľovača: 6/4" VOZ.	1	ks	242	290,40	B
116221	Plastový segmentový rozdeľovač UNIVENTA TZB - variant I/11 okruhov. Prietokomery: 0,6-2,4l/min. Pripojenie rúrok: Eurokonus 3/4". Pripojenie rozdeľovača: 6/4" VOZ.	1	ks	262	314,40	B
116222	Plastový segmentový rozdeľovač UNIVENTA TZB - variant I/12 okruhov. Prietokomery: 0,6-2,4l/min. Pripojenie rúrok: Eurokonus 3/4". Pripojenie rozdeľovača: 6/4" VOZ.	1	ks	282	338,40	B
116223	Plastový segmentový rozdeľovač UNIVENTA TZB - variant I/13 okruhov. Prietokomery: 0,6-2,4l/min. Pripojenie rúrok: Eurokonus 3/4". Pripojenie rozdeľovača: 6/4" VOZ.	1	ks	302	362,40	B
116224	Plastový segmentový rozdeľovač UNIVENTA TZB - variant I/14 okruhov. Prietokomery: 0,6-2,4l/min. Pripojenie rúrok: Eurokonus 3/4". Pripojenie rozdeľovača: 6/4" VOZ.	1	ks	325	390,00	B
116225	Plastový segmentový rozdeľovač UNIVENTA TZB - variant I/15 okruhov. Prietokomery: 0,6-2,4l/min. Pripojenie rúrok: Eurokonus 3/4". Pripojenie rozdeľovača: 6/4" VOZ.	1	ks	344	412,80	B
116232	Plastový segmentový rozdeľovač UNIVENTA TZB - variant I/2 okruhy. Prietokomery: 0,6-2,4l/min. Pripojenie rúrok - rýchlospojky PUSH: Ø16x2 mm. Pripojovací závit rozdeľovača: 6/4" VOZ.	1	ks	77	92,40	B
116233	Plastový segmentový rozdeľovač UNIVENTA TZB - variant I/3 okruhy. Prietokomery: 0,6-2,4l/min. Pripojenie rúrok - rýchlospojky PUSH: Ø16x2 mm. Pripojovací závit rozdeľovača: 6/4" VOZ.	1	ks	104	124,80	B
116234	Plastový segmentový rozdeľovač UNIVENTA TZB - variant I/4 okruhy. Prietokomery: 0,6-2,4l/min. Pripojenie rúrok - rýchlospojky PUSH: Ø16x2 mm. Pripojovací závit rozdeľovača: 6/4" VOZ.	1	ks	126	151,20	B
116235	Plastový segmentový rozdeľovač UNIVENTA TZB - variant I/5 okruhov. Prietokomery: 0,6-2,4l/min. Pripojenie rúrok - rýchlospojky PUSH: Ø16x2 mm. Pripojovací závit rozdeľovača: 6/4" VOZ.	1	ks	149	178,80	B
116236	Plastový segmentový rozdeľovač UNIVENTA TZB - variant I/6 okruhov. Prietokomery: 0,6-2,4l/min. Pripojenie rúrok - rýchlospojky PUSH: Ø16x2 mm. Pripojovací závit rozdeľovača: 6/4" VOZ.	1	ks	172	206,40	B

116237	Plastový segmentový rozdeľovač UNIVENTA TZB - variant I/7 okruhov. Prietokomery: 0,6-2,4l/min. Pripojenie rúrok - rýchlospojky PUSH: Ø16x2 mm. Pripojovací závit rozdeľovača: 6/4" VOZ	1	ks	196	235,20	B
116238	Plastový segmentový rozdeľovač UNIVENTA TZB - variant I/8 okruhov. Prietokomery: 0,6-2,4l/min. Pripojenie rúrok - rýchlospojky PUSH: Ø16x2 mm. Pripojovací závit rozdeľovača: 6/4" VOZ	1	ks	218	261,60	B
116239	Plastový segmentový rozdeľovač UNIVENTA TZB - variant I/9 okruhov. Prietokomery: 0,6-2,4l/min. Pripojenie rúrok - rýchlospojky PUSH: Ø16x2 mm. Pripojovací závit rozdeľovača: 6/4" VOZ	1	ks	246	295,20	B
116240	Plastový segmentový rozdeľovač UNIVENTA TZB - variant I/10 okruhov. Prietokomery: 0,6-2,4l/min. Pripojenie rúrok - rýchlospojky PUSH: Ø16x2 mm. Pripojovací závit rozdeľovača: 6/4" VOZ	1	ks	269	322,80	B
116241	Plastový segmentový rozdeľovač UNIVENTA TZB - variant I/11 okruhov. Prietokomery: 0,6-2,4l/min. Pripojenie rúrok - rýchlospojky PUSH: Ø16x2 mm. Pripojovací závit rozdeľovača: 6/4" VOZ	1	ks	292	350,40	B
116242	Plastový segmentový rozdeľovač UNIVENTA TZB - variant I/12 okruhov. Prietokomery: 0,6-2,4l/min. Pripojenie rúrok - rýchlospojky PUSH: Ø16x2 mm. Pripojovací závit rozdeľovača: 6/4" VOZ	1	ks	315	378,00	B
116243	Plastový segmentový rozdeľovač UNIVENTA TZB - variant I/13 okruhov. Prietokomery: 0,6-2,4l/min. Pripojenie rúrok - rýchlospojky PUSH: Ø16x2 mm. Pripojovací závit rozdeľovača: 6/4" VOZ	1	ks	338	405,60	B
116244	Plastový segmentový rozdeľovač UNIVENTA TZB - variant I/14 okruhov. Prietokomery: 0,6-2,4l/min. Pripojenie rúrok - rýchlospojky PUSH: Ø16x2 mm. Pripojovací závit rozdeľovača: 6/4" VOZ	1	ks	362	434,40	B
116245	Plastový segmentový rozdeľovač UNIVENTA TZB - variant I/15 okruhov. Prietokomery: 0,6-2,4l/min. Pripojenie rúrok - rýchlospojky PUSH: Ø16x2 mm. Pripojovací závit rozdeľovača: 6/4" VOZ	1	ks	385	462,00	B
116252	Plastový segmentový rozdeľovač UNIVENTA TZB - variant I/2 okruhy pre podlahové kúrenie systémom DELGADO. Prietokomery: 0,6-2,4l/min. Rýchlospojky PUSH: Ø8x1 mm. Pripojovací závit rozdeľovača: 6/4" VOZ	1	ks	77	92,40	B
116253	Plastový segmentový rozdeľovač UNIVENTA TZB - variant I/3 okruhy pre podlahové kúrenie systémom DELGADO. Prietokomery: 0,6-2,4l/min. Rýchlospojky PUSH: Ø8x1 mm. Pripojovací závit rozdeľovača: 6/4" VOZ	1	ks	104	124,80	B
116254	Plastový segmentový rozdeľovač UNIVENTA TZB - variant I/4 okruhy pre podlahové kúrenie systémom DELGADO. Prietokomery: 0,6-2,4l/min. Rýchlospojky PUSH: Ø8x1 mm. Pripojovací závit rozdeľovača: 6/4" VOZ	1	ks	126	151,20	B
116255	Plastový segmentový rozdeľovač UNIVENTA TZB - variant I/5 okruhov pre podlahové kúrenie systémom DELGADO. Prietokomery: 0,6-2,4l/min. Rýchlospojky PUSH: Ø8x1 mm. Pripojovací závit rozdeľovača: 6/4" VOZ	1	ks	149	178,80	B
116256	Plastový segmentový rozdeľovač UNIVENTA TZB - variant I/6 okruhov pre podlahové kúrenie systémom DELGADO. Prietokomery: 0,6-2,4l/min. Rýchlospojky PUSH: Ø8x1 mm. Pripojovací závit rozdeľovača: 6/4" VOZ	1	ks	172	206,40	B
116257	Plastový segmentový rozdeľovač UNIVENTA TZB - variant I/7 okruhov pre podlahové kúrenie systémom DELGADO. Prietokomery: 0,6-2,4l/min. Rýchlospojky PUSH: Ø8x1 mm. Pripojovací závit rozdeľovača: 6/4" VOZ	1	ks	196	235,20	B
116258	Plastový segmentový rozdeľovač UNIVENTA TZB - variant I/8 okruhov pre podlahové kúrenie systémom DELGADO. Prietokomery: 0,6-2,4l/min. Rýchlospojky PUSH: Ø8x1 mm. Pripojovací závit rozdeľovača: 6/4" VOZ	1	ks	218	261,60	B
116259	Plastový segmentový rozdeľovač UNIVENTA TZB - variant I/9 okruhov pre podlahové kúrenie systémom DELGADO. Prietokomery: 0,6-2,4l/min. Rýchlospojky PUSH: Ø8x1 mm. Pripojovací závit rozdeľovača: 6/4" VOZ	1	ks	246	295,20	B
116260	Plastový segmentový rozdeľovač UNIVENTA TZB - variant I/10 okruhov pre podlahové kúrenie systémom DELGADO. Prietokomery: 0,6-2,4l/min. Rýchlospojky PUSH: Ø8x1 mm. Pripojovací závit rozdeľovača: 6/4" VOZ	1	ks	269	322,80	B
116261	Plastový segmentový rozdeľovač UNIVENTA TZB - variant I/11 okruhov pre podlahové kúrenie systémom DELGADO. Prietokomery: 0,6-2,4l/min. Rýchlospojky PUSH: Ø8x1 mm. Pripojovací závit rozdeľovača: 6/4" VOZ	1	ks	292	350,40	B

116262	Plastový segmentový rozdeľovač UNIVENTA TZB - variant I/12 okruhov pre podlahové kúrenie systémom DELGADO. Prietokomery: 0,6-2,4l/min. Rýchlospojky PUSH: Ø8x1 mm. Pripojovací závit rozdeľovača: 6/4" VOZ	1	ks	315	378,00	B
116263	Plastový segmentový rozdeľovač UNIVENTA TZB - variant I/13 okruhov pre podlahové kúrenie systémom DELGADO. Prietokomery: 0,6-2,4l/min. Rýchlospojky PUSH: Ø8x1 mm. Pripojovací závit rozdeľovača: 6/4" VOZ	1	ks	338	405,60	B
116264	Plastový segmentový rozdeľovač UNIVENTA TZB - variant I/14 okruhov pre podlahové kúrenie systémom DELGADO. Prietokomery: 0,6-2,4l/min. Rýchlospojky PUSH: Ø8x1 mm. Pripojovací závit rozdeľovača: 6/4" VOZ	1	ks	362	434,40	B
116265	Plastový segmentový rozdeľovač UNIVENTA TZB - variant I/15 okruhov pre podlahové kúrenie systémom DELGADO. Prietokomery: 0,6-2,4l/min. Rýchlospojky PUSH: Ø8x1 mm. Pripojovací závit rozdeľovača: 6/4" VOZ	1	ks	385	462,00	B
134730	Náhradné výstužné puzdro pre rúrku Ø16x2 mm.	1	ks	0,27	0,32	A
117120	Guľový ventil 6/4" s imbusom	2 ks	sada	17	20,40	A
116310	Rozširovací sada pre rozšírenie plastového rozdeľovača UNIVENTA TZB o ďalší okruh. Kompletne balenie obsahuje: segment rozdeľovača a zberača, prietokomer, mosadzné vsuvky, tesnenia.	1	sada	29	34,80	B
992010	O-kružky na segmenty plastových rozdeľovačov	1	ks	0,3	0,36	E
117410	Prechodová redukcia pre plastové rozdeľovače 1"-6/4". Redukcia+matica+tesnenie.	2 ks	ks	10,3	12,36	B
117110	Guľový uzáver 1" pre rozdeľovače ULTIMATE - priamy, vrátane pripojovacieho skrutkovania 1" a tesnenia z EPDM, sada 2ks	2 ks	sada	24,1	28,92	A
117210	Guľový uzáver 1" pre rozdeľovače ULTIMATE - rohový, vrátane pripojovacieho skrutkovania 1" a tesnenia z EPDM, sada 2ks	2 ks	sada	35	42,00	C
117320	Sada teplomerov v prietokovom puzdre s uzatváraním v podobe guľových ventilov - 1" VOZ. 2 ks - modrý a červený. Teplotný rozsah 20-120 °C.	2 ks	sada	44	52,80	D
117330	Guľový ventil s odbočkou - vypúšťacím ventilom 5 mm M10x1. Pripojenie: 3/4" VNZ x 1" vonkajší závit. Farba: červená.	1	ks	9,7	11,64	D
117331	Guľový ventil s odbočkou - vypúšťacím ventilom 5 mm M10x1. Pripojenie: 1" VNZ x 1" VOZ. Farba: červená.	1	ks	15	18,00	D
117332	Guľový ventil s odbočkou - vypúšťacím ventilom 5 mm M10x1. Pripojenie: 3/4" VNZ x 3/4" prevlečná matica VNZ. Farba: modrá.	1	ks	10,2	12,24	D
117333	Guľový ventil s odbočkou - vypúšťacím ventilom 5 mm M10x1. Pripojenie: 1" VNZ x 1" prevlečná matica VNZt. Farba: modrá.	1	ks	16	19,20	D
117340	Automatický odvzdušňovací ventil s uzatváracím automatickým tesniacim ventilom. Určené pre rozdeľovač Univenta. Pripojovací závit: 1/2" VOZ. Materiál: mosadz	10	ks	6,6	7,92	E
117341	Manuálny odvzdušňovací ventil 1/2" pre rozdeľovač.	1	ks	1,4	1,68	E
117342	Napúšťací ventil 1/2" pre rozdeľovač Univenta.	1	ks	5,3	6,36	E
115120	Prietokomer 2,4 l/min. pre mosadzný rozdeľovač Univenta (prietokomer na prívođe).	1	ks	4,2	5,04	E
115122	Prietokomer 2,4 l/min. pre plastový rozdeľovač Univenta (prietokomer na spätočke).	1	ks	4,9	5,88	E
115121	Náhradné sklíčko prietokomera 2,4 l/min. pre plastové segmentové rozdeľovače.	1	ks	3,5	4,20	E
117305	Záslepka 3/4" AG Eurokonus pre zaslepenie okruhu rozdeľovača.	1	ks	0,9	1,08	E
117306	Záslepka 1" pre zaslepenie telesa rozdeľovača Univenta.	1	ks	1,4	1,68	E
114410	Mechanický spoj priamy s eurokónusom spolu s pripojovacím skrutkovaním slúži pre spojenie rúrok. Rozmer 3/4" VOZ.	10	ks	2	2,40	D
114510	Mechanický spoj rohový s eurokónusom spolu s pripojovacím skrutkovaním slúži pre spojenie rúrok. Rozmer 3/4" VOZ.	10	ks	3,7	4,44	D
117350	Redukcia G1" VOZ x G3/4" VOZ.	1	ks	2,9	3,48	D
117352	Redukcia G1 1/4" VOZ x G1" VOZ.	1	ks	5	6,00	D
117353	Redukcia G1 1/4" VOZ. x G1" VNZ.	1	ks	4,1	4,92	D
117357	Redukcia G1" VOZ. x G3/4" VNZ.	1	ks	2	2,40	D

117355	Skrutkovanie G1" prevlečná matica x G3/4" VOZ	1	ks	3,7	4,44	D
117356	Skrutkovanie G1" prevlečná matica x G1"VOZ.	1	ks	4,5	5,40	D
117358	Skrutkovanie G1" prevlečná matica x G1 1/4"VOZ.	1	ks	7,2	8,64	D
117930	Sada UNI-BOX - omedzovač teploty spiatocky. obsah: od 20 °C až 50 °C. Pripojenie: 3/4" VOZ Eurokonus. Rozmer: 140x350 mm. Kryt-farba: RAL 9010.	1	ks	182	218,40	C
117530	Termostatická zmiešavacia zostava ULTIMATE PLUS určená pre mosadzné rozdeľovače pre kombináciu podlahového vykurovania a radiátorového. Rozmer pripojenia: 1" VOZ. Výstup.teplota: 20 - 43 °C.	1	ks	444	532,80	C
117535	Termostatická zmiešavacia zostava určená pre plastové segmentové rozdeľovače UNIVENTA TZB pre kombináciu podlahového vykurovania a radiátorového. Rozmer pripojenia: 6/4" VNZ. Výstup.teplota: 20 - 43 °C.	1	ks	330	396,00	C
117713	Bezpečnostný termostat s možnosťou nastavenia požadovanej teploty rozsahu 10-90 °C. Príložený na potrubie. Bimetal. Zaťažiteľnosť: 4 A odporovo, 2 A indukčne.	1	ks	11,5	13,80	D
118101	Rámik-dvierka. Pre rozdeľovač: max. 2 okruhy. Určené pre montáž do sadrokartónových konštrukcií. Výška: 570-625 mm, dĺžka: 350 mm.	1	ks	33	39,60	A
118102	Rámik-dvierka. Pre rozdeľovač: max. 4 okruhov. Určené pre montáž do sadrokartónových konštrukcií. Výška: 570-625 mm, dĺžka: 450 mm.	1	ks	36	43,20	A
118103	Rámik-dvierka. Pre rozdeľovač: max. 7 okruhov. Určené pre montáž do sadrokartónových konštrukcií. Výška: 570-625 mm, dĺžka: 580 mm.	1	ks	38,5	46,20	A
118104	Rámik-dvierka. Pre rozdeľovač: max. 10 okruhov. Určené pre montáž do sadrokartónových konštrukcií. Výška: 570-625 mm, dĺžka: 780 mm.	1	ks	43	51,60	A
118105	Rámik-dvierka. Pre rozdeľovač: max. 14 okruhov. Určené pre montáž do sadrokartónových konštrukcií. Výška: 570-625 mm, dĺžka: 930 mm.	1	ks	47	56,40	A
118201	Skrinka DS1 určená pre montáž do steny. Pre rozdeľovač: max. 2 okruhy. Rozmery: prestaviteľná výška: 560 mm-660 mm; prestaviteľná hĺbka: 110 mm-165 mm; dĺžka: 350 mm	1	ks	52	62,40	A
118202	Skrinka DS2 určená pre montáž do steny. Pre rozdeľovač: max. 4 okruhov. Rozmery: prestaviteľná výška: 560 mm-660 mm; prestaviteľná hĺbka: 110 mm-165 mm; dĺžka: 450 mm	1	ks	55,5	66,60	A
118203	Skrinka DS3 určená pre montáž do steny. Pre rozdeľovač: max. 7 okruhov. Rozmery: prestaviteľná výška: 560 mm-660 mm; prestaviteľná hĺbka: 110 mm-165 mm; dĺžka: 580 mm	1	ks	60	72,00	A
118204	Skrinka DS4 určená pre montáž do steny. Pre rozdeľovač: max. 10 okruhov. Rozmery: prestaviteľná výška: 560 mm-660 mm; prestaviteľná hĺbka: 110 mm-165 mm; dĺžka: 780 mm	1	ks	67	80,40	A
118205	Skrinka DS5 určená pre montáž do steny. Pre rozdeľovač: max. 14 okruhov. Rozmery: prestaviteľná výška: 560 mm-660 mm; prestaviteľná hĺbka: 110 mm-165 mm; dĺžka: 930 mm	1	ks	70	84,00	A
118208	Skrinka DS6 určená pre montáž do steny. Rozmery: prestaviteľná výška: 575 mm-665 mm; prestaviteľná hĺbka: 110 mm-170 mm; dĺžka: 965 mm	1	ks	86	103,20	A
118209	Skrinka DS7 určená pre montáž do steny. Rozmery: prestaviteľná výška: 575 mm-665 mm; prestaviteľná hĺbka: 110 mm-170 mm; dĺžka: 1140 mm	1	ks	107	128,40	A
118301	Skrinka NS1 určená pre montáž na stenu. Pre rozdeľovač: max. 2 okruhy. Rozmery: výška: 585 mm; hĺbka: 110 mm; dĺžka: 350 mm	1	ks	48	57,60	A
118302	Skrinka NS2 určená pre montáž na stenu. Pre rozdeľovač: max. 4 okruhy. Rozmery: výška: 585 mm; hĺbka: 110 mm; dĺžka: 450 mm	1	ks	52,5	63,00	A
118303	Skrinka NS3 určená pre montáž na stenu. Pre rozdeľovač: max. 6 okruhy. Rozmery: výška: 585 mm; hĺbka: 110 mm; dĺžka: 550 mm	1	ks	57	68,40	A
118304	Skrinka NS4 určená pre montáž na stenu. Pre rozdeľovač: max. 8 okruhy. Rozmery: výška: 585 mm; hĺbka: 110 mm; dĺžka: 650 mm	1	ks	67	80,40	A
118305	Skrinka NS5 určená pre montáž na stenu. Pre rozdeľovač: max. 11 okruhy. Rozmery: výška: 585 mm; hĺbka: 110 mm; dĺžka: 800 mm	1	ks	72	86,40	A
118308	Skrinka NS6 určená pre montáž na stenu. Pre rozdeľovač: max. 14 okruhov. Rozmery: výška: 585 mm; hĺbka: 110 mm; dĺžka: 1015 mm	1	ks	83	99,60	A

118309	Skrinka NS7 určená pre montáž na stenu. Pre rozdeľovač: max. 14 okruhov. Rozmery: výška: 585 mm; hĺbka: 110 mm; dĺžka: 1150 mm	1	ks	102	122,40	A
118402	Skrinka do steny - plynká - určená pre montáž do tenších priečok. Pre rozdeľovač: max. 4 okruhy. Rozmery: prestaviteľná výška: 700-820 mm; hĺbka: 75 mm; dĺžka: 450 mm	1	ks	64	76,80	E
118403	Skrinka do steny - plynká - určená pre montáž do tenších priečok. Pre rozdeľovač: max. 7 okruhov. Rozmery: prestaviteľná výška: 700-820 mm; hĺbka: 75 mm; dĺžka: 600 mm	1	ks	75	90,00	E
118404	Skrinka do steny - plynká - určená pre montáž do tenších priečok. Pre rozdeľovač: max. 10 okruhov. Rozmery: prestaviteľná výška: 700-820 mm; hĺbka: 75 mm; dĺžka: 900 mm	1	ks	90	108,00	E
118405	Skrinka do steny - plynká - určená pre montáž do tenších priečok. Pre rozdeľovač: max. 12 okruhov. Rozmery: prestaviteľná výška: 700-820 mm; hĺbka: 75 mm; dĺžka: 1200 mm	1	ks	108	129,60	E
119110	Termopohon NC pre mosadzné rozdeľovače. Variant: NC (bez prúdu uzavretý). Pripojenie: prevlečná matica M30x1,5.	1	ks	22,5	27,00	A
119120	Termopohon NO pre mosadzné rozdeľovače. Variant: NO (bez prúdu otvorený). Pripojenie: prevlečná matica M30x1,5.	1	ks	22,5	27,00	A
119115	Termopohon NC pre plastové segmentové rozdeľovače. Variant: NC (bez prúdu uzavretý). 230V. Pripojenie: prevlečná matica M30x1,5.	1	ks	22,5	27,00	A
119125	Termopohon NO pre plastové segmentové rozdeľovače. Variant: NO (bez prúdu uzavretý). 230V. Pripojenie: prevlečná matica M30x1,5.	1	ks	22,5	27,00	A
119210	Duálny priestorový termostat pre ovládanie Termopohonu typu NO alebo NC. Rozsah teploty: 5 °C až 30 °C Vysoká regulačná citlivosť: $\pm 0,5K$ (NTC polovodič). Pracovné napätie: 24VAC alebo 230VAC.	1	ks	24,5	29,40	B
119310	Rozširovací modul SB na prepojenie viacerých termopohonov a priestorového termostatu, pre 4 zóny x 4 termopohony. Pracovné napätie: 24VAC alebo 230VAC, 50 Hz	1	ks	42	50,40	E
119320	Spojovací modul MASTER na prepojenie viacerých termopohonov a priestorového termostatu, pre 6 zón x 4 termopohony. Napätie: 24VAC alebo 230VAC, 50 Hz	1	ks	45	54,00	E
119910	Bezdrôtový manuálny elektronický termostat s displejom ERT30 RF. Systém ochrany ventilov, pulzná modulácia, displej LED s podsvietením. Frekvencia: 2,4 GHz. Napätie: 230V. Max. záťaž: 10 (2) A.	1	ks	58	69,60	E
119920	Bezdrôtový termostat s týždenným programom ERT50 RF. Systém ochrany ventilov, pulzná modulácia, displej LED s podsvietením. Menu: CZ+7 jazykov. 5 programov, voľne prispôbitelných. Frekvencia: 2,4 GHz. Napätie: 230V. Max. záťaž: 8 (3) A.	1	ks	74	88,80	E
119930	Bezdrôtová svorkovnica KL06 RF pre 6 zón podlahového vykurovania. Indikácia stavu prevádzky, integrovaná ochrana proti preťaženiu, jednoduchá montáž PLUG-IN. Frekvencia: 2,4 GHz. Napätie: 230V.	1	ks	140	168,00	E
119940	Modul PL06 pre ovládanie čerpadla. Individuálne ovládanie čerpadla podľa nastavenia svoriek. Integruje sa do bezdrôtovej svorkovnice. Funkcia ochrany čerpadla, nastaviteľná doba dobehu. Napätie: 230V.	1	ks	19,4	23,28	E
119950	Modul PL07 pre ovládanie čerpadla a kotla. Individuálne ovládanie čerpadla a kotla podľa nastavenia svoriek. Integruje sa do bezdrôtovej svorkovnice. Funkcia ochrany čerpadla a kotla, nastaviteľná doba predčasného zapnutia a dobehu. Napätie: 230V.	1	ks	30,5	36,60	E
119420	Termostat SALUS ERT20-230V pre podlahové vykurovanie.	1	ks	24,5	29,40	E
119425	Termostat SALUS ERT30-230V pre podlahové vykurovanie.	1	ks	30,6	36,72	E
119430	Termostat SALUS ERT50-230V pre podlahové vykurovanie.	1	ks	57,5	69,00	E
119440	Termostat SALUS RT 300	1	ks	30,5	36,60	E
119925	Termostat SALUS RT 300RF	1	ks	60,6	72,72	E
119926	Termostat SALUS RT 500RF	1	ks	71,5	85,80	E
119455	Spojovací modul SALUS KL06-230V	1	ks	48	57,60	E

119450	Programovateľný termostat SALUS 093	1	ks	26,5	31,80	E
119460	Manuálny termostat SALUS TH3	1	ks	15,3	18,36	E
119470	Dotykový termostat SALUS ST 320 S-séria	1	ks	76,5	91,80	E
119480	Dotykový termostat SALUS ST 620 S-séria	1	ks	80,6	96,72	E
117810	Manometer. Rozmer pripojenia ¼" VNZ. Pracovný rozsah: 0-10 bar	1	ks	8,3	9,96	D
117820	Pripojovacia sada na tlakovanie systému.	1	ks	3,7	4,44	D
991110	Naviják na kotúč Ø600 s nastaviteľným priemerom kotúčov 650-1050 mm. Stabilný naviják s možnosťou nastavenia pre rôzne priemery kotúčov.	1	ks	83	99,60	G
991111	Naviják na kotúč Ø340 s nastaviteľným priemerom kotúčov 390-590 mm. Stabilný naviják s možnosťou nastavenia pre rôzne priemery kotúčov.	1	ks	81	97,20	G
991120	Silikónové mazadlo na tesniace O-krúžky, 70 g	1	ks	4,5	5,40	G
991210	LOCTITE šnúrka 150 m	1	ks	7,8	9,36	G
991140	Univerzálny kalibrátor plastových rúrok. Určené pre priemery rúrok: Ø12, Ø14, Ø16, Ø17, Ø21, Ø25 mm	1	ks	1,7	2,04	G
991145	Kovový kalibrátor pre plastové rúrky: Ø14x2, Ø16x2, Ø16x2,2, Ø17x2, Ø17x2,5	1	ks	10	12,00	G
991150	Lepiaca páska Univenta, šírka 50 mm	1	ks	1,9	2,28	G
991135	Nožnice na rúrky PROFI. Max. priemer rúrky: Ø12-32 mm	1	ks	10	12,00	G
991136	Nožnice plastové. Max. priemer rúrky: Ø12-32 mm	1	ks	15	18,00	G
991171	Termofólia 340 x 480 mm	1	ks	200	240,00	G
991172	Termofólia 340 x 95 mm	1	ks	80	96,00	G
116500	Špeciálny liaty poter LARGO FE50. Hmotnosť: 30 kg. Spotreba: cca. 18 kg/m ² /10 mm hrúbky	30 kg	ks	6,52	7,82	E
Podlahové vykurovanie - suchý proces						
281025	Systémová doska UNI FA SD 001 pre rúrku Ø16 mm. Rozmer: 1200x600 mm. Hrúbka: 30 mm. Systémová doska z EPS100. Rozteč rúrok 150 mm.	18	m ²	8,27	9,92	C
282015	Teplovodný profil priamy - UNIVENTA® INTEGRA CREATON. Rozmer: 950x146 mm. Určené pre rúrku Ø16 mm.	10 ks/40 paleta	bm	2,7	3,24	C
283110	Základná keramická podlaha - UNIVENTA® CREAPUR - farba tehlovočervená. Rozmery: 400x180 mm. Základný neupravený povrch.	336 ks/paleta	ks	1,36	1,63	E
110140	5-vrstvová rúrka UNIVENTA® Flexi PE-RT Ø16x2 mm	360	bm	0,81	0,97	A
110127	5-vrstvová rúrka UNIVENTA® NOXY PB Ø16x2 mm	360	bm	1,19	1,43	A
110120	4-vrstvová rúrka UNIVENTA RADIA-NOXY®PB Ø16 x 2,2 mm; farba oranžová	360	bm	1,59	1,91	B
110125	4-vrstvová rúrka UNIVENTA RADIA-NOXY®PB Ø16 x 2,2 mm; farba biela	360	bm	1,59	1,91	B
111310	Krycia PE fólia	100	m ²	0,57	0,68	A
113110	Obvodový dilatačný pás s fóliou. Výška x hrúbka: 150 mm x 8 mm	25	bm	0,72	0,86	A
113111	Obvodový dilatačný pás s fóliou a lepiacou páskou. Výška x hrúbka: 150 x 8 mm	25	bm	0,82	0,98	A
283010	Lepidlo na keramickú dlažbu CREATON. Hmotnosť 5 kg.	1	ks	18,77	22,52	E
283310	Soklová lišta 300x90x14 mm. Farba: prírodná červená (tehlová).	1	ks	1,7	2,04	E
283020	Podsyp Liapor na vyrovnanie nerovností pod suchú podlahovku. 50 litrov. Hmotnosť: 24 kg	50 l	ks	7,8	9,36	E
283040	Odstraňovač cementového povlaku CREATON 1l.	1	ks	9,3	11,16	E
283050	Odstraňovač cementového povlaku CREATON 5l.	5	ks	46,2	55,44	E
283030	Podsyp CREATON na vyrovnanie nerovností pod suchú podlahovku. Bridlicová drť. 50 litrov. Hmotnosť: 33 kg	50 l	ks	15,5	18,60	E
284109	Podlahová doska FC EE25 1500x500x20 mm	55,5	m ²	12	14,40	E
284110	Podlahová doska FC EE25 1500x500x25 mm	45	m ²	13,5	16,20	E
284120	Doplnková podlahová doska 1500x1000x12,5 mm	90	m ²	8,5	10,20	E
284210	Podlahové lepidlo Fermacell 1 kg	18	ks	12	14,40	E
284320	Rýchlorezné skrutky 3,9x 22 mm, 250 ks	250	ks	7,8	9,36	E
284310	Rýchlorezné skrutky 3,9x 22 mm, 1000 ks	1000	ks	13	15,60	E

284420	Špárovací tmel Fermacell, 5 kg	1	ks	5,5	6,60	E
284410	Špárovací tmel Fermacell, 20 kg	1	ks	18	21,60	E
284510	Vyrovnávací podsyp Fermacell, 50 litrov (20 kg).	50	ks	12	14,40	E
284520	Rýchlotuhnutí podsyp Fermacell, 80 litrov (21 kg).	15	ks	32	38,40	E
284530	FERMACELL podl. samonivelačná stierka, 25 kg vrece	1	ks	23	27,60	E
289110	Súprava sťahovacích latí FERMACELL, 6. dielna sada	1	sada	485	582,00	E
285110	Podlahová doska INSPIRE 500x500 mm - priame drážky. Pre rúrku Ø8 mm.	1	m ²	53	63,60	E
285130	Podlahová doska INSPIRE 500x1500 mm - priame drážky. Pre rúrku Ø8 mm.	1	m ²	53	63,60	E
285140	Podlahová doska INSPIRE 500x500 mm - oblúkové drážky. Pre rúrku Ø8 mm.	1	m ²	53	63,60	E
285200	Krycí plech. Rozmery: 250x1000 mm. Hrúbka: 1,5 mm	1	ks	5,3	6,36	E
	Stenové vykurovanie					
120110	4-vrstvová rúrka RADIA-NOXY® PB Ø14x2,0 mm	200	bm	1,23	1,48	B
112125	Upínacia lišta PENTA 14/15/16/17/18. Menovitá dĺžka: 20 cm. Rozteč: 50 mm.	100	bm	1,8	2,16	A
113110	Obvodový dilatačný pás s fóliou. Výška x hrúbka: 150 mm x 8 mm	25	bm	0,72	0,86	A
113111	Obvodový dilatačný pás s fóliou a lepiacou páskou. Výška x hrúbka: 150 x 8 mm	25	bm	0,82	0,98	A
144120	Chránička pre rúrky. Vnútrotný priemer ochrannej rúrky: Ø18 mm. Farba: modrá	100	bm	0,31	0,37	A
144130	Chránička pre rúrky. Vnútrotný priemer ochrannej rúrky: Ø18 mm. Farba: červená	50	bm	0,36	0,43	A
114300	Pripojovacie skrutkovanie Ø14x2,0 mm. Rozmer pripojenia ¾" VNZ. Eurokužel.	10	ks	2,88	3,46	A
	Stropné chladenie a kúrenie					
130401	Delgado - špeciálny dierovaný hliníkový modul pre akustické kovové kazety	1	m ²	45,38	54,46	A
130402	Delgado - špeciálny plný hliníkový modul do kovovej kazety	1	m ²	42,31	50,77	A
130405	Delgado - špeciálny plný hliníkový modul do sádkartónu s polepom	1	m ²	43,85	52,62	A
130406	Delgado - špeciálny dierovaný hliníkový modul do sádkartónu s polepom	1	m ²	46,92	56,30	A
130418	Špeciálna sádkartónová doska s grafitom pre systém Delgado, $\lambda = 0,45$ W/(m.K), 1250 x 2000 x 10 mm	125	m ²	16,8	20,16	F
130111	5-vrstvová rúrka COOLING PE-RT Ø16x2 mm	3	bm	1,23	1,48	A
138120	5-vrstvová rúrka UNIVENTA®PB Ø8 x 1,0 mm	400	bm	0,65	0,78	A
130300	Sádkartónová doska. Rúrka Ø8 x 1 mm vo vyfrézovaných drážkach sádkartónu. Chladiaci výkon: cca 50 W/ m ² pri $\Delta t = 3$ K	1	m ²	73,85	88,62	A
130310	Sádkartónová doska 625x1000 mm. Rúrka Ø8 x 1 mm vo vyfrézovaných drážkach sádkartónu. Chladiaci výkon: cca 50 W/ m ² pri $\Delta t = 3$ K	1	ks	46,16	55,39	A
130320	Sádkartónová doska 625x2000 mm. Rúrka Ø8 x 1 mm vo vyfrézovaných drážkach sádkartónu. Chladiaci výkon: cca 50 W/ m ² pri $\Delta t = 3$ K	1	ks	92,32	110,78	A
130330	Sádkartónová doska 1250x1000 mm. Rúrka Ø8 x 1 mm vo vyfrézovaných drážkach sádkartónu. Chladiaci výkon: cca 50 W/ m ² pri $\Delta t = 3$ K	1	ks	92,32	110,78	A
130340	Sádkartónová doska 1250x2000 mm. Rúrka Ø8 x 1 mm vo vyfrézovaných drážkach sádkartónu. Chladiaci výkon: cca 50 W/ m ² pri $\Delta t = 3$ K	1	ks	184,63	221,56	A
112126	Upínacia lišta pre rúrku Ø8, dĺžka 2 m, rozteč 20 mm	200	ks	3,38	4,06	A
112127	Upínací lišta pre rúrku Ø8, dĺžka 0,8 m, rozteč 25 mm	200	ks	1,62	1,94	A
112128	Držiak oblúka pre rúrku Ø8, rozteč 25 mm	50	ks	0,6	0,72	A
134110	T-prechodová rýchlospojka Φ16-8-8-16 mm. Obsahuje aj výstužné púzdra.	1	ks	9,85	11,82	A
134120	T-prechodová rýchlospojka Φ16-8-8 mm. Obsahuje aj výstužné púzdra.	1	ks	8,77	10,52	A
134130	T-prechodová rýchlospojka Φ16-8-16 mm. Obsahuje aj výstužné púzdra.	1	ks	7,5	9,00	A
134140	T-kus - rýchlospojka Φ8-8-8 mm. Obsahuje aj výstužné púzdra.	1	ks	4,7	5,64	A
134150	T-kus - rýchlospojka Φ16-16-16 mm. Obsahuje aj výstužné púzdra.	1	ks	16,55	19,86	A
134210	Priama rýchlospojka Φ8-8 mm. Obsahuje aj výstužné púzdra.	1	ks	3,38	4,06	A
134220	Priama rýchlospojka Φ16-16 mm. Obsahuje aj výstužné púzdra.	1	ks	3,81	4,57	A
134310	Kolenová rýchlospojka Φ8-8 mm. Obsahuje aj výstužné púzdra.	1	ks	3,62	4,34	A
134320	Kolenová rýchlospojka Φ16-16 mm. Obsahuje aj výstužné púzdra.	1	ks	4,38	5,26	A
134510	Prechod Φ16 mm-1/2". Obsahuje aj výstužné púzdro.	1	ks	6,12	7,34	A
134710	Náhradné výstužné púzdro pre rúrku Φ8x1 mm.	1	ks	0,23	0,28	A

134730	Náhradné výstužné puzdro pre rúrku $\Phi 16 \times 2$ mm.	1	ks	0,54	0,65	A
116432	Plastový segmentový rozdeľovač UNIVENTA TZB - variant I/2 okruhy s prietokomerňami 2-8l/min. Rýchlospojka PUSH: $\Phi 16 \times 2$ mm. Pripojenie rozdeľovača: 6/4" VNZ.	1	ks	77	92,40	B
116433	Plastový segmentový rozdeľovač UNIVENTA TZB - variant I/3 okruhy s prietokomerňami 2-8l/min. Rýchlospojka PUSH: $\Phi 16 \times 2$ mm. Pripojenie rozdeľovača: 6/4" VNZ.	1	ks	104	124,80	B
116434	Plastový segmentový rozdeľovač UNIVENTA TZB - variant I/4 okruhy s prietokomerňami 2-8l/min. Rýchlospojka PUSH: $\Phi 16 \times 2$ mm. Pripojenie rozdeľovača: 6/4" VNZ.	1	ks	126	151,20	B
116435	Plastový segmentový rozdeľovač UNIVENTA TZB - variant I/5 okruhov s prietokomerňami 2-8l/min. Rýchlospojka PUSH: $\Phi 16 \times 2$ mm. Pripojenie rozdeľovača: 6/4" VNZ.	1	ks	149	178,80	B
116436	Plastový segmentový rozdeľovač UNIVENTA TZB - variant I/6 okruhov s prietokomerňami 2-8l/min. Rýchlospojka PUSH: $\Phi 16 \times 2$ mm. Pripojenie rozdeľovača: 6/4" VNZ.	1	ks	172	206,40	B
116437	Plastový segmentový rozdeľovač UNIVENTA TZB - variant I/7 okruhov s prietokomerňami 2-8l/min. Rýchlospojka PUSH: $\Phi 16 \times 2$ mm. Pripojenie rozdeľovača: 6/4" VNZ.	1	ks	196	235,20	B
116438	Plastový segmentový rozdeľovač UNIVENTA TZB - variant I/8 okruhov s prietokomerňami 2-8l/min. Rýchlospojka PUSH: $\Phi 16 \times 2$ mm. Pripojenie rozdeľovača: 6/4" VNZ.	1	ks	218	261,60	B
116439	Plastový segmentový rozdeľovač UNIVENTA TZB - variant I/9 okruhov s prietokomerňami 2-8l/min. Rýchlospojka PUSH: $\Phi 16 \times 2$ mm. Pripojenie rozdeľovača: 6/4" VNZ.	1	ks	246	295,20	B
116440	Plastový segmentový rozdeľovač UNIVENTA TZB - variant I/10 okruhov s prietokomerňami 2-8l/min. Rýchlospojka PUSH: $\Phi 16 \times 2$ mm. Pripojenie rozdeľovača: 6/4" VNZ.	1	ks	269	322,80	B
116441	Plastový segmentový rozdeľovač UNIVENTA TZB - variant I/11 okruhov s prietokomerňami 2-8l/min. Rýchlospojka PUSH: $\Phi 16 \times 2$ mm. Pripojenie rozdeľovača: 6/4" VNZ.	1	ks	292	350,40	B
116442	Plastový segmentový rozdeľovač UNIVENTA TZB - variant I/12 okruhov s prietokomerňami 2-8l/min. Rýchlospojka PUSH: $\Phi 16 \times 2$ mm. Pripojenie rozdeľovača: 6/4" VNZ.	1	ks	315	378,00	B
116443	Plastový segmentový rozdeľovač UNIVENTA TZB - variant I/13 okruhov s prietokomerňami 2-8l/min. Rýchlospojka PUSH: $\Phi 16 \times 2$ mm. Pripojenie rozdeľovača: 6/4" VNZ.	1	ks	338	405,60	B
116444	Plastový segmentový rozdeľovač UNIVENTA TZB - variant I/14 okruhov s prietokomerňami 2-8l/min. Rýchlospojka PUSH: $\Phi 16 \times 2$ mm. Pripojenie rozdeľovača: 6/4" VNZ.	1	ks	362	434,40	B
116445	Plastový segmentový rozdeľovač UNIVENTA TZB - variant I/15 okruhov s prietokomerňami 2-8l/min. Rýchlospojka PUSH: $\Phi 16 \times 2$ mm. Pripojenie rozdeľovača: 6/4" VNZ.	1	ks	385	462,00	B
135210	Rozširovací sada (kompletné balenie) pre rozšírenie plastového rozdeľovača UNIVENTA TZB s prietokomerňami 2-8 l/min. o ďalší okruh s rýchlospojkou PUSH.	1	sada	27	32,40	A
136220	Rozširovací sada (kompletné balenie) pre rozšírenie plastového rozdeľovača UNIVENTA TZB s prietokomerňami 2-8 l/min. o ďalší okruh pre pripojovacie skrutkovania 3/4".	1	sada	30	36,00	A
117120	Guľový ventil 6/4" VNZ s imbusom	2 ks	sada	17	20,40	A
114320	Pripojovacie skrutkovanie $\Phi 16 \times 2,0$ mm. Rozmer pripojenia $\frac{3}{4}$ " VNZ. Eurokužel.	10	ks	2,88	3,46	A
117110	Guľový uzáver 1" pre rozdeľovače ULTIMATE - priamy, vrátane pripojovacieho skrutkovania 1" a tesnenia z EPDM, sada 2ks	2 ks	sada	24,1	28,92	A
117210	Guľový uzáver 1" pre rozdeľovače ULTIMATE - rohový, vrátane pripojovacieho skrutkovania 1" a tesnenia z EPDM, sada 2ks	2 ks	sada	35	42,00	C
117410	Prechodová redukcia pre plastové rozdeľovače 1"VNZ - 6/4"VNZ. Redukcia+matica+tesnenie.	2 ks	ks	10,3	12,36	B
118101	Rámik-dvierka. Pre rozdeľovač: max. 2 okruhy. Určené pre montáž do sadrokartónových konštrukcií. Výška: 570-625 mm, dĺžka: 350 mm.	1	ks	33	39,60	A

118102	Rámik-dvierka. Pre rozdeľovač: max. 4 okruhov. Určené pre montáž do sadrokartónových konštrukcií. Výška: 570-625 mm, dĺžka: 450 mm.	1	ks	36	43,20	A
118103	Rámik-dvierka. Pre rozdeľovač: max. 7 okruhov. Určené pre montáž do sadrokartónových konštrukcií. Výška: 570-625 mm, dĺžka: 580 mm.	1	ks	38,5	46,20	A
118104	Rámik-dvierka. Pre rozdeľovač: max. 10 okruhov. Určené pre montáž do sadrokartónových konštrukcií. Výška: 570-625 mm, dĺžka: 780 mm.	1	ks	43	51,60	A
118105	Rámik-dvierka. Pre rozdeľovač: max. 14 okruhov. Určené pre montáž do sadrokartónových konštrukcií. Výška: 570-625 mm, dĺžka: 930 mm.	1	ks	47	56,40	A
136310	Náhradný prietokomer 8 l/min.	1	ks	4,2	5,04	E
139121	Termopohon NC pre plastové segmentové rozdeľovače. Variant: NC (bez prúdu uzavretý). 24V. Pripojenie: prevlečná matica M30x1,5.	1	ks	22,5	27,00	A
139131	Termopohon NO pre plastové segmentové rozdeľovače. Variant: NO (bez prúdu uzavretý). 24V. Pripojenie: prevlečná matica M30x1,5.	1	ks	22,5	27,00	A
139210	Bezpečnostný transformátor transformuje napätie z 230V na napätie 24V, 60VA	1	ks	72	86,40	A
139315	Mechanický priestorový termostat pre stropné chladenie. Pri prekročení nastavenej teploty zapne chladenie, pri nedostatku vykurovanie. Na termostat je možné pripojiť max. 5 ks snímačov rosného bodu. Napájanie: 24V	1	ks	152,69	183,23	A
139410	Snímač rosného bodu. Sníma vlhkosť v miestnosti (predchádza tvorbe kondenzátu). Pripojuje sa na priestorový termostat alebo na konvertor rosného bodu.	1	ks	51,92	62,30	A
139420	Snímač rosného bodu pre sádkartónový strop. Sníma vlhkosť v miestnosti (predchádza tvorbe kondenzátu). Pripojuje sa na priestorový termostat alebo na konvertor rosného bodu.	1	ks	55,77	66,92	A
139510	Konvertor rosného bodu. Služi k pripojeniu viacerých čidiel rosného bodu (až 5) a spínanie pomocou bezpotenciálového prepínacieho kontaktu: 6 (2)A pri 230V. Prevádzkové napätie: 24V.	1	ks	94,42	113,30	A
Pripojenie vykurovacích telies						
120110	4-vrstvová rúrka RADIA-NOXY® PB Ø14x2,0 mm	200	bm	1,23	1,48	B
110120	4-vrstvová rúrka UNIVENTA RADIA-NOXY®PB Ø16 x 2,2 mm; farba oranžová	360	bm	1,59	1,91	B
110125	4-vrstvová rúrka UNIVENTA RADIA-NOXY®PB Ø16 x 2,2 mm; farba biela	360	bm	1,59	1,91	B
140100	5-vrstvová rúrka UNIVENTA®PEX-AL-PEX Ø16x2 mm	200	bm	0,97	1,16	A
140110	3-vrstvová rúrka UNIVENTA®PEX-AL-PEX Ø20x2 mm	100	bm	1,36	1,63	B
140120	3-vrstvová rúrka UNIVENTA®PEX-AL-PEX Ø26x3 mm	50	bm	3,02	3,62	B
140130	3-vrstvová rúrka UNIVENTA®PEX-AL-PEX Ø32x3 mm	50	bm	4,53	5,44	B
140140	3-vrstvová rúrka UNIVENTA®PERT-AL-PERT Ø40x3,5mm	50	bm	8,9	10,68	E
140150	3-vrstvová rúrka UNIVENTA®PERT-AL-PERT Ø50x4 mm	5	bm	13,9	16,68	E
144120	Chránička pre rúrky. Vnútorý priemer ochrannej rúrky: Ø18 mm. Farba: modrá	100	bm	0,31	0,37	A
144130	Chránička pre rúrky. Vnútorý priemer ochrannej rúrky: Ø18 mm. Farba: červená	50	bm	0,36	0,43	A
193213	Aeroflex-SSH 18 - 13 mm hrúbka interier	1	bm	1,4	1,68	C
193214	Aeroflex-SSH 22 - 13 mm hrúbka interier	1	bm	1,5	1,80	C
193215	Aeroflex-SSH 28 - 13 mm hrúbka interier	1	bm	1,9	2,28	C
193219	Aeroflex-SSH 18 - 19 mm hrúbka exterie	1	bm	2,5	3,00	C
193220	Aeroflex-SSH 22 - 19 mm hrúbka exterie	1	bm	2,9	3,48	C
193221	Aeroflex-SSH 28 - 19 mm hrúbka exterie	1	bm	3,2	3,84	C
114300	Pripojovacie skrutkovanie Ø14x2,0 mm. Rozmer pripojenia ¾" VNZ. Eurokužel.	10	ks	2,88	3,46	A
114320	Pripojovacie skrutkovanie Ø16x2,0 mm. Rozmer pripojenia ¾" VNZ. Eurokužel.	10	ks	2,88	3,46	A
114330	Pripojovacie skrutkovanie Ø16x2,2 mm. Rozmer pripojenia ¾" VNZ. Eurokužel.	10	ks	2,88	3,46	A
144340	Pripojovacie skrutkovanie Ø20x2,0 mm. Rozmer pripojenia ¾" VNZ. Eurokužel.	1	ks	2,88	3,46	A
145202	Mosadný rozdeľovač VARIANTA II/2 okruhy. Termostatické ventily. Pripojovací závit rozdeľovača: 1" VNZ.	1	ks	80	96,00	B
145203	Mosadný rozdeľovač VARIANTA II/3 okruhy. Termostatické ventily. Pripojovací závit rozdeľovača: 1" VNZ.	1	ks	103	123,60	B
145204	Mosadný rozdeľovač VARIANTA II/4 okruhy. Termostatické ventily. Pripojovací závit rozdeľovača: 1" VNZ.	1	ks	125	150,00	B

145205	Mosadzný rozdeľovač VARIANTA II/5 okruhov. Termostatické ventily. Pripojovací závit rozdeľovača: 1" VNZ.	1	ks	145	174,00	B
145206	Mosadzný rozdeľovač VARIANTA II/6 okruhov. Termostatické ventily. Pripojovací závit rozdeľovača: 1" VNZ.	1	ks	167	200,40	B
145207	Mosadzný rozdeľovač VARIANTA II/7 okruhov. Termostatické ventily. Pripojovací závit rozdeľovača: 1" VNZ.	1	ks	189	226,80	B
145208	Mosadzný rozdeľovač VARIANTA II/8 okruhov. Termostatické ventily. Pripojovací závit rozdeľovača: 1" VNZ.	1	ks	204	244,80	B
145209	Mosadzný rozdeľovač VARIANTA II/9 okruhov. Termostatické ventily. Pripojovací závit rozdeľovača: 1" VNZ.	1	ks	236	283,20	B
145210	Mosadzný rozdeľovač VARIANTA II/10 okruhov. Termostatické ventily. Pripojovací závit rozdeľovača: 1" VNZ.	1	ks	259	310,80	B
145211	Mosadzný rozdeľovač VARIANTA II/11 okruhov. Termostatické ventily. Pripojovací závit rozdeľovača: 1" VNZ.	1	ks	281	337,20	B
145212	Mosadzný rozdeľovač VARIANTA II/12 okruhov. Termostatické ventily. Pripojovací závit rozdeľovača: 1" VNZ.	1	ks	298	357,60	B
145213	Mosadzný rozdeľovač VARIANTA II/13 okruhov. Termostatické ventily. Pripojovací závit rozdeľovača: 1" VNZ.	1	ks	312	374,40	B
145214	Mosadzný rozdeľovač VARIANTA II/14 okruhov. Termostatické ventily. Pripojovací závit rozdeľovača: 1" VNZ.	1	ks	326	391,20	B
145302	Mosadzný rozdeľovač VARIANTA III/2 okruhy. Uzatváracie ventily. Pripojovací závit rozdeľovača: 1" VNZ.	1	ks	75	90,00	B
145303	Mosadzný rozdeľovač VARIANTA III/3 okruhy. Uzatváracie ventily. Pripojovací závit rozdeľovača: 1" VNZ.	1	ks	96	115,20	B
145304	Mosadzný rozdeľovač VARIANTA III/4 okruhy. Uzatváracie ventily. Pripojovací závit rozdeľovača: 1" VNZ.	1	ks	115	138,00	B
145305	Mosadzný rozdeľovač VARIANTA III/5 okruhov. Uzatváracie ventily. Pripojovací závit rozdeľovača: 1" VNZ.	1	ks	132	158,40	B
145306	Mosadzný rozdeľovač VARIANTA III/6 okruhov. Uzatváracie ventily. Pripojovací závit rozdeľovača: 1" VNZ.	1	ks	152	182,40	B
145307	Mosadzný rozdeľovač VARIANTA III/7 okruhov. Uzatváracie ventily. Pripojovací závit rozdeľovača: 1" VNZ.	1	ks	171	205,20	B
145308	Mosadzný rozdeľovač VARIANTA III/8 okruhov. Uzatváracie ventily. Pripojovací závit rozdeľovača: 1" VNZ.	1	ks	184	220,80	B
145309	Mosadzný rozdeľovač VARIANTA III/9 okruhov. Uzatváracie ventily. Pripojovací závit rozdeľovača: 1" VNZ.	1	ks	212	254,40	B
145310	Mosadzný rozdeľovač VARIANTA III/10 okruhov. Uzatváracie ventily. Pripojovací závit rozdeľovača: 1" VNZ.	1	ks	233	279,60	B
145311	Mosadzný rozdeľovač VARIANTA III/11 okruhov. Uzatváracie ventily. Pripojovací závit rozdeľovača: 1" VNZ.	1	ks	254	304,80	B
145312	Mosadzný rozdeľovač VARIANTA III/12 okruhov. Uzatváracie ventily. Pripojovací závit rozdeľovača: 1" VNZ.	1	ks	268	321,60	B
145313	Mosadzný rozdeľovač VARIANTA III/13 okruhov. Uzatváracie ventily. Pripojovací závit rozdeľovača: 1" VNZ.	1	ks	279	334,80	B
145314	Mosadzný rozdeľovač VARIANTA III/14 okruhov. Uzatváracie ventily. Pripojovací závit rozdeľovača: 1" VNZ.	1	ks	290	348,00	B
145402	Mosadzný rozdeľovač VARIANTA IV/2 okruhy. Záslepky. Pripojovací závit rozdeľovača: 1" VNZ.	1	ks	61	73,20	B
145403	Mosadzný rozdeľovač VARIANTA IV/3 okruhy. Záslepky. Pripojovací závit rozdeľovača: 1" VNZ.	1	ks	78	93,60	B
145404	Mosadzný rozdeľovač VARIANTA IV/4 okruhov. Záslepky. Pripojovací závit rozdeľovača: 1" VNZ.	1	ks	96	115,20	B
145405	Mosadzný rozdeľovač VARIANTA IV/5 okruhov. Záslepky. Pripojovací závit rozdeľovača: 1" VNZ.	1	ks	113	135,60	B
145406	Mosadzný rozdeľovač VARIANTA IV/6 okruhov. Záslepky. Pripojovací závit rozdeľovača: 1" VNZ.	1	ks	127	152,40	B
145407	Mosadzný rozdeľovač VARIANTA IV/7 okruhov. Záslepky. Pripojovací závit rozdeľovača: 1" VNZ.	1	ks	144	172,80	B
145408	Mosadzný rozdeľovač VARIANTA IV/8 okruhov. Záslepky. Pripojovací závit rozdeľovača: 1" VNZ.	1	ks	161	193,20	B
145409	Mosadzný rozdeľovač VARIANTA IV/9 okruhov. Záslepky. Pripojovací závit rozdeľovača: 1" VNZ.	1	ks	170	204,00	B

145410	Mosadzný rozdeľovač VARIANTA IV/10 okruhov. Záslepky. Pripojovací závit rozdeľovača: 1" VNZ.	1	ks	197	236,40	B
145411	Mosadzný rozdeľovač VARIANTA IV/11 okruhov. Záslepky. Pripojovací závit rozdeľovača: 1" VNZ.	1	ks	215	258,00	B
145412	Mosadzný rozdeľovač VARIANTA IV/12 okruhov. Záslepky. Pripojovací závit rozdeľovača: 1" VNZ.	1	ks	232	278,40	B
145413	Mosadzný rozdeľovač VARIANTA IV/13 okruhov. Záslepky. Pripojovací závit rozdeľovača: 1" VNZ.	1	ks	242	290,40	B
145414	Mosadzný rozdeľovač VARIANTA IV/14 okruhov. Záslepky. Pripojovací závit rozdeľovača: 1" VNZ.	1	ks	260	312,00	B
116712	Plastový segmentový rozdeľovač UNIVENTA TZB variant III/2 okruhy s termostatickými ventilmi. Pripojenie rúrok: Eurokonus 3/4". Pripojenie rozdeľovača: 6/4" VOZ.	1	ks	63	75,60	B
116713	Plastový segmentový rozdeľovač UNIVENTA TZB variant III/3 okruhy s termostatickými ventilmi. Pripojenie rúrok: Eurokonus 3/4". Pripojenie rozdeľovača: 6/4" VOZ.	1	ks	82	98,40	B
116714	Plastový segmentový rozdeľovač UNIVENTA TZB variant III/4 okruhy s termostatickými ventilmi. Pripojenie rúrok: Eurokonus 3/4". Pripojenie rozdeľovača: 6/4" VOZ.	1	ks	99	118,80	B
116715	Plastový segmentový rozdeľovač UNIVENTA TZB variant III/5 okruhov s termostatickými ventilmi. Pripojenie rúrok: Eurokonus 3/4". Pripojenie rozdeľovača: 6/4" VOZ.	1	ks	115	138,00	B
116716	Plastový segmentový rozdeľovač UNIVENTA TZB variant III/6 okruhov s termostatickými ventilmi. Pripojenie rúrok: Eurokonus 3/4". Pripojenie rozdeľovača: 6/4" VOZ.	1	ks	133	159,60	B
116717	Plastový segmentový rozdeľovač UNIVENTA TZB variant III/7 okruhov s termostatickými ventilmi. Pripojenie rúrok: Eurokonus 3/4". Pripojenie rozdeľovača: 6/4" VOZ.	1	ks	150	180,00	B
116718	Plastový segmentový rozdeľovač UNIVENTA TZB variant III/8 okruhov s termostatickými ventilmi. Pripojenie rúrok: Eurokonus 3/4". Pripojenie rozdeľovača: 6/4" VOZ.	1	ks	167	200,40	B
116719	Plastový segmentový rozdeľovač UNIVENTA TZB variant III/9 okruhov s termostatickými ventilmi. Pripojenie rúrok: Eurokonus 3/4". Pripojenie rozdeľovača: 6/4" VOZ.	1	ks	186	223,20	B
116720	Plastový segmentový rozdeľovač UNIVENTA TZB variant III/10 okruhov s termostatickými ventilmi. Pripojenie rúrok: Eurokonus 3/4". Pripojenie rozdeľovača: 6/4" VOZ.	1	ks	204	244,80	B
116721	Plastový segmentový rozdeľovač UNIVENTA TZB variant III/11 okruhov s termostatickými ventilmi. Pripojenie rúrok: Eurokonus 3/4". Pripojenie rozdeľovača: 6/4" VOZ.	1	ks	221	265,20	B
116722	Plastový segmentový rozdeľovač UNIVENTA TZB variant III/12 okruhov s termostatickými ventilmi. Pripojenie rúrok: Eurokonus 3/4". Pripojenie rozdeľovača: 6/4" VOZ.	1	ks	238	285,60	B
116723	Plastový segmentový rozdeľovač UNIVENTA TZB variant III/13 okruhov s termostatickými ventilmi. Pripojenie rúrok: Eurokonus 3/4". Pripojenie rozdeľovača: 6/4" VOZ.	1	ks	255	306,00	B
116724	Plastový segmentový rozdeľovač UNIVENTA TZB variant III/14 okruhov s termostatickými ventilmi. Pripojenie rúrok: Eurokonus 3/4". Pripojenie rozdeľovača: 6/4" VOZ.	1	ks	272	326,40	B
116725	Plastový segmentový rozdeľovač UNIVENTA TZB variant III/15 okruhov s termostatickými ventilmi. Pripojenie rúrok: Eurokonus 3/4". Pripojenie rozdeľovača: 6/4" VOZ.	1	ks	289	346,80	B
116732	Plastový segmentový rozdeľovač UNIVENTA TZB variant III/2 okruhy, pre pripojenie rúrok PUSH Ø16. Každý segment rozdeľovača je vybavený regulačnými a uzatváracími ventilmi na privode aj spiatocke. Pripojovací závit rozdeľovača: 6/4" VOZ.	1	ks	67	80,40	B
116733	Plastový segmentový rozdeľovač UNIVENTA TZB variant III/3 okruhy, pre pripojenie rúrok PUSH Ø16. Každý segment rozdeľovača je vybavený regulačnými a uzatváracími ventilmi na privode aj spiatocke. Pripojovací závit rozdeľovača: 6/4" VOZ.	1	ks	88	105,60	B

116734	Plastový segmentový rozdeľovač UNIVENTA TZB variant III/4 okruhy, pre pripojenie rúrok PUSH Ø16. Každý segment rozdeľovača je vybavený regulačnými a uzatváracími ventilmi na prívode aj spiatočke. Pripojovací závit rozdeľovača: 6/4" VOZ.	1	ks	107	128,40	B
116735	Plastový segmentový rozdeľovač UNIVENTA TZB variant III/5 okruhov, pre pripojenie rúrok PUSH Ø16. Každý segment rozdeľovača je vybavený regulačnými a uzatváracími ventilmi na prívode aj spiatočke. Pripojovací závit rozdeľovača: 6/4" VOZ.	1	ks	126	151,20	B
116736	Plastový segmentový rozdeľovač UNIVENTA TZB variant III/6 okruhov, pre pripojenie rúrok PUSH Ø16. Každý segment rozdeľovača je vybavený regulačnými a uzatváracími ventilmi na prívode aj spiatočke. Pripojovací závit rozdeľovača: 6/4" VOZ.	1	ks	145	174,00	B
116737	Plastový segmentový rozdeľovač UNIVENTA TZB variant III/7 okruhov, pre pripojenie rúrok PUSH Ø16. Každý segment rozdeľovača je vybavený regulačnými a uzatváracími ventilmi na prívode aj spiatočke. Pripojovací závit rozdeľovača: 6/4" VOZ.	1	ks	164	196,80	B
116738	Plastový segmentový rozdeľovač UNIVENTA TZB variant III/8 okruhov, pre pripojenie rúrok PUSH Ø16. Každý segment rozdeľovača je vybavený regulačnými a uzatváracími ventilmi na prívode aj spiatočke. Pripojovací závit rozdeľovača: 6/4" VOZ.	1	ks	183	219,60	B
116739	Plastový segmentový rozdeľovač UNIVENTA TZB variant III/9 okruhov, pre pripojenie rúrok PUSH Ø16. Každý segment rozdeľovača je vybavený regulačnými a uzatváracími ventilmi na prívode aj spiatočke. Pripojovací závit rozdeľovača: 6/4" VOZ.	1	ks	205	246,00	B
116740	Plastový segmentový rozdeľovač UNIVENTA TZB variant III/10 okruhov, pre pripojenie rúrok PUSH Ø16. Každý segment rozdeľovača je vybavený regulačnými a uzatváracími ventilmi na prívode aj spiatočke. Pripojovací závit rozdeľovača: 6/4" VOZ.	1	ks	224	268,80	B
116741	Plastový segmentový rozdeľovač UNIVENTA TZB variant III/11 okruhov, pre pripojenie rúrok PUSH Ø16. Každý segment rozdeľovača je vybavený regulačnými a uzatváracími ventilmi na prívode aj spiatočke. Pripojovací závit rozdeľovača: 6/4" VOZ.	1	ks	243	291,60	B
116742	Plastový segmentový rozdeľovač UNIVENTA TZB variant III/12 okruhov, pre pripojenie rúrok PUSH Ø16. Každý segment rozdeľovača je vybavený regulačnými a uzatváracími ventilmi na prívode aj spiatočke. Pripojovací závit rozdeľovača: 6/4" VOZ.	1	ks	262	314,40	B
116743	Plastový segmentový rozdeľovač UNIVENTA TZB variant III/13 okruhov, pre pripojenie rúrok PUSH Ø16. Každý segment rozdeľovača je vybavený regulačnými a uzatváracími ventilmi na prívode aj spiatočke. Pripojovací závit rozdeľovača: 6/4" VOZ.	1	ks	281	337,20	B
116744	Plastový segmentový rozdeľovač UNIVENTA TZB variant III/14 okruhov, pre pripojenie rúrok PUSH Ø16. Každý segment rozdeľovača je vybavený regulačnými a uzatváracími ventilmi na prívode aj spiatočke. Pripojovací závit rozdeľovača: 6/4" VOZ.	1	ks	300	360,00	B
116745	Plastový segmentový rozdeľovač UNIVENTA TZB variant III/15 okruhov, pre pripojenie rúrok PUSH Ø16. Každý segment rozdeľovača je vybavený regulačnými a uzatváracími ventilmi na prívode aj spiatočke. Pripojovací závit rozdeľovača: 6/4" VOZ.	1	ks	319	382,80	B
116812	Plastový segmentový rozdeľovač UNIVENTA TZB variant IV/2 okruhy, pre pripojenie rúrok 3/4". Záslepky. Pripojovací závit rozdeľovača: 6/4" VOZ.	1	ks	54	64,80	B
116813	Plastový segmentový rozdeľovač UNIVENTA TZB variant IV/3 okruhy, pre pripojenie rúrok 3/4". Záslepky. Pripojovací závit rozdeľovača: 6/4" VOZ.	1	ks	68	81,60	B
116814	Plastový segmentový rozdeľovač UNIVENTA TZB variant IV/4 okruhy, pre pripojenie rúrok 3/4". Záslepky. Pripojovací závit rozdeľovača: 6/4" VOZ.	1	ks	81	97,20	B
116815	Plastový segmentový rozdeľovač UNIVENTA TZB variant IV/5 okruhov, pre pripojenie rúrok 3/4". Záslepky. Pripojovací závit rozdeľovača: 6/4" VOZ.	1	ks	93	111,60	B

116816	Plastový segmentový rozdeľovač UNIVENTA TZB variant IV/6 okruhov, pre pripojenie rúrok 3/4". Záslepky. Pripojovací závit rozdeľovača: 6/4" VOZ.	1	ks	105	126,00	B
116817	Plastový segmentový rozdeľovač UNIVENTA TZB variant IV/7 okruhov, pre pripojenie rúrok 3/4". Záslepky. Pripojovací závit rozdeľovača: 6/4" VOZ.	1	ks	118	141,60	B
116818	Plastový segmentový rozdeľovač UNIVENTA TZB variant IV/8 okruhov, pre pripojenie rúrok 3/4". Záslepky. Pripojovací závit rozdeľovača: 6/4" VOZ.	1	ks	130	156,00	B
116819	Plastový segmentový rozdeľovač UNIVENTA TZB variant IV/9 okruhov, pre pripojenie rúrok 3/4". Záslepky. Pripojovací závit rozdeľovača: 6/4" VOZ.	1	ks	145	174,00	B
116820	Plastový segmentový rozdeľovač UNIVENTA TZB variant IV/10 okruhov, pre pripojenie rúrok 3/4". Záslepky. Pripojovací závit rozdeľovača: 6/4" VOZ.	1	ks	157	188,40	B
116821	Plastový segmentový rozdeľovač UNIVENTA TZB variant IV/11 okruhov, pre pripojenie rúrok 3/4". Záslepky. Pripojovací závit rozdeľovača: 6/4" VOZ.	1	ks	170	204,00	B
116822	Plastový segmentový rozdeľovač UNIVENTA TZB variant IV/12 okruhov, pre pripojenie rúrok 3/4". Záslepky. Pripojovací závit rozdeľovača: 6/4" VOZ.	1	ks	182	218,40	B
116823	Plastový segmentový rozdeľovač UNIVENTA TZB variant IV/13 okruhov, pre pripojenie rúrok 3/4". Záslepky. Pripojovací závit rozdeľovača: 6/4" VOZ.	1	ks	195	234,00	B
116824	Plastový segmentový rozdeľovač UNIVENTA TZB variant IV/14 okruhov, pre pripojenie rúrok 3/4". Záslepky. Pripojovací závit rozdeľovača: 6/4" VOZ.	1	ks	207	248,40	B
116825	Plastový segmentový rozdeľovač UNIVENTA TZB variant IV/15 okruhov, pre pripojenie rúrok 3/4". Záslepky. Pripojovací závit rozdeľovača: 6/4" VOZ.	1	ks	220	264,00	B
116832	Plastový segmentový rozdeľovač UNIVENTA TZB variant IV/2 okruhy, pre pripojenie rúrok rýchlospojky PUSH Ø16. Záslepky. Pripojovací závit rozdeľovača: 6/4" VOZ.	1	ks	58	69,60	B
116833	Plastový segmentový rozdeľovač UNIVENTA TZB variant IV/3 okruhy, pre pripojenie rúrok rýchlospojky PUSH Ø16. Záslepky. Pripojovací závit rozdeľovača: 6/4" VOZ.	1	ks	74	88,80	B
116834	Plastový segmentový rozdeľovač UNIVENTA TZB variant IV/4 okruhy, pre pripojenie rúrok rýchlospojky PUSH Ø16. Záslepky. Pripojovací závit rozdeľovača: 6/4" VOZ.	1	ks	88	105,60	B
116835	Plastový segmentový rozdeľovač UNIVENTA TZB variant IV/5 okruhov, pre pripojenie rúrok rýchlospojky PUSH Ø16. Záslepky. Pripojovací závit rozdeľovača: 6/4" VOZ.	1	ks	103	123,60	B
116836	Plastový segmentový rozdeľovač UNIVENTA TZB variant IV/6 okruhov, pre pripojenie rúrok rýchlospojky PUSH Ø16. Záslepky. Pripojovací závit rozdeľovača: 6/4" VOZ.	1	ks	117	140,40	B
116837	Plastový segmentový rozdeľovač UNIVENTA TZB variant IV/7 okruhov, pre pripojenie rúrok rýchlospojky PUSH Ø16. Záslepky. Pripojovací závit rozdeľovača: 6/4" VOZ.	1	ks	132	158,40	B
116838	Plastový segmentový rozdeľovač UNIVENTA TZB variant IV/8 okruhov, pre pripojenie rúrok rýchlospojky PUSH Ø16. Záslepky. Pripojovací závit rozdeľovača: 6/4" VOZ.	1	ks	146	175,20	B
116839	Plastový segmentový rozdeľovač UNIVENTA TZB variant IV/9 okruhov, pre pripojenie rúrok rýchlospojky PUSH Ø16. Záslepky. Pripojovací závit rozdeľovača: 6/4" VOZ.	1	ks	163	195,60	B
116840	Plastový segmentový rozdeľovač UNIVENTA TZB variant IV/10 okruhov, pre pripojenie rúrok rýchlospojky PUSH Ø16. Záslepky. Pripojovací závit rozdeľovača: 6/4" VOZ.	1	ks	177	212,40	B
116841	Plastový segmentový rozdeľovač UNIVENTA TZB variant IV/11 okruhov, pre pripojenie rúrok rýchlospojky PUSH Ø16. Záslepky. Pripojovací závit rozdeľovača: 6/4" VOZ.	1	ks	192	230,40	B
116842	Plastový segmentový rozdeľovač UNIVENTA TZB variant IV/12 okruhov, pre pripojenie rúrok rýchlospojky PUSH Ø16. Záslepky. Pripojovací závit rozdeľovača: 6/4" VOZ.	1	ks	206	247,20	B
116843	Plastový segmentový rozdeľovač UNIVENTA TZB variant IV/13 okruhov, pre pripojenie rúrok rýchlospojky PUSH Ø16. Záslepky. Pripojovací závit rozdeľovača: 6/4" VOZ.	1	ks	220	264,00	B
116844	Plastový segmentový rozdeľovač UNIVENTA TZB variant IV/14 okruhov, pre pripojenie rúrok rýchlospojky PUSH Ø16. Záslepky. Pripojovací závit rozdeľovača: 6/4" VOZ.	1	ks	235	282,00	B

116845	Plastový segmentový rozdeľovač UNIVENTA TZB variant IV/15 okruhov, pre pripojenie rúrok rýchlospojky PUSH Ø16. Záslepky. Pripojovací závit rozdeľovača: 6/4" VOZ	1	ks	249	298,80	B
134730	Náhradné výstužné puzdro pre rúrku Ø16x2 mm.	1	ks	0,27	0,32	A
117110	Guľový uzáver 1" pre rozdeľovače ULTIMATE - priamy, vrátane pripojovacieho skrutkovania 1" a tesnenia z EPDM, sada 2ks	2 ks	sada	24,1	28,92	A
117210	Guľový uzáver 1" pre rozdeľovače ULTIMATE - rohový, vrátane pripojovacieho skrutkovania 1" a tesnenia z EPDM, sada 2ks	2 ks	sada	35	42,00	C
142120	Príchytky na rúrky 28x115x45 mm. Plastová príchytky pre upevnenie rozvodných rúrok. Materiál: polyamid	50	ks	0,32	0,38	A
142220	Príchytky na rúrky dvojité 28x115 mm. Plastová príchytky pre upevnenie rozvodných rúrok. Materiál: polyamid	50	ks	0,4	0,48	A
142125	Plastová príchytky na upevnenie jednej rúrky alebo chráničky. L=70 mm x Ø8 mm. Pre priemer do Ø23 mm.	200	balenie	18	21,60	A
142225	Plastová príchytky dvojité pre upevnenie dvoch rúrok alebo chráničiek. L=70 mm x Ø8 mm. Pre priemer do Ø23 mm	200	balenie	22	26,40	A
142260	Kovová príchytky na rúrku dvojité Ø12-18/ Ø16-26	50/1000	ks	0,43	0,52	A
142265	Kovová príchytky na rúrku dvojité Ø16-32/ Ø25-40	40/800	ks	0,64	0,77	A
142510	Natílkací oceľový trň. Používa sa pre upevnenie kovových objímok do betónu bez predvrtaného otvoru.	100	ks	0,14	0,17	C
142520	Nabíjací nástroj na oceľové trne. Natílkací nástroj je opatrený ochranou ruky s ergonomickým tvarom.	1	ks	61,2	73,44	G
143110	Plastový vodiaci oblúk. Pre bezpečné ohnutie rúrky o 90°, možné použiť aj pre pripojenie radiátorov z podlahy. Plastový vodiaci oblúk: Ø14-17 bez chráničky	1	ks	1,17	1,40	A
143120	Plastový vodiaci oblúk. Pre bezpečné ohnutie rúrky o 90°, možné použiť aj pre pripojenie radiátorov z podlahy. Plastový vodiaci oblúk: Ø20 pre chráničku	1	ks	1,33	1,60	A
143210	Sada pre pripojenie radiátorov zo steny. Vhodná pre pripojenie radiátorov z boku, zo steny. Flexibilné a univerzálne použitie, zabezpečuje bezpečnú montáž a ochranu rozvodov.	1	sada	6,25	7,50	A
143220	Sada pre pripojenie radiátorov z podlahy. Pre bezpečné pripojenie radiátorov z podlahy. Sada je vhodná pre rúrky priemeru 14 mm.	1	sada	8,98	10,78	A
143310	Krycia manžeta Ø14/ Ø16. Pre zakrytie pripojovacích rúrok do vykurovacích telies. Farba: biela.	10	ks	1,46	1,75	A
143320	Krycia rozeta chromová. Pre estetické zakrytie výstupu rúrok zo steny alebo z podlahy, vhodná pre rúrky Ø14 / Ø16 mm. Materiál: lesklý chróm.	1	ks	1,56	1,87	A
143330	Krycia rozeta dvojité rozstup d=50 mm. Rozoberateľný ukončovaci doplnok pre prekrytie výstupu rúrok (Ø14-Ø20) zo steny alebo z podlahy. Materiál plast. Farba: biela.	10	ks	2,49	2,99	B
144210	Zverné skrutkovanie na kovové potrubie ¾" x 15 mm. Mosadzný skrutkový spoj pre pripojenie kovovej rúrky 15 mm na rozdeľovač, armatúru, prípadne vhodný závitový kus.	1	ks	2,55	3,06	E
144220	Zverné skrutkovanie na kovové potrubie ¾" x 18 mm. Mosadzný skrutkový spoj pre pripojenie kovovej rúrky 18 mm na rozdeľovač, armatúru, prípadne vhodný závitový kus.	1	ks	3,27	3,92	E
144410	Prechodové skrutkovanie priame kov-plast Ø14 x 2,0 mm. Mosadzné prechodové skrutkovanie ¾" VNZ Eurokonus matica na ½" VOZ.	1	ks	5,03	6,04	B
144420	Prechodové skrutkovanie priame kov-plast Ø16 x 2 mm. Mosadzné prechodové skrutkovanie ¾" VNZ Eurokonus matica na ½" VOZ.	1	ks	5,03	6,04	B
144430	Prechodové skrutkovanie priame kov-plast Ø16 x 2,2 mm. Mosadzné prechodové skrutkovanie ¾" VNZ Eurokonus matica na ½" VOZ.	1	ks	5,03	6,04	B
144510	Prechodové skrutkovanie rohové kov-plast Ø14 x 2,0 mm. Mosadzné prechodové skrutkovanie ¾" VNZ Eurokonus matica na ½" VOZ.	1	ks	15,2	18,24	B
144530	Prechodové skrutkovanie rohové kov-plast Ø16 x 2,2 mm. Mosadzné prechodové skrutkovanie ¾" VNZ Eurokonus matica na ½" VOZ.	1	ks	15,2	18,24	B

144610	Prechod 3/4" x 1/2". Prechod s tesniacim O - krúžkom, rozmer 3/4" VOZ Eurokonus na 1/2" VOZ	1	ks	2,18	2,62	B
144710	Niklovaný T-kus 3/4". T-kus s vonkajšími závitmi a eurokuželom 3 x 3/4".	1	ks	3,95	4,74	C
144810	Kolenový pripojovací skrutkový kus. Elegantný pripojovací kus pre pripojenie radiátorov z podlahy, dimenzia rúrky Ø15 mm, rozmer pripojenia 3/4" VOZ. Dĺžka: 220 mm. Materiál: Chrómovaná oceľ	20	ks	6,25	7,50	C
147110	Pripojenie radiátorov UNI-KOMBIBLOK - priamy. Rozteč: 50 mm Pripojenie k VK: 1/2" VOZ, ploché tesnenie. Pripojenie k rúrkam: prírubná prípojka G 3/4"-VOZ	1	ks	8,98	10,78	B
147120	Pripojenie radiátorov UNI-KOMBIBLOK - rohový. Rozteč: 50 mm Pripojenie k VK: 1/2" VOZ, ploché tesnenie. Pripojenie k rúrkam: prírubná prípojka G 3/4"-VOZ	1	ks	9,9	11,88	B
147130	Pripojenie radiátorov HERZ 3000- priamy. Ventil s prednastavením, uzatváraním, vypúšťaním. Rozteč: 50 mm Pripojenie k VK: Rp 1/2" VOZ. Pripojenie k rúrkam: prírubná prípojka G 3/4"- VOZ, kuželové tesnenie.	10	ks	20,48	24,58	E
147140	Pripojenie radiátorov HERZ 3000- rohový. Ventil s prednastavením, uzatváraním, vypúšťaním. Rozteč: 50 mm Pripojenie k VK: Rp 1/2" VOZ. Pripojenie k rúrkam: prírubná prípojka G 3/4"-VOZ, kuželové tesnenie.	10	ks	20,48	24,58	E
147210	Štvorcečný ventil HERZ-VUA-40 - priamy. Rozteč: 40 mm. Pripojenie k VK: 1/2" VOZ, ploché tesnenie. Pripojenie k rúrkam: prírubná prípojka G 3/4"-VOZ. Hlavica: M28x1,5mm	1	ks	28,05	33,66	E
147220	Štvorcečný ventil HERZ-VUA-40 - rohový. Rozteč: 40 mm. Pripojenie k VK: 1/2" VOZ, ploché tesnenie. Pripojenie k rúrkam: prírubná prípojka G 3/4"-VOZ. Hlavica: M28x1,5 mm	1	ks	28,05	33,66	E
148110	Štvorcečný ventil HERZ-VUA-50 R-Design rohový pre jednorúrkové sústavy. Pripojenie k VK: 1/2" VOZ. Ventil s prednastaviteľným termostatickým zvrškom. S bypassom. Rozstup rúr: 50 mm. Pripojenie na potrubie: M22x1,5 mm. Farba: RAL 9010.	1	ks	75	90,00	E
148215	Prechodka M22x1,5 mm pre tenkostenné oceľové a medené rúrky Ø15 mm. Svorné skrutkovanie na kovové tesnenie. Pochromované.	10	ks	9	10,80	E
148214	Prechodka M22x1,5 mm pre plastové rúrky Ø14x2 mm. Svorné skrutkovanie na kovové tesnenie. Pochromované.	10	ks	14	16,80	E
148216	Prechodka M22x1,5 mm pre plastové rúrky Ø16x2 mm. Svorné skrutkovanie na kovové tesnenie. Pochromované.	10	ks	14	16,80	E
148220	Hlavica Design biela M28x1,5 mm.	1	ks	9	10,80	E
V2020EBB	Termostatický ventil BB pre univerzálne použitie, DN15, rohový	1	ks	9,8	11,76	E
V2020DBE	Termostatický ventil BB pre univerzálne použitie, DN15, priamy	1	ks	9,8	11,76	E
149110	Guľový uzáver pre vykurovacie sústavy, 3/4" červený	10	ks	3,9	4,68	E
149120	Guľový uzáver pre vykurovacie sústavy, 3/4" modrý	10	ks	3,9	4,68	E
149130	Guľový uzáver pre vykurovacie sústavy, 1" červený	10	ks	6,6	7,92	E
149140	Guľový uzáver pre vykurovacie sústavy, 1" modrý	10	ks	6,6	7,92	E
149210	Guľový uzáver pre sanitárne účely, 3/4" zelený	10	ks	7,2	8,64	E
	Fitingy PRESS pre plastohliník					
151110	Spojka Ø16 x 2 mm	100	ks	2,76	3,31	B
151111	Spojka Ø20 x 2 mm	100	ks	3,12	3,74	B
151112	Spojka Ø26 x 3 mm	40	ks	4,85	5,82	B
151113	Spojka Ø32 x 3 mm	25	ks	7,45	8,94	B
151114	Spojka Ø40 x 3,5 mm	10	ks	18,03	21,64	B
151115	Spojka Ø50x4,0 mm	10	ks	32,45	38,94	B
151210	Redukovaná spojka Ø20 na Ø16	100	ks	3,06	3,67	B
151211	Redukovaná spojka Ø26 na Ø16	40	ks	4,24	5,09	B
151212	Redukovaná spojka Ø26 na Ø20	40	ks	4,24	5,09	B
151213	Redukovaná spojka Ø32 na Ø20	25	ks	6,12	7,34	B
151214	Redukovaná spojka Ø32 na Ø26	30	ks	6,79	8,15	B
151216	Redukovaná spojka Ø40 na Ø26	20	ks	15,33	18,40	B
151217	Redukovaná spojka Ø40 na Ø32	15	ks	16,37	19,64	B
151218	Redukovaná spojka Ø50 na Ø32	15	ks	26,59	31,91	B

151219	Redukovaná spojka $\Phi 50$ na $\Phi 40$	10	ks	28,47	34,16	B
152110	Koleno 90° $\Phi 16 \times 2$ mm	100	ks	3,17	3,80	B
152111	Koleno 90° $\Phi 20 \times 2$ mm	60	ks	3,78	4,54	B
152112	Koleno 90° $\Phi 26 \times 3$ mm	40	ks	6,07	7,28	B
152113	Koleno 90° $\Phi 32 \times 3$ mm	20	ks	9,8	11,76	B
152114	Koleno 90° $\Phi 40 \times 3,5$ mm	10	ks	23,33	28,00	B
152115	Koleno 90° $\Phi 50 \times 4$ mm	6	ks	41,99	50,39	B
153110	T-kus $\Phi 16 \times 2$ mm	60	ks	4,24	5,09	B
153111	T-kus $\Phi 20 \times 2$ mm	40	ks	5,61	6,73	B
153112	T-kus $\Phi 26 \times 3$ mm	20	ks	9,69	11,63	B
153113	T-kus $\Phi 32 \times 3$ mm	10	ks	14,34	17,21	B
153114	T-kus $\Phi 40 \times 3,5$ mm	6	ks	34,79	41,75	B
153115	T-kus $\Phi 50 \times 4$ mm	4	ks	62,61	75,13	B
153210	T-kus s redukovanou vedľajšou vetvou 16x2 / 20x2 / 16x2 mm	40	ks	5,72	6,86	B
153211	T-kus s redukovanou vedľajšou vetvou 20x2 / 16x2 / 16x2 mm	40	ks	5,67	6,80	B
153212	T-kus s redukovanou vedľajšou vetvou 20x2 / 16x2 / 20x2 mm	40	ks	5,56	6,67	B
153213	T-kus s redukovanou vedľajšou vetvou 20x2 / 20x2 / 16x2 mm	40	ks	5,72	6,86	B
153214	T-kus s redukovanou vedľajšou vetvou 20x2 / 26x3 / 20x2 mm	20	ks	10,9	13,08	B
153215	T-kus s redukovanou vedľajšou vetvou 26x3 / 16x2 / 16x2 mm	20	ks	8,52	10,22	B
153216	T-kus s redukovanou vedľajšou vetvou 26x3 / 16x2 / 20x2 mm	20	ks	8,16	9,79	B
153217	T-kus s redukovanou vedľajšou vetvou 26x3 / 16x2 / 26x3 mm	20	ks	8,57	10,28	B
153230	T-kus s redukovanou vedľajšou vetvou 26x3 / 20x2 / 16x2 mm	20	ks	8,16	9,79	B
153218	T-kus s redukovanou vedľajšou vetvou 26x3 / 20x2 / 20x2 mm	20	ks	8,16	9,79	B
153219	T-kus s redukovanou vedľajšou vetvou 26x3 / 20x2 / 26x3 mm	20	ks	8,32	9,98	B
153220	T-kus s redukovanou vedľajšou vetvou 26x3 / 32x3 / 26x3 mm	20	ks	20,27	24,32	B
153221	T-kus s redukovanou vedľajšou vetvou 26x3 / 26x3 / 16x2 mm	20	ks	8,57	10,28	B
153222	T-kus s redukovanou vedľajšou vetvou 26x3 / 26x3 / 20x2 mm	20	ks	8,78	10,54	B
153223	T-kus s redukovanou vedľajšou vetvou 32x3 / 16x2 / 32x3 mm	10	ks	19,15	22,98	B
153224	T-kus s redukovanou vedľajšou vetvou 32x3 / 20x2 / 20x2 mm	10	ks	14,39	17,27	B
153225	T-kus s redukovanou vedľajšou vetvou 32x3 / 20x2 / 26x3 mm	10	ks	19,45	23,34	B
153226	T-kus s redukovanou vedľajšou vetvou 32x3 / 20x2 / 32x3 mm	10	ks	14,03	16,84	B
153227	T-kus s redukovanou vedľajšou vetvou 32x3 / 26x3 / 26x3 mm	10	ks	15	18,00	B
153228	T-kus s redukovanou vedľajšou vetvou 32x3 / 26x3 / 32x3 mm	10	ks	14,18	17,02	B
153229	T-kus s redukovanou vedľajšou vetvou 32x3 / 32x3 / 20x2 mm	10	ks	15,56	18,67	B
155310	Nástenka s vnútorným závitom 16 x 2 / 1/2"	50	ks	4,24	5,09	B
155320	Nástenka s vnútorným závitom 20 x 2 / 1/2"	50	ks	4,7	5,64	B
155330	Nástenka s vnútorným závitom 20 x 2 / 3/4"	30	ks	8,54	10,25	B
155340	Nástenka s vnútorným závitom 26 x 3 / 3/4"	25	ks	9,4	11,28	B
155350	Dvojitá nástenka s vnútorným závitom 16 x 2 / 1/2"	16	ks	11,17	13,40	B
154110	Spojka s vonkajším závitom 16 x 2 / 1/2"	150	ks	2,1	2,52	B
154111	Spojka s vonkajším závitom 20 x 2 / 1/2"	100	ks	2,35	2,82	B
154112	Spojka s vonkajším závitom 26 x 3 / 1/2"	50	ks	3,88	4,66	B
154113	Spojka s vonkajším závitom 16 x 2 / 3/4"	90	ks	2,91	3,49	B
154114	Spojka s vonkajším závitom 20 x 2 / 3/4"	80	ks	3,06	3,67	B
154115	Spojka s vonkajším závitom 26 x 3 / 3/4"	50	ks	4,19	5,03	B
154116	Spojka s vonkajším závitom 26 x 3 / 1"	40	ks	5,1	6,12	B
154117	Spojka s vonkajším závitom 32 x 3 / 1"	40	ks	6,74	8,09	B
154118	Spojka s vonkajším závitom 40 x 3,5 / 1"1/4	15	ks	16,22	19,46	B
154119	Spojka s vonkajším závitom 50 x 4 / 1"1/2	12	ks	29,21	35,05	B
154210	Spojka s vnútorným závitom 16 x 2 / 1/2"	100	ks	2,2	2,64	B
154211	Spojka s vnútorným závitom 20 x 2 / 1/2"	80	ks	2,96	3,55	B
154212	Spojka s vnútorným závitom 26 x 3 / 1/2"	50	ks	4,24	5,09	B
154213	Spojka s vnútorným závitom 16 x 2 / 3/4"	50	ks	3,32	3,98	B
154214	Spojka s vnútorným závitom 20 x 2 / 3/4"	50	ks	3,63	4,36	B
154215	Spojka s vnútorným závitom 26 x 3 / 3/4"	40	ks	4,44	5,33	B
154216	Spojka s vnútorným závitom 26 x 3 / 1"	40	ks	5,26	6,31	B
154217	Spojka s vnútorným závitom 32 x 3 / 1"	30	ks	7,09	8,51	B
154218	Spojka s vnútorným závitom 40 x 3,5 / 1"1/4	30	ks	19,08	22,90	B
154219	Spojka s vnútorným závitom 50 x 4 / 1"1/2	10	ks	30,7	36,84	B
154310	Prechodová spojka TH-PRESS $\Phi 16 \times 2,0 / 1/2"$ s prevlečnou maticou VNZ	100	ks	2,66	3,19	B
154312	Prechodová spojka TH-PRESS $\Phi 20 \times 2,0 / 3/4"$ s prevlečnou maticou VNZ	60	ks	3,47	4,16	B
154420	Prechodová spojka TH-PRESS $\Phi 16 \times 2,0 / 3/4"$ eurokonus s prevlečnou maticou VNZ	100	ks	3,73	4,48	B

154421	Prechodová spojka TH-PRESS $\Phi 20 \times 2,0 / 3/4"$ eurokonus s prevlečnou maticou VNZ	100	ks	3,83	4,60	B
154510	Koleno 90° s vonkajším závitom 16 x 2 / 1/2"	100	ks	3,01	3,61	B
154511	Koleno 90° s vonkajším závitom 20 x 2 / 1/2"	60	ks	3,37	4,04	B
154512	Koleno 90° s vonkajším závitom 20 x 2 / 3/4"	60	ks	4,44	5,33	B
154513	Koleno 90° s vonkajším závitom 26 x 3 / 3/4"	40	ks	5,61	6,73	B
154514	Koleno 90° s vonkajším závitom 32 x 3 / 1"	20	ks	10,05	12,06	B
154610	Koleno 90° s vnútorným závitom 16 x 2 / 1/2"	80	ks	2,55	3,06	B
154611	Koleno 90° s vnútorným závitom 20 x 2 / 1/2"	60	ks	3,22	3,86	B
154612	Koleno 90° s vnútorným závitom 26 x 3 / 1/2"	30	ks	5,16	6,19	B
154613	Koleno 90° s vnútorným závitom 20 x 2 / 3/4"	30	ks	4,75	5,70	B
154614	Koleno 90° s vnútorným závitom 26 x 3 / 3/4"	30	ks	6,18	7,42	B
154615	Koleno 90° s vnútorným závitom 26 x 3 / 1"	20	ks	8,11	9,73	B
154616	Koleno 90° s vnútorným závitom 32 x 3 / 1"	25	ks	9,64	11,57	B
154810	T-kus s vonkajším závitom 16 x 2 / 1/2"	60	ks	4,49	5,39	B
154811	T-kus s vonkajším závitom 20 x 2 / 1/2"	40	ks	5,41	6,49	B
154812	T-kus s vonkajším závitom 20 x 2 / 3/4"	30	ks	6,58	7,90	B
154820	T-kus s vonkajším závitom 26 x 3 / 1/2"	25	ks	7,35	8,82	B
154813	T-kus s vonkajším závitom 26 x 3 / 3/4"	25	ks	9,69	11,63	B
154821	T-kus s vonkajším závitom 26 x 3 / 1"	10	ks	8,67	10,40	B
154814	T-kus s vonkajším závitom 32 x 3 / 1"	10	ks	14,08	16,90	B
154910	T-kus s vnútorným závitom 16 x 2 / 1/2"	50	ks	4,14	4,97	B
154911	T-kus s vnútorným závitom 20 x 2 / 1/2"	40	ks	5,51	6,61	B
154912	T-kus s vnútorným závitom 20 x 2 / 3/4"	30	ks	6,58	7,90	B
154916	T-kus s vnútorným závitom 26 x 3 / 1/2"	30	ks	8,94	10,73	B
154913	T-kus s vnútorným závitom 26 x 3 / 3/4"	25	ks	9,13	10,96	B
154917	T-kus s vnútorným závitom 26 x 3 / 1"	10	ks	11,62	13,94	B
154914	T-kus s vnútorným závitom 32 x 3 / 1"	10	ks	15,3	18,36	B
155110	Koleno TH-PRESS 90° $\Phi 16 \times 2,0$ mm s pripojovacou rúrkou $\Phi 15$ mm.	1	ks	8,78	10,54	B
	M-STEEL - rúrky a tvarovky z nízkouhlíkovej ocele					
160110	Rúrka $\Phi 15 \times 1,2$ mm z vysokokvalitnej ocele s nízkym obsahom uhlíka, pozinkovaná, určená pre trojbodové lisovanie pomocou čelustí s profilom M.	6	m	1,76	2,11	A
160111	Rúrka $\Phi 18 \times 1,2$ mm z vysokokvalitnej ocele s nízkym obsahom uhlíka, pozinkovaná, určená pre trojbodové lisovanie pomocou čelustí s profilom M.	6	m	2,03	2,44	A
160112	Rúrka $\Phi 22 \times 1,5$ mm z vysokokvalitnej ocele s nízkym obsahom uhlíka, pozinkovaná, určená pre trojbodové lisovanie pomocou čelustí s profilom M.	6	m	2,74	3,29	A
160113	Rúrka $\Phi 28 \times 1,5$ mm z vysokokvalitnej ocele s nízkym obsahom uhlíka, pozinkovaná, určená pre trojbodové lisovanie pomocou čelustí s profilom M.	6	m	3,61	4,33	A
160114	Rúrka $\Phi 35 \times 1,5$ mm z vysokokvalitnej ocele s nízkym obsahom uhlíka, pozinkovaná, určená pre trojbodové lisovanie pomocou čelustí s profilom M.	6	m	5,08	6,10	A
160115	Rúrka $\Phi 42 \times 1,5$ mm z vysokokvalitnej ocele s nízkym obsahom uhlíka, pozinkovaná, určená pre trojbodové lisovanie pomocou čelustí s profilom M.	6	m	6,45	7,74	A
160116	Rúrka $\Phi 54 \times 1,5$ mm z vysokokvalitnej ocele s nízkym obsahom uhlíka, pozinkovaná, určená pre trojbodové lisovanie pomocou čelustí s profilom M.	6	m	8,42	10,10	A
160117	Rúrka $\Phi 76,1 \times 2$ mm z vysokokvalitnej ocele s nízkym obsahom uhlíka, pozinkovaná, určená pre trojbodové lisovanie pomocou čelustí s profilom M.	6	m	22,27	26,72	A
160118	Rúrka $\Phi 88,9 \times 2$ mm z vysokokvalitnej ocele s nízkym obsahom uhlíka, pozinkovaná, určená pre trojbodové lisovanie pomocou čelustí s profilom M.	6	m	24,15	28,98	A
160119	Rúrka $\Phi 108 \times 2$ mm z vysokokvalitnej ocele s nízkym obsahom uhlíka, pozinkovaná, určená pre trojbodové lisovanie pomocou čelustí s profilom M.	6	m	29,14	34,97	A
161110	Spojka press $\Phi 15 \times \Phi 15$ mm	10	ks	1,47	1,76	A
161111	Spojka press $\Phi 18 \times \Phi 18$ mm	10	ks	1,57	1,88	A
161112	Spojka press $\Phi 22 \times \Phi 22$ mm	10	ks	1,81	2,17	A
161113	Spojka press $\Phi 28 \times \Phi 28$ mm	10	ks	2,26	2,71	A
161114	Spojka press $\Phi 35 \times \Phi 35$ mm	10	ks	3,75	4,50	A
161115	Spojka press $\Phi 42 \times \Phi 42$ mm	4	ks	5	6,00	A
161116	Spojka press $\Phi 54 \times \Phi 54$ mm	4	ks	5,94	7,13	A
161117	Spojka press $\Phi 76,1 \times \Phi 76,1$ mm	2	ks	29,77	35,72	A

161118	Spojka press Ø88,9xØ88,9 mm	2	ks	34,92	41,90	A
161119	Spojka press Ø108xØ108 mm	2	ks	48,03	57,64	A
161210	Spojka redukovaná press Ø18xØ15 mm	10	ks	1,35	1,62	A
161211	Spojka redukovaná press Ø22xØ15 mm	10	ks	1,35	1,62	A
161212	Spojka redukovaná press Ø22xØ18 mm	10	ks	1,45	1,74	A
161213	Spojka redukovaná press Ø28xØ15 mm	10	ks	2,2	2,64	A
161214	Spojka redukovaná press Ø28xØ18 mm	10	ks	2,2	2,64	A
161215	Spojka redukovaná press Ø28xØ22 mm	10	ks	1,85	2,22	A
161233	Spojka redukovaná press Ø35xØ15 mm	5	ks	7,29	8,75	A
161232	Spojka redukovaná press Ø35xØ18 mm	10	ks	6,25	7,50	A
161216	Spojka redukovaná press Ø35xØ22 mm	10	ks	2,5	3,00	A
161217	Spojka redukovaná press Ø35xØ28 mm	10	ks	2,2	2,64	A
161230	Spojka redukovaná press Ø42xØ22 mm	4	ks	3,82	4,58	A
161229	Spojka redukovaná press Ø42xØ28 mm	5	ks	4,15	4,98	A
161218	Spojka redukovaná press Ø42xØ35 mm	4	ks	4,77	5,72	A
161231	Spojka redukovaná press Ø54xØ18 mm	4	ks	16,7	20,04	A
161219	Spojka redukovaná press Ø54xØ22 mm	4	ks	16,7	20,04	A
161220	Spojka redukovaná press Ø54xØ28 mm	4	ks	16,7	20,04	A
161228	Spojka redukovaná press Ø54xØ35 mm	10	ks	8,75	10,50	A
161221	Spojka redukovaná press Ø54xØ42 mm	4	ks	8,85	10,62	A
161222	Spojka redukovaná press Ø76,1xØ42 mm	2	ks	31,22	37,46	A
161223	Spojka redukovaná press Ø76,1xØ54 mm	2	ks	37,15	44,58	A
161224	Spojka redukovaná press Ø88,9xØ54 mm	2	ks	46	55,20	A
161225	Spojka redukovaná press Ø88,9xØ76,1 mm	2	ks	47,86	57,43	A
161226	Spojka redukovaná press Ø108xØ76,1 mm	2	ks	48,9	58,68	A
161227	Spojka redukovaná press Ø108xØ88,9 mm	2	ks	53,07	63,68	A
162110	Oblúk 45° FF Press Ø15xØ15 mm	10	ks	2,51	3,01	A
162111	Oblúk 45° FF Press Ø18 x Ø18 mm	10	ks	2,67	3,20	A
162112	Oblúk 45° FF Press Ø22xØ22 mm	10	ks	2,79	3,35	A
162113	Oblúk 45° FF Press Ø28 x Ø28 mm	10	ks	3,8	4,56	A
162114	Oblúk 45° FF Press Ø35xØ35 mm	5	ks	7,47	8,96	A
162115	Oblúk 45° FF Press Ø42xØ42 mm	2	ks	9,95	11,94	A
162116	Oblúk 45° FF Press Ø54 x Ø54 mm	2	ks	13,28	15,94	A
162117	Oblúk 45° FF Press Ø76,1xØ76,1 mm	4	ks	47,81	57,37	A
162118	Oblúk 45° FF Press Ø88,9xØ88,9 mm	4	ks	61,08	73,30	A
162119	Oblúk 45° FF Press Ø108xØ108 mm	2	ks	87,71	105,25	A
162210	Oblúk 90° FF press Ø15xØ15 mm	10	ks	2,09	2,51	A
162211	Oblúk 90° FF press Ø18 x Ø18 mm	10	ks	2,45	2,94	A
162212	Oblúk 90° FF press Ø22xØ22 mm	10	ks	2,77	3,32	A
162213	Oblúk 90° FF press Ø28 x Ø28 mm	10	ks	3,78	4,54	A
162214	Oblúk 90° FF press Ø35xØ35 mm	10	ks	9,22	11,06	A
162215	Oblúk 90° FF press Ø42xØ42 mm	2	ks	14,52	17,42	A
162216	Oblúk 90° FF press Ø54 x Ø54 mm	2	ks	18,01	21,61	A
162217	Oblúk 90° FF press Ø76,1xØ76,1 mm	2	ks	56,55	67,86	A
162218	Oblúk 90° FF press Ø88.9 x Ø88.9 mm	2	ks	71,49	85,79	A
162219	Oblúk 90° FF press Ø108 x Ø108 mm	2	ks	97,91	117,49	A
162310	Oblúk 45° MF press Ø15xØ15 mm	10	ks	2,27	2,72	A
162311	Oblúk 45° MF press Ø18 x Ø18 mm	10	ks	2,35	2,82	A
162312	Oblúk 45° MF press Ø22xØ22 mm	10	ks	2,53	3,04	A
162313	Oblúk 45° MF press Ø28 x Ø28 mm	10	ks	3,81	4,57	A
162314	Oblúk 45° MF press Ø35xØ35 mm	5	ks	6,88	8,26	A
162315	Oblúk 45° MF press Ø42xØ42 mm	4	ks	9,97	11,96	A
162316	Oblúk 45° MF press Ø54 x Ø54 mm	2	ks	13,28	15,94	A
162317	Oblúk 45° MF press Ø76,1xØ76,1 mm	2	ks	52,81	63,37	A
162318	Oblúk 45° MF press Ø88.9 x Ø88.9 mm	2	ks	63,06	75,67	A
162319	Oblúk 45° MF press Ø108 x Ø108 mm	2	ks	86,21	103,45	A
162410	Oblúk 90° MF press Ø15xØ15 mm	10	ks	2,09	2,51	A
162411	Oblúk 90° MF press Ø18 x Ø18 mm	10	ks	2,45	2,94	A
162412	Oblúk 90° MF press Ø22xØ22 mm	10	ks	2,77	3,32	A

162413	Oblúk 90° MF press Ø28 x Ø28 mm	10	ks	3,78	4,54	A
162414	Oblúk 90° MF press Ø35xØ35 mm	5	ks	9,16	10,99	A
162415	Oblúk 90° MF press Ø42xØ42 mm	2	ks	14,52	17,42	A
162416	Oblúk 90° MF press Ø54 x Ø54 mm	2	ks	17,85	21,42	A
162417	Oblúk 90° MF press Ø76,1 x Ø76,1 mm	4	ks	60,25	72,30	A
162418	Oblúk 90° MF press Ø88.9 x Ø88.9 mm	4	ks	73,2	87,84	A
162419	Oblúk 90° MF press Ø108 x Ø108 mm	2	ks	100,05	120,06	A
163210	T-kus press Ø15xØ15xØ15 mm	10	ks	4,02	4,82	A
163211	T-kus press Ø18xØ18xØ18 mm	10	ks	4,35	5,22	A
163212	T-kus press Ø22xØ22xØ22 mm	10	ks	4,58	5,50	A
163213	T-kus press Ø28xØ28xØ28 mm	10	ks	6,24	7,49	A
163214	T-kus press Ø35xØ35xØ35 mm	5	ks	9,71	11,65	A
163215	T-kus press Ø42xØ42xØ42 mm	4	ks	14,32	17,18	A
163216	T-kus press Ø54xØ54xØ54 mm	2	ks	17,17	20,60	A
163217	T-kus press Ø76,1xØ76,1xØ76,1 mm	2	ks	101,19	121,43	A
163218	T-kus press Ø88.9xØ88.9xØ88.9 mm	2	ks	116,95	140,34	A
163219	T-kus press Ø108xØ108xØ108 mm	2	ks	142,39	170,87	A
163110	T-kus redukovaný press Ø15xØ18xØ15 mm	10	ks	4,35	5,22	A
163111	T-kus redukovaný press Ø15xØ22xØ15 mm	10	ks	4,85	5,82	A
163155	T-kus redukovaný press Ø22xØ15xØ15 mm	10	ks	11,45	13,74	A
163156	T-kus redukovaný press Ø22xØ22xØ15 mm	10	ks	11,45	13,74	A
163112	T-kus redukovaný press Ø18xØ15xØ18 mm	10	ks	4,35	5,22	A
163113	T-kus redukovaný press Ø18xØ22xØ18 mm	10	ks	4,35	5,22	A
163114	T-kus redukovaný press Ø22xØ15xØ22 mm	10	ks	4,58	5,50	A
163115	T-kus redukovaný press Ø22xØ18xØ22 mm	10	ks	4,64	5,57	A
163116	T-kus redukovaný press Ø22xØ28xØ22 mm	10	ks	5,41	6,49	A
163117	T-kus redukovaný press Ø28xØ15xØ28 mm	10	ks	6,17	7,40	A
163118	T-kus redukovaný press Ø28xØ18xØ28 mm	10	ks	6,36	7,63	A
163119	T-kus redukovaný press Ø28xØ22xØ28 mm	10	ks	6,72	8,06	A
163120	T-kus redukovaný press Ø35xØ15xØ35 mm	10	ks	9,06	10,87	A
163121	T-kus redukovaný press Ø35xØ18xØ35 mm	10	ks	9,58	11,50	A
163122	T-kus redukovaný press Ø35xØ22xØ35 mm	5	ks	9,76	11,71	A
163123	T-kus redukovaný press Ø35xØ28xØ35 mm	10	ks	9,92	11,90	A
163124	T-kus redukovaný press Ø42xØ22xØ42 mm	4	ks	13,1	15,72	A
163125	T-kus redukovaný press Ø42xØ28xØ42 mm	4	ks	13,53	16,24	A
163126	T-kus redukovaný press Ø42xØ35xØ42 mm	4	ks	13,24	15,89	A
163127	T-kus redukovaný press Ø54xØ22xØ54 mm	2	ks	15,3	18,36	A
163128	T-kus redukovaný press Ø54xØ28xØ54 mm	2	ks	15,88	19,06	A
163129	T-kus redukovaný press Ø54xØ35xØ54 mm	2	ks	16,35	19,62	A
163130	T-kus redukovaný press Ø54xØ42xØ54 mm	2	ks	17,17	20,60	A
163134	T-kus redukovaný press Ø76,1xØ22xØ76,1 mm	2	ks	73,87	88,64	A
163135	T-kus redukovaný press Ø76,1xØ28xØ76,1 mm	2	ks	76,99	92,39	A
163136	T-kus redukovaný press Ø76,1xØ35xØ76,1 mm	2	ks	79,08	94,90	A
163137	T-kus redukovaný press Ø76,1xØ42xØ76,1 mm	2	ks	84,28	101,14	A
163131	T-kus redukovaný press Ø76,1xØ54xØ76,1 mm	2	ks	106,13	127,36	A
163138	T-kus redukovaný press Ø88.9xØ22xØ88.9 mm	2	ks	72,31	86,77	A
163139	T-kus redukovaný press Ø88.9xØ28xØ88.9 mm	2	ks	94,06	112,87	A
163140	T-kus redukovaný press Ø88.9xØ35xØ88.9 mm	2	ks	94,9	113,88	A
163141	T-kus redukovaný press Ø88.9xØ42xØ88.9 mm	2	ks	95,72	114,86	A
163142	T-kus redukovaný press Ø88.9xØ54xØ88.9 mm	2	ks	97,91	117,49	A
163132	T-kus redukovaný press Ø88.9xØ76,1xØ88.9 mm	2	ks	116,53	139,84	A
163143	T-kus redukovaný press Ø108xØ22xØ108 mm	2	ks	108,21	129,85	A
163144	T-kus redukovaný press Ø108xØ28xØ108 mm	2	ks	109,25	131,10	A
163145	T-kus redukovaný press Ø108xØ35xØ108 mm	2	ks	111,33	133,60	A
163146	T-kus redukovaný press Ø108xØ42xØ108 mm	2	ks	111,85	134,22	A
163147	T-kus redukovaný press Ø108xØ54xØ108 mm	2	ks	112,37	134,84	A
163148	T-kus redukovaný press Ø108xØ76,1xØ108 mm	2	ks	114,45	137,34	A
163133	T-kus redukovaný press Ø108xØ88,9xØ108 mm	2	ks	142,54	171,05	A
164110	T-kus s vnútorným závitom press Ø15 mm x RP1/2 x Ø15 mm	10	ks	5,73	6,88	A

164111	T-kus s vnútorným závitom press Ø18 mm x RP1/2 x Ø18 mm	10	ks	5,73	6,88	A
164130	T-kus s vnútorným závitom press Ø18 mm x RP3/4 x Ø18 mm	10	ks	5,84	7,01	A
164112	T-kus s vnútorným závitom press Ø22 mm x RP1/2 x Ø22 mm	10	ks	6,31	7,57	A
164131	T-kus s vnútorným závitom press Ø22 mm x RP3/4 x Ø22 mm	10	ks	6,61	7,93	A
164113	T-kus s vnútorným závitom press Ø28 mm x RP1/2 x Ø28 mm	10	ks	7,35	8,82	A
164114	T-kus s vnútorným závitom press Ø28 mm x RP3/4 x Ø28 mm	10	ks	9,01	10,81	A
164132	T-kus s vnútorným závitom press Ø28 mm x RP1 x Ø28 mm	10	ks	12,75	15,30	A
164115	T-kus s vnútorným závitom press Ø35 mm x RP1/2 x Ø35 mm	10	ks	10,03	12,04	A
164116	T-kus s vnútorným závitom press Ø35 x RP3/4 x Ø35 mm	10	ks	12,91	15,49	A
164133	T-kus s vnútorným závitom press Ø35 x RP1 x Ø35 mm	10	ks	14,26	17,11	A
164117	T-kus s vnútorným závitom press Ø42 mm x RP1/2 x Ø42 mm	4	ks	15,61	18,73	A
164118	T-kus s vnútorným závitom press Ø42 mm x RP3/4 x Ø42 mm	4	ks	18,43	22,12	A
164134	T-kus s vnútorným závitom press Ø42 mm x RP1 x Ø42 mm	4	ks	18,53	22,24	A
164119	T-kus s vnútorným závitom press Ø54 mm x RP1/2 x Ø54 mm	2	ks	17,17	20,60	A
164120	T-kus s vnútorným závitom press Ø54 mm x RP3/4 x Ø54 mm	2	ks	20,61	24,73	A
164135	T-kus s vnútorným závitom press Ø54 mm x RP1 x Ø54 mm	2	ks	20,81	24,97	A
164121	T-kus s vnútorným závitom press Ø76,1 mm x RP3/4 x Ø76,1 mm	2	ks	88,76	106,51	A
164122	T-kus s vnútorným závitom press Ø88,9 mm x RP3/4 x Ø88,9 mm	1	ks	96,41	115,69	A
164123	T-kus s vnútorným závitom press Ø108 mm x RP3/4 x Ø108 mm	1	ks	116,01	139,21	A
164210	Oblúk 90° s vonkajším závitom press Ø15 mm x R3/8	10	ks	5,32	6,38	A
164211	Oblúk 90° s vonkajším závitom press Ø15 mm x R1/2	10	ks	5,52	6,62	A
164212	Oblúk 90° s vonkajším závitom press Ø18 mm x R1/2	10	ks	5,99	7,19	A
164213	Oblúk 90° s vonkajším závitom press Ø22 mm x R3/4	10	ks	7,29	8,75	A
164214	Oblúk 90° s vonkajším závitom press Ø28 mm x R1	10	ks	8,91	10,69	A
164215	Oblúk 90° s vonkajším závitom press Ø35 mm x R1 1/4	10	ks	13,53	16,24	A
164216	Oblúk 90° s vonkajším závitom press Ø42 mm x R1 1/2	4	ks	22,64	27,17	A
164217	Oblúk 90° s vonkajším závitom press Ø54 mm x R2	2	ks	33,5	40,20	A
164610	Oblúk 90° s vnútorným závitom press Ø22 mm x R1/2	10	ks	14,78	17,74	A
164611	Oblúk 90° s vnútorným závitom press Ø22 mm x R3/4	10	ks	15,09	18,11	A
164612	Oblúk 90° s vnútorným závitom press Ø28 mm x R1/2	5	ks	15,09	18,11	A
164613	Oblúk 90° s vnútorným závitom press Ø28 mm x R3/4	5	ks	15,83	19,00	A
164614	Oblúk 90° s vnútorným závitom press Ø28 mm x R1	5	ks	17,69	21,23	A
164615	Oblúk 90° s vnútorným závitom press Ø35 mm x R1/2	5	ks	23,31	27,97	A
164616	Oblúk 90° s vnútorným závitom press Ø35 mm x R3/4	5	ks	24,97	29,96	A
164617	Oblúk 90° s vnútorným závitom press Ø35 mm x R1	5	ks	26,01	31,21	A
164310	Prechod vonkajším závitom Press Ø15 mm x R3/8	10	ks	4,53	5,44	A
164311	Prechod vonkajším závitom Press Ø15 mm x R1/2	10	ks	4,53	5,44	A
164312	Prechod vonkajším závitom Press Ø18 mm x R1/2	10	ks	4,69	5,63	A
164313	Prechod vonkajším závitom Press Ø18 mm x R3/4	10	ks	5,32	6,38	A
164320	Prechod vonkajším závitom Press Ø22 mm x R1/2	10	ks	4,83	5,80	A
164314	Prechod vonkajším závitom Press Ø22 mm x R3/4	10	ks	5,42	6,50	A
164321	Prechod vonkajším závitom Press Ø22 mm x R1	10	ks	5,91	7,09	A
164322	Prechod vonkajším závitom Press Ø28 mm x R3/4	10	ks	7,4	8,88	A
164315	Prechod vonkajším závitom Press Ø28 mm x R1	10	ks	6,88	8,26	A
164326	Prechod vonkajším závitom Press Ø35 mm x R1	10	ks	9,18	11,02	A
164316	Prechod vonkajším závitom Press Ø35 mm x R1 1/4	10	ks	8,82	10,58	A
164317	Prechod vonkajším závitom Press Ø42 mm x R1 1/2	4	ks	9,86	11,83	A
164318	Prechod vonkajším závitom Press Ø54 mm x R2	4	ks	15,25	18,30	A
164323	Prechod vonkajším závitom Press Ø76,1 mm x R2 1/2"	2	ks	64	76,80	A
164324	Prechod vonkajším závitom Press Ø88,9 mm x R3	2	ks	97,5	117,00	A
164410	Prechod s vnútorným závitom press Ø15 mm x Rp1/2	10	ks	4,55	5,46	A
164411	Prechod s vnútorným závitom press Ø18 mm x Rp1/2	10	ks	4,64	5,57	A
164412	Prechod s vnútorným závitom press Ø18 mm x Rp3/4	10	ks	5,47	6,56	A
164418	Prechod s vnútorným závitom press Ø22 mm x Rp1/2	20	ks	5,47	6,56	A
164413	Prechod s vnútorným závitom press Ø22 mm x Rp3/4	10	ks	5,47	6,56	A
164420	Prechod s vnútorným závitom press Ø28 mm x Rp1/2	10	ks	8,12	9,74	A
164421	Prechod s vnútorným závitom press Ø28 mm x Rp3/4	10	ks	7,29	8,75	A
164414	Prechod s vnútorným závitom press Ø28 mm x Rp1	10	ks	6,95	8,34	A
164415	Prechod s vnútorným závitom press Ø35 mm x Rp1 1/4	10	ks	7,45	8,94	A

164416	Prechod s vnútorným závitom press $\varnothing 42$ mm x Rp1 1/2	4	ks	20,29	24,35	A
164417	Prechod s vnútorným závitom press $\varnothing 54$ mm x Rp2	4	ks	22,89	27,47	A
164510	Nátrubok press so skrutkovaním s vonkajším závitom $\varnothing 15$ mm x R1/2	2	ks	5,84	7,01	A
164520	Nátrubok press so skrutkovaním s vonkajším závitom $\varnothing 18$ mm x R1/2	2	ks	7,42	8,90	A
164511	Nátrubok press so skrutkovaním s vonkajším závitom $\varnothing 22$ mm x R3/4	2	ks	8,33	10,00	A
164512	Nátrubok press so skrutkovaním s vonkajším závitom $\varnothing 28$ mm x R1	2	ks	13,53	16,24	A
164513	Nátrubok press so skrutkovaním s vonkajším závitom $\varnothing 35$ mm x R1 1/4	2	ks	18,53	22,24	A
164514	Nátrubok press so skrutkovaním s vonkajším závitom $\varnothing 42$ mm x R1 1/2	2	ks	28,04	33,65	A
164515	Nátrubok press so skrutkovaním s vonkajším závitom $\varnothing 54$ mm x R2	2	ks	60,25	72,30	A
165110	Zátka Press $\varnothing 15$ mm	20	ks	2,69	3,23	A
165111	Zátka Press $\varnothing 18$ mm	20	ks	2,84	3,41	A
165112	Zátka Press $\varnothing 22$ mm	10	ks	3,04	3,65	A
165113	Zátka Press $\varnothing 28$ mm	10	ks	4,53	5,44	A
165114	Zátka Press $\varnothing 35$ mm	5	ks	5,13	6,16	A
165115	Zátka Press $\varnothing 42$ mm	4	ks	8,07	9,68	A
165116	Zátka Press $\varnothing 54$ mm	4	ks	9,22	11,06	A
165117	Zátka Press $\varnothing 76,1$ mm	4	ks	30,18	36,22	A
165118	Zátka Press $\varnothing 88,9$ mm	4	ks	37,57	45,08	A
165119	Zátka Press $\varnothing 108$ mm	4	ks	53,18	63,82	A
165507	Príruba $\varnothing 35$ mm	4	ks	129	154,80	A
165508	Príruba $\varnothing 42$ mm	4	ks	140	168,00	A
165509	Príruba $\varnothing 54$ mm	4	ks	153	183,60	A
165510	Príruba Press $\varnothing 76,1$ mm	4	ks	99,88	119,86	A
165520	Príruba Press $\varnothing 88,9$ mm	2	ks	118,61	142,33	A
165530	Príruba Press $\varnothing 108$ mm	2	ks	141,5	169,80	A
165210	Odsadenie $\varnothing 15 \times \varnothing 15$ mm	10	ks	2,35	2,82	A
165211	Odsadenie $\varnothing 18 \times \varnothing 18$ mm	10	ks	2,58	3,10	A
165212	Odsadenie $\varnothing 22 \times \varnothing 22$ mm	10	ks	2,97	3,56	A
165213	Odsadenie $\varnothing 28 \times \varnothing 28$ mm	10	ks	3,65	4,38	A
165610	štvpól výhybkový press $\varnothing 15 \times \varnothing 15$	8	ks	59	70,80	A
165611	štvpól výhybkový press $\varnothing 18 \times \varnothing 15$	8	ks	64	76,80	A
165612	štvpól výhybkový press $\varnothing 22 \times \varnothing 15$	6	ks	68	81,60	A
165613	štvpól výhybkový press $\varnothing 28 \times \varnothing 15$	6	ks	74	88,80	A
165614	štvpól výhybkový press $\varnothing 35 \times \varnothing 15$	6	ks	92	110,40	A
165310	Tesniaci O-krúžok FPM/Viton $\varnothing 15$ mm	20	ks	0,59	0,71	A
165311	Tesniaci O-krúžok FPM/Viton $\varnothing 18$ mm	20	ks	0,67	0,80	A
165312	Tesniaci O-krúžok FPM/Viton $\varnothing 22$ mm	20	ks	0,74	0,89	A
165313	Tesniaci O-krúžok FPM/Viton $\varnothing 28$ mm	20	ks	0,93	1,12	A
165314	Tesniaci O-krúžok FPM/Viton $\varnothing 35$ mm	20	ks	1,21	1,45	A
165315	Tesniaci O-krúžok FPM/Viton $\varnothing 42$ mm	20	ks	1,93	2,32	A
165316	Tesniaci O-krúžok FPM/Viton $\varnothing 54$ mm	20	ks	1,93	2,32	A
165410	Tesniaci O-krúžok EPDM $\varnothing 15$ mm	20	ks	0,22	0,26	A
165411	Tesniaci O-krúžok EPDM $\varnothing 18$ mm	20	ks	0,28	0,34	A
165412	Tesniaci O-krúžok EPDM $\varnothing 22$ mm	20	ks	0,31	0,37	A
165413	Tesniaci O-krúžok EPDM $\varnothing 28$ mm	20	ks	0,35	0,42	A
165414	Tesniaci O-krúžok EPDM $\varnothing 35$ mm	20	ks	0,44	0,53	A
165415	Tesniaci O-krúžok EPDM $\varnothing 42$ mm	20	ks	0,74	0,89	A
165416	Tesniaci O-krúžok EPDM $\varnothing 54$ mm	20	ks	0,74	0,89	A
	INOX - nerezové rúrky a tvarovky					
280110	Rúrka INOX $\varnothing 15 \times 1$ mm z nerezovej ocele, určená pre trojbodové lisovanie pomocou čelustí s profilom M.	6	m	6,2	7,44	A
280111	Rúrka INOX $\varnothing 18 \times 1$ mm z nerezovej ocele, určená pre trojbodové lisovanie pomocou čelustí s profilom M.	6	m	7,5	9,00	A
280112	Rúrka INOX $\varnothing 22 \times 1$ mm z nerezovej ocele, určená pre trojbodové lisovanie pomocou čelustí s profilom M.	6	m	9,95	11,94	A
280113	Rúrka INOX $\varnothing 28 \times 1$ mm z nerezovej ocele, určená pre trojbodové lisovanie pomocou čelustí s profilom M.	6	m	13,4	16,08	A

280114	Rúrka INOX $\varnothing 35 \times 1,5$ mm z nerezovej ocele, určená pre trojbodové lisovanie pomocou čelustí s profilom M.	6	m	18,11	21,73	A
280115	Rúrka INOX $\varnothing 42,1 \times 1,5$ mm z nerezovej ocele, určená pre trojbodové lisovanie pomocou čelustí s profilom M.	6	m	22,48	26,98	A
280116	Rúrka INOX $\varnothing 54 \times 1,5$ mm z nerezovej ocele, určená pre trojbodové lisovanie pomocou čelustí s profilom M.	6	m	29,27	35,12	A
280117	Rúrka INOX $\varnothing 76,1 \times 2$ mm z nerezovej ocele, určená pre trojbodové lisovanie pomocou čelustí s profilom M.	6	m	77,2	92,64	A
280118	Rúrka INOX $\varnothing 88,9 \times 2$ mm z nerezovej ocele, určená pre trojbodové lisovanie pomocou čelustí s profilom M.	6	m	88,4	106,08	A
280119	Rúrka INOX $\varnothing 108 \times 2$ mm z nerezovej ocele, určená pre trojbodové lisovanie pomocou čelustí s profilom M.	6	m	114,93	137,92	A
280210	Prechod INOX $\varnothing 15$ mm na vonkajší závit R1/2"	10	ks	12,25	14,70	A
280211	Prechod INOX $\varnothing 15$ mm na vonkajší závit R3/4"	10	ks	12,21	14,65	A
280212	Prechod INOX $\varnothing 18$ mm na vonkajší závit R1/2"	10	ks	13,47	16,16	A
280213	Prechod INOX $\varnothing 18$ mm na vonkajší závit R3/4"	10	ks	13,47	16,16	A
280214	Prechod INOX $\varnothing 22$ mm na vonkajší závit R1/2"	10	ks	14,29	17,15	A
280215	Prechod INOX $\varnothing 22$ mm na vonkajší závit R3/4"	10	ks	14,29	17,15	A
280216	Prechod INOX $\varnothing 22$ mm na vonkajší závit R1"	10	ks	14,29	17,15	A
280217	Prechod INOX $\varnothing 28$ mm na vonkajší závit R3/4"	10	ks	19,2	23,04	A
280218	Prechod INOX $\varnothing 28$ mm na vonkajší závit R1"	10	ks	19,18	23,02	A
280219	Prechod INOX $\varnothing 28$ mm na vonkajší závit R1 1/4"	10	ks	19,2	23,04	A
280220	Prechod INOX $\varnothing 35$ mm na vonkajší závit R1"	10	ks	25,32	30,38	A
280221	Prechod INOX $\varnothing 35$ mm na vonkajší závit R1 1/4"	5	ks	25,34	30,41	A
280222	Prechod INOX $\varnothing 35$ mm na vonkajší závit R1 1/2"	10	ks	25,34	30,41	A
280223	Prechod INOX $\varnothing 42$ mm na vonkajší závit R1 1/4"	4	ks	37,34	44,81	A
280224	Prechod INOX $\varnothing 42$ mm na vonkajší závit R1 1/2"	4	ks	37,37	44,84	A
280225	Prechod INOX $\varnothing 54$ mm na vonkajší závit R1 1/2"	4	ks	55,48	66,58	A
280226	Prechod INOX $\varnothing 54$ mm na vonkajší závit R2"	4	ks	55,48	66,58	A
280227	Prechod INOX $\varnothing 76,1$ mm na vonkajší závit R2 1/2"	2	ks	251,46	301,75	A
280228	Prechod INOX $\varnothing 88,9$ mm na vonkajší závit R3"	2	ks	376,28	451,54	A
280310	Nátrubok INOX $\varnothing 15$ mm s vonkajším závitom R1/2". Rozoberateľný spoj.	2	ks	21,01	25,21	A
280311	Nátrubok INOX $\varnothing 15$ mm s vonkajším závitom R3/4". Rozoberateľný spoj.	2	ks	21,01	25,21	A
280312	Nátrubok INOX $\varnothing 18$ mm s vonkajším závitom R1/2". Rozoberateľný spoj.	2	ks	24,06	28,87	A
280313	Nátrubok INOX $\varnothing 18$ mm s vonkajším závitom R3/4". Rozoberateľný spoj.	2	ks	24,09	28,91	A
280314	Nátrubok INOX $\varnothing 22$ mm s vonkajším závitom R1/2". Rozoberateľný spoj.	2	ks	25,05	30,06	A
280315	Nátrubok INOX $\varnothing 22$ mm s vonkajším závitom R3/4". Rozoberateľný spoj.	2	ks	25,05	30,06	A
280316	Nátrubok INOX $\varnothing 22$ mm s vonkajším závitom R1". Rozoberateľný spoj.	2	ks	25,55	30,66	A
280317	Nátrubok INOX $\varnothing 28$ mm s vonkajším závitom R1". Rozoberateľný spoj.	2	ks	37,1	44,52	A
280318	Nátrubok INOX $\varnothing 35$ mm s vonkajším závitom R1 1/4". Rozoberateľný spoj.	2	ks	46,52	55,82	A
280319	Nátrubok INOX $\varnothing 42$ mm s vonkajším závitom R1 1/2". Rozoberateľný spoj.	2	ks	57,93	69,52	A
280320	Nátrubok INOX $\varnothing 54$ mm s vonkajším závitom R2". Rozoberateľný spoj.	2	ks	107,99	129,59	A
280410	Prechod INOX $\varnothing 15$ mm s vnútorným závitom Rp1/2"	10	ks	12,23	14,68	A
280411	Prechod INOX $\varnothing 15$ mm s vnútorným závitom Rp3/4"	10	ks	12,21	14,65	A
280412	Prechod INOX $\varnothing 18$ mm s vnútorným závitom Rp1/2"	10	ks	13,47	16,16	A
280413	Prechod INOX $\varnothing 18$ mm s vnútorným závitom Rp3/4"	10	ks	13,47	16,16	A
280414	Prechod INOX $\varnothing 22$ mm s vnútorným závitom Rp1/2"	10	ks	14,29	17,15	A
280415	Prechod INOX $\varnothing 22$ mm s vnútorným závitom Rp3/4"	10	ks	14,29	17,15	A
280416	Prechod INOX $\varnothing 22$ mm s vnútorným závitom Rp1"	10	ks	14,57	17,48	A
280417	Prechod INOX $\varnothing 28$ mm s vnútorným závitom Rp3/4"	10	ks	19,18	23,02	A
280418	Prechod INOX $\varnothing 28$ mm s vnútorným závitom Rp1"	10	ks	19,57	23,48	A
280419	Prechod INOX $\varnothing 28$ mm s vnútorným závitom Rp1 1/4"	10	ks	21,7	26,04	A
280420	Prechod INOX $\varnothing 35$ mm s vnútorným závitom Rp1"	10	ks	25,34	30,41	A
280421	Prechod INOX $\varnothing 35$ mm s vnútorným závitom Rp1 1/4"	10	ks	25,32	30,38	A
280422	Prechod INOX $\varnothing 35$ mm s vnútorným závitom Rp1 1/2"	10	ks	25,34	30,41	A
280423	Prechod INOX $\varnothing 42$ mm s vnútorným závitom Rp1 1/4"	4	ks	37,37	44,84	A
280424	Prechod INOX $\varnothing 42$ mm s vnútorným závitom Rp1 1/2"	4	ks	37,33	44,80	A
280425	Prechod INOX $\varnothing 54$ mm s vnútorným závitom Rp1 1/2"	4	ks	55,48	66,58	A
280426	Prechod INOX $\varnothing 54$ mm s vnútorným závitom Rp2"	4	ks	55,45	66,54	A
280510	Nátrubok INOX $\varnothing 15$ mm s vnútorným závitom R1/2". Rozoberateľný spoj.	2	ks	27,76	33,31	A
280511	Nátrubok INOX $\varnothing 15$ mm s vnútorným závitom R3/4". Rozoberateľný spoj.	2	ks	27,74	33,29	A

280512	Nátrubok INOX \varnothing 18 mm s vnútorným závitom R1/2". Rozoberateľný spoj.	2	ks	31,37	37,64	A
280513	Nátrubok INOX \varnothing 18 mm s vnútorným závitom R3/4". Rozoberateľný spoj.	2	ks	31,37	37,64	A
280514	Nátrubok INOX \varnothing 22 mm s vnútorným závitom R3/4". Rozoberateľný spoj.	2	ks	32,74	39,29	A
280515	Nátrubok INOX \varnothing 22 mm s vnútorným závitom R1". Rozoberateľný spoj.	2	ks	32,76	39,31	A
280516	Nátrubok INOX \varnothing 28 mm s vnútorným závitom R1". Rozoberateľný spoj.	2	ks	46,52	55,82	A
280517	Nátrubok INOX \varnothing 35 mm s vnútorným závitom R1 1/4". Rozoberateľný spoj.	1	ks	61,21	73,45	A
280518	Nátrubok INOX \varnothing 42 mm s vnútorným závitom R1 1/2". Rozoberateľný spoj.	2	ks	79,1	94,92	A
280519	Nátrubok INOX \varnothing 54 mm s vnútorným závitom R2". Rozoberateľný spoj.	2	ks	141,9	170,28	A
280610	Prechod INOX \varnothing 15 mm s vnútorným závitom G3/4" (ploché tes.).	10	ks	14,74	17,69	A
280611	Prechod INOX \varnothing 18 mm s vnútorným závitom G3/4" (ploché tes.).	10	ks	15,02	18,02	A
280612	Prechod INOX \varnothing 22 mm s vnútorným závitom G1" (ploché tes.).	10	ks	21,38	25,66	A
280613	Prechod INOX \varnothing 28 mm s vnútorným závitom G1 1/4" (ploché tes.).	10	ks	27,58	33,10	A
280614	Prechod INOX \varnothing 35 mm s vnútorným závitom G1 1/2" (ploché tes.).	4	ks	31,11	37,33	A
280615	Prechod INOX \varnothing 42 mm s vnútorným závitom R1 3/4" (ploché tes.).	4	ks	42,3	50,76	A
280616	Prechod INOX \varnothing 54 mm s vnútorným závitom G2 3/8" (ploché tes.).	4	ks	55,82	66,98	A
280710	Spojka INOX - \varnothing 15 mm	10	ks	6,48	7,78	A
280711	Spojka INOX - \varnothing 18 mm	10	ks	6,88	8,26	A
280712	Spojka INOX - \varnothing 22 mm	10	ks	8,15	9,78	A
280713	Spojka INOX - \varnothing 28 mm	10	ks	9,28	11,14	A
280714	Spojka INOX - \varnothing 35 mm	5	ks	11,34	13,61	A
280715	Spojka INOX \varnothing 42 mm	4	ks	18,49	22,19	A
280716	Spojka INOX \varnothing 54 mm	4	ks	34,98	41,98	A
280717	Spojka INOX \varnothing 76,1 mm	4	ks	89,61	107,53	A
280718	Spojka INOX - \varnothing 88,9 mm	4	ks	104,35	125,22	A
280719	Spojka INOX - \varnothing 108 mm	4	ks	134,47	161,36	A
280810	Koleno 90° FF INOX \varnothing 15 mm	10	ks	9,41	11,29	A
280811	Koleno 90° FF INOX \varnothing 18 mm	10	ks	10,67	12,80	A
280812	Koleno 90° FF INOX \varnothing 22 mm	10	ks	12,9	15,48	A
280813	Koleno 90° FF INOX \varnothing 28 mm	5	ks	16,25	19,50	A
280814	Koleno 90° FF INOX \varnothing 35 mm	5	ks	21,7	26,04	A
280815	Koleno 90° FF INOX \varnothing 42 mm	2	ks	34,98	41,98	A
280816	Koleno 90° FF INOX \varnothing 54 mm	2	ks	50,47	60,56	A
280817	Koleno 90° FF INOX \varnothing 76,1 mm	2	ks	134,52	161,42	A
280818	Koleno 90° FF INOX \varnothing 88,9 mm	2	ks	161,04	193,25	A
280819	Koleno 90° FF INOX \varnothing 108 mm	1	ks	220,94	265,13	A
280820	Koleno 90° MF INOX \varnothing 15 mm	10	ks	9,41	11,29	A
280821	Koleno 90° MF INOX \varnothing 18 mm	10	ks	10,67	12,80	A
280822	Koleno 90° MF INOX \varnothing 22 mm	5	ks	12,9	15,48	A
280823	Koleno 90° MF INOX \varnothing 28 mm	5	ks	16,25	19,50	A
280824	Koleno 90° MF INOX \varnothing 35 mm	5	ks	21,7	26,04	A
280825	Koleno 90° MF INOX \varnothing 42 mm	2	ks	34,3	41,16	A
280826	Koleno 90° MF INOX \varnothing 54 mm	2	ks	45,65	54,78	A
280827	Koleno 90° MF INOX \varnothing 76,1 mm	1	ks	134,52	161,42	A
280828	Koleno 90° MF INOX \varnothing 88,9 mm	1	ks	161,04	193,25	A
280829	Koleno 90° MF INOX \varnothing 108 mm	1	ks	220,94	265,13	A
280830	Koleno 45° FF INOX \varnothing 15 mm	10	ks	9,41	11,29	A
280831	Koleno 45° FF INOX \varnothing 18 mm	10	ks	10,67	12,80	A
280832	Koleno 45° FF INOX \varnothing 22 mm	10	ks	12,9	15,48	A
280833	Koleno 45° FF INOX \varnothing 28 mm	10	ks	16,25	19,50	A
280834	Koleno 45° FF INOX \varnothing 35 mm	5	ks	21,7	26,04	A
280835	Koleno 45° FF INOX \varnothing 42 mm	2	ks	34,32	41,18	A
280836	Koleno 45° FF INOX \varnothing 54 mm	2	ks	45,66	54,79	A
280837	Koleno 45° FF INOX \varnothing 76,1 mm	2	ks	134,59	161,51	A
280838	Koleno 45° FF INOX \varnothing 88,9 mm	2	ks	161,04	193,25	A
280839	Koleno 45° FF INOX \varnothing 108 mm	2	ks	220,92	265,10	A
280840	Koleno 45° MF INOX \varnothing 15 mm	10	ks	9,41	11,29	A
280841	Koleno 45° MF INOX \varnothing 18 mm	10	ks	10,67	12,80	A
280842	Koleno 45° MF INOX \varnothing 22 mm	10	ks	12,9	15,48	A
280843	Koleno 45° MF INOX \varnothing 28 mm	10	ks	16,25	19,50	A
280844	Koleno 45° MF INOX \varnothing 35 mm	5	ks	21,7	26,04	A
280845	Koleno 45° MF INOX \varnothing 42 mm	4	ks	34,32	41,18	A
280846	Koleno 45° MF INOX \varnothing 54 mm	2	ks	45,7	54,84	A

280847	Koleno 45° MF INOX Ø76,1 mm	2	ks	134,54	161,45	A
280848	Koleno 45° MF INOX Ø88,9 mm	2	ks	161,08	193,30	A
280849	Koleno 45° MF INOX Ø108 mm	2	ks	221	265,20	A
280910	T-kus INOX Ø15 mm	10	ks	15,16	18,19	A
280911	T-kus INOX Ø18 mm	10	ks	15,57	18,68	A
280912	T-kus INOX Ø22 mm	10	ks	16,42	19,70	A
280913	T-kus INOX Ø28 mm	5	ks	19,87	23,84	A
280914	T-kus INOX Ø35 mm	5	ks	24,81	29,77	A
280915	T-kus INOX Ø42 mm	4	ks	35,87	43,04	A
280916	T-kus INOX Ø54 mm	2	ks	41,6	49,92	A
280917	T-kus INOX Ø76,1 mm	2	ks	190,97	229,16	A
280918	T-kus INOX Ø88,9 mm	2	ks	205,66	246,79	A
280919	T-kus INOX Ø108 mm	2	ks	276,44	331,73	A
281110	T-kus redukovaný INOX Ø18x15x18mm	10	ks	15,57	18,68	A
281111	T-kus redukovaný INOX Ø22x15x22mm	10	ks	16,42	19,70	A
281112	T-kus redukovaný INOX Ø22x18x22mm	10	ks	16,42	19,70	A
281113	T-kus redukovaný INOX Ø28 x 15 x 28 mm	5	ks	19,87	23,84	A
281114	T-kus redukovaný INOX Ø28 x 18 x 28 mm	10	ks	19,87	23,84	A
281115	T-kus redukovaný INOX Ø28 x 22 x 28 mm	5	ks	19,87	23,84	A
281116	T-kus redukovaný INOX Ø35 x 15 x 35 mm	5	ks	24,81	29,77	A
281117	T-kus redukovaný INOX Ø35 x 18 x 35 mm	5	ks	24,83	29,80	A
281118	T-kus redukovaný INOX Ø35 x 22 x 35 mm	5	ks	24,83	29,80	A
281119	T-kus redukovaný INOX Ø35 x 28 x 35 mm	5	ks	24,83	29,80	A
281120	T-kus redukovaný INOX Ø42 x 22 x 42 mm	4	ks	35,87	43,04	A
281121	T-kus redukovaný INOX Ø42 x 28 x 42 mm	4	ks	35,87	43,04	A
281122	T-kus redukovaný INOX Ø42 x 35 x 42 mm	4	ks	35,85	43,02	A
281123	T-kus redukovaný INOX Ø54 x 22 x 54 mm	2	ks	41,6	49,92	A
281124	T-kus redukovaný INOX Ø54 x 28 x 54 mm	2	ks	41,6	49,92	A
281125	T-kus redukovaný INOX Ø54 x 35 x 54 mm	2	ks	41,6	49,92	A
281126	T-kus redukovaný INOX Ø54 x 42 x 54 mm	2	ks	41,6	49,92	A
281127	T-kus redukovaný INOX Ø76,1 x 22 x 76,1 mm	2	ks	215,25	258,30	A
281128	T-kus redukovaný INOX Ø76,1 x 28 x 76,1 mm	2	ks	215,22	258,26	A
281129	T-kus redukovaný INOX Ø76,1 x 35 x 76,1 mm	2	ks	215,32	258,38	A
281130	T-kus redukovaný INOX Ø76,1 x 42 x 76,1 mm	2	ks	215,27	258,32	A
281131	T-kus redukovaný INOX Ø76,1 x 54 x 76,1 mm	2	ks	215,19	258,23	A
281132	T-kus redukovaný INOX Ø88,9 x 22 x 88,9 mm	2	ks	224,3	269,16	A
281133	T-kus redukovaný INOX Ø28 x 88,9 mm	2	ks	224,3	269,16	A
281134	T-kus redukovaný INOX Ø88,9 x 35 x 88,9 mm	2	ks	224,25	269,10	A
281135	T-kus redukovaný INOX Ø88,9 x 42 x 88,9 mm	2	ks	224,12	268,94	A
281136	T-kus redukovaný INOX Ø88,9 x 54 x 88,9 mm	2	ks	224,28	269,14	A
281137	T-kus redukovaný INOX Ø88,9 x 76,1 x 88,9 mm	2	ks	224,25	269,10	A
281138	T-kus redukovaný INOX Ø108 x 22 x 108 mm	2	ks	276,41	331,69	A
281139	T-kus redukovaný INOX Ø108 x 28 x 108 mm	2	ks	276,31	331,57	A
281140	T-kus redukovaný INOX Ø108 x 35 x 108 mm	2	ks	276,34	331,61	A
281141	T-kus redukovaný INOX Ø108 x 42 x 108 mm	2	ks	276,29	331,55	A
281142	T-kus redukovaný INOX Ø108 x 54 x 108 mm	2	ks	276,39	331,67	A
281143	T-kus redukovaný INOX Ø108 x 76,1 x 108 mm	2	ks	276,44	331,73	A
281144	T-kus redukovaný INOX Ø108 x 88,9 x 108 mm	2	ks	276,5	331,80	A
281210	Spojka redukovaná INOX Ø18 x 15 mm	10	ks	6,88	8,26	A
281211	Spojka redukovaná INOX Ø22 x 15 mm	10	ks	7,55	9,06	A
281212	Spojka redukovaná INOX Ø22 x 18 mm	10	ks	7,55	9,06	A
281213	Spojka redukovaná INOX Ø28 x 15 mm	10	ks	8,72	10,46	A
281214	Spojka redukovaná INOX Ø28 x 18 mm	10	ks	8,72	10,46	A
281215	Spojka redukovaná INOX Ø28 x 22 mm	10	ks	8,72	10,46	A
281216	Spojka redukovaná INOX Ø35 x 15 mm	5	ks	13,47	16,16	A
281217	Spojka redukovaná INOX Ø35 x 18 mm	5	ks	24,48	29,38	A
281218	Spojka redukovaná INOX Ø35 x 22 mm	5	ks	13,47	16,16	A
281219	Spojka redukovaná INOX Ø35 x 28 mm	5	ks	13,47	16,16	A
281220	Spojka redukovaná INOX Ø42 x 15 mm	5	ks	17,4	20,88	A
281221	Spojka redukovaná INOX Ø42 x 18 mm	5	ks	17,4	20,88	A
281222	Spojka redukovaná INOX Ø42 x 22 mm	4	ks	26,03	31,24	A
281223	Spojka redukovaná INOX Ø42 x 28 mm	4	ks	26,37	31,64	A

281224	Spojka redukovaná INOX Ø42 x 35 mm	4	ks	17,4	20,88	A
281225	Spojka redukovaná INOX Ø54 x 15 mm	4	ks	24,53	29,44	A
281226	Spojka redukovaná INOX Ø54 x 18 mm	4	ks	24,53	29,44	A
281227	Spojka redukovaná INOX Ø54 x 22 mm	4	ks	35,35	42,42	A
281228	Spojka redukovaná INOX Ø54 x 28 mm	4	ks	29,24	35,09	A
281229	Spojka redukovaná INOX Ø54 x 35 mm	4	ks	30,58	36,70	A
281230	Spojka redukovaná INOX Ø54 x 42 mm	4	ks	24,53	29,44	A
281231	Spojka redukovaná INOX Ø76,1 x 42 mm	2	ks	67,25	80,70	A
281232	Spojka redukovaná INOX Ø76,1 x 54 mm	2	ks	78,72	94,46	A
281233	Spojka redukovaná INOX Ø88,9 x 54 mm	2	ks	84,8	101,76	A
281234	Spojka redukovaná INOX Ø88,9 x 76,1 mm	2	ks	84,88	101,86	A
281235	Spojka redukovaná INOX Ø108 x 54 mm	2	ks	89,26	107,11	A
281236	Spojka redukovaná INOX Ø108 x 76,1 mm	2	ks	89,31	107,17	A
281237	Spojka redukovaná INOX Ø108 x 88,9 mm	2	ks	96,53	115,84	A
281310	Koleno 90° FF INOX Ø15 mm s vonkajším závitom R1/2"	10	ks	17,4	20,88	A
281311	Koleno 90° FF INOX Ø18 mm s vonkajším závitom R1/2"	10	ks	18,5	22,20	A
281312	Koleno 90° FF INOX Ø22 mm s vonkajším závitom R3/4"	10	ks	23,96	28,75	A
281313	Koleno 90° FF INOX Ø28 mm s vonkajším závitom R1"	10	ks	30,53	36,64	A
281314	Koleno 90° FF INOX Ø35 mm s vonkajším závitom R1 1/4"	5	ks	43,22	51,86	A
281315	Koleno 90° FF INOX Ø42 mm s vonkajším závitom R1 1/2"	2	ks	76,25	91,50	A
281316	Koleno 90° FF INOX Ø54 mm s vonkajším závitom R2"	2	ks	97,07	116,48	A
281317	Koleno 90° FF INOX Ø15 mm s vnútorným závitom Rp1/2"	10	ks	17,4	20,88	A
281318	Koleno 90° FF INOX Ø18 mm s vnútorným závitom Rp1/2"	10	ks	18,5	22,20	A
281319	Koleno 90° FF INOX Ø22 mm s vnútorným závitom Rp1/2"	10	ks	23,94	28,73	A
281320	Koleno 90° FF INOX Ø22 mm s vnútorným závitom Rp3/4"	10	ks	23,94	28,73	A
281321	Koleno 90° FF INOX Ø28 mm s vnútorným závitom Rp1/2"	10	ks	29,88	35,86	A
281322	Koleno 90° FF INOX Ø28 mm s vnútorným závitom Rp3/4"	10	ks	30,35	36,42	A
281323	Koleno 90° FF INOX Ø28 mm s vnútorným závitom Rp1"	10	ks	30,49	36,59	A
281324	Koleno 90° FF INOX Ø35 mm s vnútorným závitom Rp1/2"	5	ks	35,07	42,08	A
281325	Koleno 90° FF INOX Ø35 mm s vnútorným závitom Rp3/4"	5	ks	37,32	44,78	A
281326	Koleno 90° FF INOX Ø35 mm s vnútorným závitom Rp1"	5	ks	41,89	50,27	A
281327	Koleno 90° FF INOX Ø35 mm s vnútorným závitom Rp1 1/4"	5	ks	43,22	51,86	A
281410	Koleno 90° MF INOX Ø15 mm s vnútorným závitom Rp1/2"	10	ks	17,4	20,88	A
281510	T-kus INOX Ø15 mm s vnútorným závitom Rp1/2"	10	ks	16,42	19,70	A
281511	T-kus INOX Ø18 mm s vnútorným závitom Rp1/2"	10	ks	16,4	19,68	A
281512	T-kus INOX Ø18 mm s vnútorným závitom Rp3/4"	10	ks	16,4	19,68	A
281513	T-kus INOX Ø22 mm s vnútorným závitom Rp1/2"	10	ks	18,06	21,67	A
281514	T-kus INOX Ø22 mm s vnútorným závitom Rp3/4"	10	ks	18,06	21,67	A
281515	T-kus INOX Ø28 mm s vnútorným závitom Rp1/2"	5	ks	20,14	24,17	A
281516	T-kus INOX Ø28 mm s vnútorným závitom Rp3/4"	10	ks	20,16	24,19	A
281517	T-kus INOX Ø28 mm s vnútorným závitom Rp1"	10	ks	24,46	29,35	A
281518	T-kus INOX Ø35 mm s vnútorným závitom Rp1/2"	5	ks	24,53	29,44	A
281519	T-kus INOX Ø35 mm s vnútorným závitom Rp3/4"	5	ks	24,53	29,44	A
281520	T-kus INOX Ø35 mm s vnútorným závitom Rp1"	10	ks	29,52	35,42	A
281521	T-kus INOX Ø42 mm s vnútorným závitom Rp1/2"	4	ks	29,81	35,77	A
281522	T-kus INOX Ø42 mm s vnútorným závitom Rp3/4"	4	ks	29,81	35,77	A
281523	T-kus INOX Ø42 mm s vnútorným závitom Rp1"	4	ks	35,01	42,01	A
281524	T-kus INOX Ø54 mm s vnútorným závitom Rp1/2"	2	ks	35,69	42,83	A
281525	T-kus INOX Ø54 mm s vnútorným závitom Rp3/4"	2	ks	35,69	42,83	A
281526	T-kus INOX Ø54 mm s vnútorným závitom Rp1"	2	ks	35,69	42,83	A
281527	T-kus INOX Ø54 mm s vnútorným závitom Rp2"	2	ks	35,69	42,83	A
281610	T-kus INOX Ø76,1 mm s vnútorným závitom Rp3/4"	2	ks	208,6	250,32	A
281611	T-kus INOX Ø76,1 mm s vnútorným závitom Rp2"	2	ks	226,97	272,36	A
281612	T-kus INOX Ø88,9 mm s vnútorným závitom Rp3/4"	2	ks	208,67	250,40	A
281613	T-kus INOX Ø88,9 mm s vnútorným závitom Rp2"	2	ks	273,11	327,73	A
281614	T-kus INOX Ø108 mm s vnútorným závitom Rp3/4"	2	ks	227,07	272,48	A
281615	T-kus INOX Ø108 mm s vnútorným závitom Rp2"	2	ks	273,11	327,73	A
281710	Nástenka INOX Ø15 mm s vnútorným závitom Rp1/2". Krátke odsadenie.	10	ks	18,11	21,73	A
281711	Nástenka INOX Ø18 mm s vnútorným závitom Rp1/2". Krátke odsadenie.	10	ks	19,47	23,36	A
281712	Nástenka INOX Ø22 mm s vnútorným závitom Rp3/4". Krátke odsadenie.	10	ks	27,97	33,56	A
281713	Nástenka INOX Ø15 mm s vnútorným závitom Rp1/2". Dlhé odsadenie.	20	ks	21,29	25,55	A

281714	Nástenka INOX Ø18 mm s vnútorným závitom Rp1/2". Dlhé odsadenie.	20	ks	22,67	27,20	A
281715	Nástenka INOX Ø22 mm s vnútorným závitom Rp3/4". Dlhé odsadenie.	10	ks	29,67	35,60	A
281810	Zátka INOX Ø15 mm	20	ks	6,17	7,40	A
281811	Zátka INOX Ø18 mm	20	ks	6,48	7,78	A
281812	Zátka INOX Ø22 mm	10	ks	7,15	8,58	A
281813	Zátka INOX Ø28 mm	10	ks	10,1	12,12	A
281814	Zátka INOX Ø35 mm	5	ks	11,64	13,97	A
281815	Zátka INOX Ø42 mm	4	ks	16,4	19,68	A
281816	Zátka INOX Ø54 mm	4	ks	18,9	22,68	A
281817	Zátka INOX Ø76,1 mm	4	ks	28,3	33,96	A
281818	Zátka INOX Ø88,9 mm	4	ks	35,97	43,16	A
281819	Zátka INOX Ø108 mm	4	ks	42,83	51,40	A
281910	Odsadenie INOX - rúrka Ø15 mm - tvar S.	10	ks	9,84	11,81	A
281911	Odsadenie INOX - rúrka Ø18 mm - tvar S.	10	ks	10,37	12,44	A
281912	Odsadenie INOX - rúrka Ø22 mm - tvar S.	10	ks	11,64	13,97	A
281913	Odsadenie INOX - rúrka Ø28 mm - tvar S.	10	ks	14,27	17,12	A
282000	Odsadenie INOX - rúrka Ø28 mm so zalomením 15°.	10	ks	17,17	20,60	A
282011	Odsadenie INOX - rúrka Ø35 mm so zalomením 15°.	5	ks	27,74	33,29	A
282012	Odsadenie INOX - rúrka Ø42 mm so zalomením 15°.	2	ks	32,72	39,26	A
282013	Odsadenie INOX - rúrka Ø54 mm so zalomením 15°.	2	ks	41,07	49,28	A
282110	Odsadenie INOX - rúrka Ø28 mm so zalomením 30°.	10	ks	17,57	21,08	A
282111	Odsadenie INOX - rúrka Ø35 mm so zalomením 30°.	4	ks	28,28	33,94	A
282112	Odsadenie INOX - rúrka Ø42 mm so zalomením 30°.	2	ks	32,14	38,57	A
282113	Odsadenie INOX - rúrka Ø54 mm so zalomením 30°.	2	ks	40,55	48,66	A
282210	Odsadenie INOX - rúrka Ø28 mm so zalomením 60°.	5	ks	18,32	21,98	A
282211	Odsadenie INOX - rúrka Ø35 mm so zalomením 60°.	4	ks	29,38	35,26	A
282212	Odsadenie INOX - rúrka Ø42 mm so zalomením 60°.	5	ks	32,74	39,29	A
282213	Odsadenie INOX - rúrka Ø54 mm so zalomením 60°.	2	ks	40,59	48,71	A
282310	Odsadenie INOX - rúrka Ø15 mm so zalomením 90°.	10	ks	9,6	11,52	A
282311	Odsadenie INOX - rúrka Ø18 mm so zalomením 90°.	10	ks	9,86	11,83	A
282312	Odsadenie INOX - rúrka Ø22 mm so zalomením 90°.	10	ks	10,22	12,26	A
282313	Odsadenie INOX - rúrka Ø28 mm so zalomením 90°.	5	ks	10,8	12,96	A
282314	Odsadenie INOX - rúrka Ø35 mm so zalomením 90°.	4	ks	22,22	26,66	A
282315	Odsadenie INOX - rúrka Ø42 mm so zalomením 90°.	2	ks	27,4	32,88	A
282316	Odsadenie INOX - rúrka Ø54 mm so zalomením 90°.	2	ks	34,32	41,18	A
282410	Príruba INOX Ø15 mm	1	ks	51,56	61,87	A
282411	Príruba INOX Ø18 mm	1	ks	52,65	63,18	A
282412	Príruba INOX Ø22 mm	1	ks	61,65	73,98	A
282413	Príruba INOX Ø28 mm	1	ks	75,92	91,10	A
282414	Príruba INOX Ø35 mm	1	ks	108,89	130,67	A
282415	Príruba INOX Ø42 mm	1	ks	127,12	152,54	A
282416	Príruba INOX Ø54 mm	1	ks	156,72	188,06	A
282417	Príruba INOX Ø76,1 mm	4	ks	245,02	294,02	A
282418	Príruba INOX Ø88,9 mm	2	ks	286,53	343,84	A
282419	Príruba INOX Ø108 mm	2	ks	343,3	411,96	A
282510	Golierová objímka INOX Ø15x1 1/8"	20	ks	16,47	19,76	A
282511	Golierová objímka INOX Ø15x1 1/2"	20	ks	18,2	21,84	A
282512	Golierová objímka INOX Ø18x1 1/4"	20	ks	17,57	21,08	A
282513	Golierová objímka INOX Ø18x1 1/2"	20	ks	19,7	23,64	A
282514	Golierová objímka INOX Ø22x1 1/4"	20	ks	18,65	22,38	A
282515	Golierová objímka INOX Ø22x1 1/2"	20	ks	21,2	25,44	A
282516	Golierová objímka INOX Ø28x1 1/2"	20	ks	22,5	27,00	A
282517	Golierová objímka INOX Ø35x2"	10	ks	29,84	35,81	A
282518	Golierová objímka INOX Ø42x2 1/4"	10	ks	36,36	43,63	A
282519	Golierová objímka INOX Ø54x2 3/4"	5	ks	45,44	54,53	A
282610	O-krúžok LPB (sivý) Ø15 mm. Určené pre vodnú paru.	20	ks	1,02	1,22	A
282611	O-krúžok LPB (sivý) Ø18 mm. Určené pre vodnú paru.	20	ks	1,13	1,36	A
282612	O-krúžok LPB (sivý) Ø22 mm. Určené pre vodnú paru.	20	ks	1,25	1,50	A

282613	O-kružok LPB (sivý) Ø28 mm. Určené pre vodnú paru.	20	ks	1,59	1,91	A
282614	O-kružok LPB (sivý) Ø35 mm. Určené pre vodnú paru.	20	ks	1,98	2,38	A
282615	O-kružok LPB (sivý) Ø42 mm. Určené pre vodnú paru.	20	ks	3,17	3,80	A
282616	O-kružok LPB (sivý) Ø54 mm. Určené pre vodnú paru.	20	ks	3,23	3,88	A
	Podlahové konvektory a príslušenstvo					
171100	Podlahový konvektor UNICOIL®-M 85x230x1000 mm; buk.	1	ks	298	357,60	C
171101	Podlahový konvektor UNICOIL®-M 80x230x1000 mm; hliník.	1	ks	298	357,60	C
171103	Podlahový konvektor UNICOIL®-M 80x230x1000 mm; zlato	1	ks	298	357,60	C
171106	Podlahový konvektor UNICOIL®-M 80x230x1000 mm; antracit	1	ks	298	357,60	C
171109	Podlahový konvektor UNICOIL®-M 80x230x1000 mm; meď-bronz.	1	ks	298	357,60	C
171150	Podlahový konvektor UNICOIL®-M 85x230x1500 mm; buk	1	ks	367	440,40	C
171151	Podlahový konvektor UNICOIL®-M 80x230x1500 mm; hliník	1	ks	367	440,40	C
171153	Podlahový konvektor UNICOIL®-M 80x230x1500 mm; zlato	1	ks	367	440,40	C
171156	Podlahový konvektor UNICOIL®-M 80x230x1500 mm; antracit	1	ks	367	440,40	C
171159	Podlahový konvektor UNICOIL®-M 80x230x1500 mm; meď-bronz.	1	ks	367	440,40	C
171200	Podlahový konvektor UNICOIL®-M 85x230x2000 mm; buk	1	ks	452	542,40	C
171201	Podlahový konvektor UNICOIL®-M 80x230x2000 mm; hliník	1	ks	452	542,40	C
171203	Podlahový konvektor UNICOIL®-M 80x230x2000 mm; zlato	1	ks	452	542,40	C
171206	Podlahový konvektor UNICOIL®-M 80x230x2000 mm; antracit	1	ks	452	542,40	C
171209	Podlahový konvektor UNICOIL®-M 80x230x2000 mm; meď-bronz.	1	ks	452	542,40	C
171250	Podlahový konvektor UNICOIL®-M 85x230x2500 mm; buk	1	ks	518	621,60	C
171251	Podlahový konvektor UNICOIL®-M 80x230x2500 mm; hliník	1	ks	518	621,60	C
171253	Podlahový konvektor UNICOIL®-M 80x230x2500 mm; zlato	1	ks	518	621,60	C
171256	Podlahový konvektor UNICOIL®-M 80x230x2500 mm; antracit	1	ks	518	621,60	C
171259	Podlahový konvektor UNICOIL®-M 80x230x2500 mm; meď-bronz	1	ks	518	621,60	C
171300	Podlahový konvektor UNICOIL®-M 85x230x3000 mm; buk	1	ks	588	705,60	C
171301	Podlahový konvektor UNICOIL®-M 80x230x3000 mm; hliník	1	ks	588	705,60	C
171303	Podlahový konvektor UNICOIL®-M 80x230x3000 mm; zlato	1	ks	588	705,60	C
171306	Podlahový konvektor UNICOIL®-M 80x230x3000 mm; antracit	1	ks	588	705,60	C
171309	Podlahový konvektor UNICOIL®-M 80x230x3000 mm; meď-bronz	1	ks	588	705,60	C
172100	Podlahový konvektor UNICOIL®-L 100x230x1000 mm; buk	1	ks	267	320,40	C
172101	Podlahový konvektor UNICOIL®-L 95x230x1000 mm; hliník	1	ks	267	320,40	C
172103	Podlahový konvektor UNICOIL®-L 95x230x1000 mm; zlato	1	ks	267	320,40	C
172106	Podlahový konvektor UNICOIL®-L 95x230x1000 mm; antracit	1	ks	267	320,40	C
172109	Podlahový konvektor UNICOIL®-L 95x230x1000 mm; meď-bronz	1	ks	267	320,40	C
172150	Podlahový konvektor UNICOIL®-L 100x230x1500 mm; buk	1	ks	362	434,40	C
172151	Podlahový konvektor UNICOIL®-L 95x230x1500 mm; hliník	1	ks	362	434,40	C
172153	Podlahový konvektor UNICOIL®-L 95x230x1500 mm; zlato	1	ks	362	434,40	C
172156	Podlahový konvektor UNICOIL®-L 95x230x1500 mm; antracit	1	ks	362	434,40	C
172159	Podlahový konvektor UNICOIL®-L 95x230x1500 mm; meď-bronz	1	ks	362	434,40	C
172200	Podlahový konvektor UNICOIL®-L 100x230x2000 mm; buk	1	ks	471	565,20	C
172201	Podlahový konvektor UNICOIL®-L 95x230x2000 mm; hliník	1	ks	471	565,20	C
172203	Podlahový konvektor UNICOIL®-L 95x230x2000 mm; zlato	1	ks	471	565,20	C
172206	Podlahový konvektor UNICOIL®-L 95x230x2000 mm; antracit	1	ks	471	565,20	C
172209	Podlahový konvektor UNICOIL®-L 95x230x2000 mm; meď-bronz	1	ks	471	565,20	C
172250	Podlahový konvektor UNICOIL®-L 100x230x2500 mm; buk	1	ks	568	681,60	C
172251	Podlahový konvektor UNICOIL®-L 95x230x2500 mm; hliník	1	ks	568	681,60	C
172253	Podlahový konvektor UNICOIL®-L 95x230x2500 mm; zlato	1	ks	568	681,60	C
172256	Podlahový konvektor UNICOIL®-L 95x230x2500 mm; antracit	1	ks	568	681,60	C
172259	Podlahový konvektor UNICOIL®-L 95x230x2500 mm; meď-bronz	1	ks	568	681,60	C
172300	Podlahový konvektor UNICOIL®-L 100x230x3000 mm; buk	1	ks	664	796,80	C
172301	Podlahový konvektor UNICOIL®-L 95x230x3000 mm; hliník	1	ks	664	796,80	C
172303	Podlahový konvektor UNICOIL®-L 95x230x3000 mm; zlato	1	ks	664	796,80	C
172306	Podlahový konvektor UNICOIL®-L 95x230x3000 mm; antracit	1	ks	664	796,80	C
172309	Podlahový konvektor UNICOIL®-L 95x230x3000 mm; meď-bronz	1	ks	664	796,80	C
173100	Podlahový konvektor UNICOIL®-ME 85x230x1000 mm; buk	1	ks	402	482,40	C
173101	Podlahový konvektor UNICOIL®-ME 80x230x1000 mm; hliník	1	ks	402	482,40	C
173103	Podlahový konvektor UNICOIL®-ME 80x230x1000 mm; zlato	1	ks	402	482,40	C
173106	Podlahový konvektor UNICOIL®-ME 80x230x1000 mm; antracit	1	ks	402	482,40	C
173109	Podlahový konvektor UNICOIL®-ME 80x230x1000 mm; meď-bronz	1	ks	402	482,40	C
173150	Podlahový konvektor UNICOIL®-ME 85x230x1500 mm; buk	1	ks	518	621,60	C

173151	Podlahový konvektor UNICOIL®-ME 80x230x1500 mm; hliník	1	ks	518	621,60	C
173153	Podlahový konvektor UNICOIL®-ME 80x230x1500 mm; zlato	1	ks	518	621,60	C
173156	Podlahový konvektor UNICOIL®-ME 80x230x1500 mm; antracit	1	ks	518	621,60	C
173159	Podlahový konvektor UNICOIL®-ME 80x230x1500 mm; meď-bronz	1	ks	518	621,60	C
173200	Podlahový konvektor UNICOIL®-ME 85x230x2000 mm; buk	1	ks	650	780,00	C
173201	Podlahový konvektor UNICOIL®-ME 80x230x2000 mm; hliník	1	ks	650	780,00	C
173203	Podlahový konvektor UNICOIL®-ME 80x230x2000 mm; zlato	1	ks	650	780,00	C
173206	Podlahový konvektor UNICOIL®-ME 80x230x2000 mm; antracit	1	ks	650	780,00	C
173209	Podlahový konvektor UNICOIL®-ME 80x230x2000 mm; meď-bronz	1	ks	650	780,00	C
173250	Podlahový konvektor UNICOIL®-ME 85x230x2500 mm; buk	1	ks	764	916,80	C
173251	Podlahový konvektor UNICOIL®-ME 80x230x2500 mm; hliník	1	ks	764	916,80	C
173253	Podlahový konvektor UNICOIL®-ME 80x230x2500 mm; zlato	1	ks	764	916,80	C
173256	Podlahový konvektor UNICOIL®-ME 80x230x2500 mm; antracit	1	ks	764	916,80	C
173259	Podlahový konvektor UNICOIL®-ME 80x230x2500 mm; meď-bronz	1	ks	764	916,80	C
173300	Podlahový konvektor UNICOIL®-ME 85x230x3000 mm; buk	1	ks	878	1053,60	C
173301	Podlahový konvektor UNICOIL®-ME 80x230x3000 mm; hliník	1	ks	878	1053,60	C
173303	Podlahový konvektor UNICOIL®-ME 80x230x3000 mm; zlato	1	ks	878	1053,60	C
173306	Podlahový konvektor UNICOIL®-ME 80x230x3000 mm; antracit	1	ks	878	1053,60	C
173309	Podlahový konvektor UNICOIL®-ME 80x230x3000 mm; meď-bronz	1	ks	878	1053,60	C
174100	Podlahový konvektor UNICOIL®-LE 100x230x1000 mm; buk	1	ks	368	441,60	C
174101	Podlahový konvektor UNICOIL®-LE 95x230x1000 mm; hliník	1	ks	368	441,60	C
174103	Podlahový konvektor UNICOIL®-LE 95x230x1000 mm; zlato	1	ks	368	441,60	C
174106	Podlahový konvektor UNICOIL®-LE 95x230x1000 mm; antracit	1	ks	368	441,60	C
174109	Podlahový konvektor UNICOIL®-LE 95x230x1000 mm; meď-bronz	1	ks	368	441,60	C
174150	Podlahový konvektor UNICOIL®-LE 100x230x1500 mm; buk	1	ks	512	614,40	C
174151	Podlahový konvektor UNICOIL®-LE 95x230x1500 mm; hliník	1	ks	512	614,40	C
174153	Podlahový konvektor UNICOIL®-LE 95x230x1500 mm; zlato	1	ks	512	614,40	C
174156	Podlahový konvektor UNICOIL®-LE 95x230x1500 mm; antracit	1	ks	512	614,40	C
174159	Podlahový konvektor UNICOIL®-LE 95x230x1500 mm; meď-bronz	1	ks	512	614,40	C
174200	Podlahový konvektor UNICOIL®-LE 100x230x2000 mm; buk	1	ks	668	801,60	C
174201	Podlahový konvektor UNICOIL®-LE 95x230x2000 mm; hliník	1	ks	668	801,60	C
174203	Podlahový konvektor UNICOIL®-LE 95x230x2000 mm; zlato	1	ks	668	801,60	C
174206	Podlahový konvektor UNICOIL®-LE 95x230x2000 mm; antracit	1	ks	668	801,60	C
174209	Podlahový konvektor UNICOIL®-LE 95x230x2000 mm; meď-bronz	1	ks	668	801,60	C
174250	Podlahový konvektor UNICOIL®-LE 100x230x2500 mm; buk	1	ks	812	974,40	C
174251	Podlahový konvektor UNICOIL®-LE 95x230x2500 mm; hliník	1	ks	812	974,40	C
174253	Podlahový konvektor UNICOIL®-LE 95x230x2500 mm; zlato	1	ks	812	974,40	C
174256	Podlahový konvektor UNICOIL®-LE 95x230x2500 mm; antracit	1	ks	812	974,40	C
174259	Podlahový konvektor UNICOIL®-LE 95x230x2500 mm; meď-bronz	1	ks	812	974,40	C
174300	Podlahový konvektor UNICOIL®-LE 100x230x3000 mm; buk	1	ks	958	1149,60	C
174301	Podlahový konvektor UNICOIL®-LE 95x230x3000 mm; hliník	1	ks	958	1149,60	C
174303	Podlahový konvektor UNICOIL®-LE 95x230x3000 mm; zlato	1	ks	958	1149,60	C
174306	Podlahový konvektor UNICOIL®-LE 95x230x3000 mm; antracit	1	ks	958	1149,60	C
174309	Podlahový konvektor UNICOIL®-LE 95x230x3000 mm; meď-bronz	1	ks	958	1149,60	C
174110	Flexibilná spojka DN12, G1/2" vonkajší závit a prevlečná matica G1/2" VNZ, ploché tesnenie. Dĺžka 100 mm. Max.tlak: 3 bar, teplota do 200 °C. Sada 2 ks.	2 ks	sada	7	8,40	E
V2420D00	Regulačný vypúšťací a uzatvárací ventil Verafix-E priamy DN15 pre pripojenie podlahových konvektorov UNICOIL. Pripojovací závit pre konvektor 1/2" VOZ. Pripojenie prívodu a späťochy: 3/4" VNZ.	1	ks	8,27	9,92	E
179410	Sada regulácie SIEMENS ku podlahovým konvektorom. Regulácia RDF600T s týždenným programom. Výkonový modul s transformátorom 120VA.	1	sada	266	319,20	E
179420	Sada regulácie SIEMENS ku podlahovým konvektorom. Regulácia RDF600T s týždenným programom. Výkonový modul s transformátorom 250VA.	1	sada	274	328,80	E
179430	Sada regulácie SIEMENS ku podlahovým konvektorom. Regulácia RDF600T s týždenným programom. Výkonový modul s transformátorom 350VA.	1	sada	279	334,80	E
179415	Sada regulácie SIEMENS ku podlahovým konvektorom. Regulácia RDF600 bez týždenného programu. Výkonový modul s transformátorom 120VA.	1	sada	246	295,20	E
179425	Sada regulácie SIEMENS ku podlahovým konvektorom. Regulácia RDF600 bez týždenného programu. Výkonový modul s transformátorom 250VA.	1	sada	252	302,40	E

179435	Sada regulácie SIEMENS ku podlahovým konvektorom. Regulácia RDF600 bez týždenného programu. Výkonový modul s transformátorom 350VA.	1	sada	260	312,00	E
179510	Termopohon NC pre ovládanie term.ventilu BB v konvektore.	1	ks	23,8	28,56	E
119110	Termopohon NC pre mosadzné rozdeľovače. Variant: NC (bez prúdu uzavretý). Pripojenie: prevlečná matica M30x1,5.	1	ks	22,5	27,00	A
119120	Termopohon NO pre mosadzné rozdeľovače. Variant: NO (bez prúdu otvorený). Pripojenie: prevlečná matica M30x1,5.	1	ks	22,5	27,00	A
119115	Termopohon NC pre plastové segmentové rozdeľovače. Variant: NC (bez prúdu uzavretý). 230V. Pripojenie: prevlečná matica M30x1,5.	1	ks	22,5	27,00	A
119125	Termopohon NO pre plastové segmentové rozdeľovače. Variant: NO (bez prúdu uzavretý). 230V. Pripojenie: prevlečná matica M30x1,5.	1	ks	22,5	27,00	A
T9500120	Termostatická hlavica s oddeleným senzorom. Rozsah nastavenia: 8-28 stupňov. Dĺžka kapiláry: 2 m	1	ks	65,5	78,60	E
T9500150	Termostatická hlavica s oddeleným senzorom. Rozsah nastavenia: 8-28 stupňov. Dĺžka kapiláry: 5 m	1	ks	80,1	96,12	E
119310	Rozširovací modul SB na prepojenie viacerých termopohonov a priestorového termostatu, pre 4 zóny x 4 termopohony. Pracovné napätie: 24VAC alebo 230VAC, 50 Hz	1	ks	42	50,40	E
119320	Spojovací modul MASTER na prepojenie viacerých termopohonov a priestorového termostatu, pre 6 zón x 4 termopohony. Napätie: 24VAC alebo 230VAC, 50 Hz	1	ks	45	54,00	E
Solárne systémy						
181010	Plochý kolektor ENSOL ES2V/2,65 B - 2,65 m ² (1,73 kW)	10	ks	429	514,80	C
180109	Pripojovacia sada pre 1 kolektor ENSOL ES2V	1	sada	29	34,80	C
180110	Pripojovacia sada pre 2 kolektory ENSOL ES2V	1	sada	72	86,40	C
180111	Pripojovacia sada pre 3 kolektory ENSOL ES2V	1	sada	121	145,20	C
180210	Upevňovacia sada pre 2 kolektory ENSOL ES2V na plochú strechu	1	sada	182	218,40	C
180211	Upevňovacia sada pre 3 kolektory ENSOL ES2V na plochú strechu	1	sada	250	300,00	C
180250	Upevňovacia sada pre 2 kolektory ENSOL ES2V na šikmú lepenkovú strechu	1	sada	80	96,00	C
180251	Upevňovacia sada pre 3 kolektory ENSOL ES2V na šikmú lepenkovú strechu	1	sada	118	141,60	C
180259	Upevňovacia sada pre 1 kolektor ENSOL ES2V na šikmú škridľovú strechu	1	sada	62	74,40	C
180260	Upevňovacia sada pre 2 kolektory ENSOL ES2V na šikmú škridľovú strechu	1	sada	94	112,80	C
180261	Upevňovacia sada pre 3 kolektory ENSOL ES2V na šikmú škridľovú strechu	1	sada	136	163,20	C
180290	Kompletná zostava ENSOL 2xESV/2,65B - Solárny termický kolektor ES2V B (2x2,65 m ²), pripojenie pre dva kolektory, bivalentný zásobník 300l, solárna čerpadlová skupina, regulácia STDC, expanzná nádoba 24l, slárna kvapalina 20 l (do -30 stupňov), 2x flexibilné hadice 1,5 m s 9 mm izoláciou, upevňovacia sada pre montáž na šikmú strechu.	1	sada	2290	2748,00	C
182310	Bočná trojuholníková konštrukcia 45 stupňov.	1	ks	134	160,80	B
182320	Zosilňovacia vzpera vrátane skrutiek.	1	sada	28	33,60	B
184220	Axiálny kompenzátor pre rúrky CU Ø22 mm so svorným skrutkovaním. Vhodné pre spojenie viacerých kolektorov Caliber v jednom kolektorovom poli.	1	ks	37	44,40	A
181310	Vákuový trubicový kolektor EHT 10. Absorbčná plocha: 1,115 m ² . Priemer trubice: 70 mm.	1	ks	575	690,00	E
181320	Vákuový trubicový kolektor EHT 20. Absorbčná plocha: 2,3 m ² . Priemer trubice: 70 mm.	1	ks	1090	1308,00	E
181110	Vákuový trubicový kolektor Heat Pipe - UNIVENTA® AUGUSTA SOLAR HP8. Absorbčná plocha: 1,37 m ² . Hrúbka borosilikátového skla: 2,5 mm. Hodnota vákua: 10 na-8 bar. Ukončenie kolektora: 2x prevlečná matica 1"	1	ks	910	1092,00	B
181120	Vákuový trubicový kolektor Heat Pipe - UNIVENTA® AUGUSTA SOLAR HP12. Absorbčná plocha: 2,05 m ² . Hrúbka borosilikátového skla: 2,5 mm. Hodnota vákua: 10 na-8 bar. Ukončenie kolektora: 2x prevlečná matica 1"	1	ks	1330	1596,00	B

181130	Vákuový trubicový kolektor Heat Pipe - UNIVENTA® AUGUSTA SOLAR HP16. Absorbčná plocha: 2,74 m ² . Hrúbka borosilikátového skla: 2,5 mm. Hodnota vákua: 10 na-8 bar. Ukončenie kolektora: 2x prevlečná matica 1"	1	ks	1720	2064,00	B
182110	Uchytenie kolektora Augusta Solar HP. Nerezová sada pre montáž slnečného kolektora na šikmú škridľovú strechu.	1	sada	156	187,20	B
182210	Upevňovacia sada pre slnečný kolektor AUGUSTA SOLAR na šikmú plechovú, príp. lepenkovú strechu.		sada	54,5	65,40	B
184110	Mechanický spoj priamy 1" vonkajší závit, pre ploché tesnenie.	10	ks	4,08	4,90	A
184210	Axiálny kompenzátor 1". Rozmer pripojenia 1", vonkajší závit Ø7 x 75 mm; l = 108 mm ± 15 mm.	1	ks	108	129,60	A
182330	Univerzálna strešná konštrukcia na plochú strechu pre jeden solárny kolektor UNIVENTA AUGUSTA HP 8 až 16 trubic. Sklon konštrukcie: 45°.	sada	ks	444	532,80	B
184310	Koncová sada kolektora, pripojenie kolektora na rozvodné potrubie. Rozmer 1" VOZ / 3/4" VNZ	1	ks	33	39,60	A
184360	Pripojovacia flexibilná nerezová hadica DN18 s PES izoláciou, odolnou voči poveternostným vplyvom a stárnutiu materiálu. Rozmer pripojenia: G3/4", dĺžka hadice 1 m.	1	ks	23	27,60	D
184370	Pripojovacia flexibilná nerezová hadica DN20 s PES izoláciou, odolnou voči poveternostným vplyvom a stárnutiu materiálu. Rozmer pripojenia: G1", dĺžka hadice 1 m.	1	ks	25	30,00	D
184510	Automatický odvzdušňovací ventil a odlučovač vzduchu SpiroTop. Pripojovací závit G1/2", VNZ.	12	ks	54	64,80	E
184610	Odlučovač vzduchu SpiroVent Horizontal. Pripojovací závit G3/4", VNZ.	12	ks	61	73,20	E
184620	Odlučovač vzduchu SpiroVent Horizontal. Pripojovací závit G1" VNZ.	8	ks	65	78,00	E
184630	Odlučovač vzduchu SpiroVent Horizontal. Pripojovací závit G1 1/4", VNZ.	8	ks	82	98,40	E
184640	Odlučovač vzduchu SpiroVent Horizontal. Pripojovací závit G1 1/2", VNZ	8	ks	92	110,40	E
184650	Odlučovač vzduchu SpiroVent Vertical. Pripojovací závit G3/4", VNZ	8	ks	76	91,20	E
184660	Odlučovač vzduchu SpiroVent Vertical. Pripojovací závit G1", VNZ	8	ks	82	98,40	E
184430	Teplonosná kvapalina pre solárne kolektory UNIVENTA Solar Fluid do - 25°C. Objem 25 litrov.	25	l	2,32	2,78	C
184440	Teplonosná kvapalina pre solárne kolektory UNIVENTA Solar Fluid do - 30°C. Objem 25 litrov.	25	l	2,55	3,06	C
184450	Teplonosná kvapalina pre solárne kolektory UNIVENTA Solar Fluid do - 25°C s inhibítorom pre možnosť merania s refraktometrom. Objem 25 litrov.	25	l	2,45	2,94	C
184460	Teplonosná kvapalina pre solárne kolektory UNIVENTA Solar Fluid do - 30°C s inhibítorom pre možnosť merania s refraktometrom. Objem 25 litrov.	25	l	2,86	3,43	C
193010	Austroflex EW DN12-3/8", 21 bar. Flexibilná rúra z ušľachtilej ocele.	100	bm	10	12,00	A
193011	Austroflex EW DN16-1/2", 16 bar. Flexibilná rúra z ušľachtilej ocele.	100	bm	11,22	13,46	A
193012	Austroflex EW DN20-1/2", 10 bar. Flexibilná rúra z ušľachtilej ocele.	100	bm	13,33	16,00	A
193013	Austroflex EW DN25-1", 10 bar. Flexibilná rúra z ušľachtilej ocele.	100	bm	17	20,40	A
193014	Austroflex EW DN32-1 1/4", 4 bar. Flexibilná rúra z ušľachtilej ocele.	100	bm	23,27	27,92	A
193015	Austroflex EW DN40-1 1/2", 4 bar. Flexibilná rúra z ušľachtilej ocele.	100	bm	35,27	42,32	A
193310	Solarflex EWK DN 2x16 s izoláciou h 13 mm - predizolovaná rúra z ušľachtilej ocele pre solárne systémy, izolácia z EPDM pre trvalé zaťaženie +150°C, krátkodobu +175°C, ÚV odolná fólia na izolácii, 2-žilový vodič)	15/20/25/50/	bm	25,5	30,60	A
193320	Solarflex EWK DN 2x20 s izoláciou h 13 mm - predizolovaná rúra z ušľachtilej ocele pre solárne systémy, izolácia z EPDM pre trvalé zaťaženie +150°C, krátkodobu +175°C, ÚV odolná fólia na izolácii, 2-žilový vodič)	15/20/25/50/	bm	30	36,00	A
193330	Solarflex EWK DN 2x25 s izoláciou h 13 mm - predizolovaná rúra z ušľachtilej ocele pre solárne systémy, izolácia z EPDM pre trvalé zaťaženie +150°C, krátkodobu +175°C, ÚV odolná fólia na izolácii, 2-žilový vodič)	15/20/25/50/	bm	36,6	43,92	A

193340	Solarflex EWK DN 2x16 s izoláciou h 19 mm - predizolovaná rúra z ušľachtilej ocele pre solárne systémy, izolácia z EPDM pre trvalé zaťaženie +150°C, krátkodobo +175°C, ÚV odolná fólia na izolácii, 2-žilový vodič)	15/20/25/50/	bm	30	36,00	A
193350	Solarflex EWK DN 2x20 s izoláciou h 19 mm - predizolovaná rúra z ušľachtilej ocele pre solárne systémy, izolácia z EPDM pre trvalé zaťaženie +150°C, krátkodobo +175°C, ÚV odolná fólia na izolácii, 2-žilový vodič)	15/20/25/50/	bm	35,7	42,84	A
193360	Solarflex EWK DN 2x25 s izoláciou h 19 mm - predizolovaná rúra z ušľachtilej ocele pre solárne systémy, izolácia z EPDM pre trvalé zaťaženie +150°C, krátkodobo +175°C, ÚV odolná fólia na izolácii, 2-žilový vodič)	15/20/25/50/	bm	42,6	51,12	A
193511	Solarflex EASY-DRILL EW pre rúrku DN 12 mm. Prechod z flexibilného potrubia Solarflex na vonkajší závit 1/2''.	1	ks	6,14	7,37	E
193510	Solarflex EASY-DRILL EW pre rúrku DN 16 mm. Prechod z flexibilného potrubia Solarflex na vonkajší závit 1/2''.	1	ks	6,26	7,51	E
193512	Solarflex EASY-DRILL EW pre rúrku DN 16 mm. Prechod z flexibilného potrubia Solarflex na vonkajší závit 3/4''.	1	ks	6,26	7,51	E
193513	Solarflex EASY-DRILL EW pre rúrku DN 16 mm. Prechod z flexibilného potrubia Solarflex na vonkajší závit 1''.	1	ks	6,26	7,51	E
193520	Solarflex EASY-DRILL EW pre rúrku DN 20 mm. Prechod z flexibilného potrubia Solarflex na vonkajší závit 3/4''.	1	ks	7,85	9,42	E
193521	Solarflex EASY-DRILL EW pre rúrku DN 20 mm. Prechod z flexibilného potrubia Solarflex na vonkajší závit 1''.	1	ks	7,85	9,42	E
193530	Solarflex EASY-DRILL EW pre rúrku DN 25 mm. Prechod z flexibilného potrubia Solarflex na vonkajší závit 1''.	1	ks	18,25	21,90	E
193540	Solarflex EASY-DRILL EW pre rúrku DN 32 mm. Prechod z flexibilného potrubia Solarflex na vonkajší závit 1 1/4''.	1	ks	30,47	36,56	E
193541	Solarflex EASY-DRILL EW pre rúrku DN 32 mm. Prechod z flexibilného potrubia Solarflex na vonkajší závit 1 1/2''.	1	ks	36,08	43,30	E
193550	Solarflex EASY-DRILL EW pre rúrku DN 40 mm. Prechod z flexibilného potrubia Solarflex na vonkajší závit 1 1/2''.	1	ks	43,52	52,22	E
193800	Austroflex EW skrutkový prechod s letovacím koncom DN12-CuΦ15	1	ks	6,29	7,55	E
193810	Austroflex EW skrutkový prechod s letovacím koncom DN16-CuΦ18	1	ks	6,66	7,99	E
193816	Austroflex EW skrutkový prechod s letovacím koncom DN16-CuΦ22	1	ks	6,66	7,99	E
193820	Austroflex EW skrutkový prechod s letovacím koncom DN20-CuΦ22	1	ks	9,67	11,60	E
193830	Austroflex EW skrutkový prechod s letovacím koncom DN25-CuΦ28	1	ks	28,86	34,63	E
193832	Austroflex EW skrutkový prechod s letovacím koncom DN32-CuΦ35	1	ks	35,46	42,55	E
193840	Austroflex EW skrutkový prechod s letovacím koncom DN40-CuΦ42	1	ks	55,38	66,46	E
193900	Solarflex spojka EW DN 12. Slúži na spojenie dvoch flexibilných potrubí rovnakého priemeru.	1	ks	13,3	15,96	E
193910	Solarflex spojka EW DN 16. Slúži na spojenie dvoch flexibilných potrubí rovnakého priemeru. Skrutková spojka a matice 3/4''.	1	ks	13,73	16,48	E
193920	Solarflex spojka EW DN 20. Slúži na spojenie dvoch flexibilných potrubí rovnakého priemeru. Skrutková spojka a matice 1''.	1	ks	17,21	20,65	E
193930	Solarflex spojka EW DN 25. Slúži na spojenie dvoch flexibilných potrubí rovnakého priemeru. Skrutková spojka a matice 1 1/4''.	1	ks	38,84	46,61	E
193940	Solarflex spojka EW DN 32. Slúži na spojenie dvoch flexibilných potrubí rovnakého priemeru. Skrutková spojka a matice 1 1/2''.	1	ks	65,47	78,56	E
193950	Solarflex spojka EW DN 40. Slúži na spojenie dvoch flexibilných potrubí rovnakého priemeru.	1	ks	95,47	114,56	E
193610	Solarflex EASY-TIGHT pre rúrku DN 16 mm. Špeciálny nerozoberací spoj pomocou jednoduchého nasunutia potrubia. Prechod z flexibilného potrubia Solarflex na vonkajší závit 1/2''.	1	ks	11,6	13,92	E
193620	Solarflex EASY-TIGHT pre rúrku DN 16 mm. Špeciálny nerozoberací spoj pomocou jednoduchého nasunutia potrubia. Prechod z flexibilného potrubia Solarflex na vonkajší závit 3/4''.	1	ks	13	15,60	E
193630	Solarflex EASY-TIGHT pre rúrku DN 20 mm. Špeciálny nerozoberací spoj pomocou jednoduchého nasunutia potrubia. Prechod z flexibilného potrubia Solarflex na vonkajší závit 3/4''.	1	ks	16,8	20,16	E

193640	Solarflex EASY-TIGHT pre rúrku DN 20 mm. Špeciálny nerozoberací spoj pomocou jednoduchého nasunutia potrubia. Prechod z flexibilného potrubia Solarflex na vonkajší závit 1".	1	ks	23,82	28,58	E
193641	Solarflex EASY-TIGHT pre rúrku DN 25 mm. Špeciálny nerozoberací spoj pomocou jednoduchého nasunutia potrubia. Prechod z flexibilného potrubia Solarflex na vonkajší závit 1".	1	ks	28,03	33,64	E
193642	Solarflex EASY-TIGHT pre rúrku DN 25 mm. Špeciálny nerozoberací spoj pomocou jednoduchého nasunutia potrubia. Prechod z flexibilného potrubia Solarflex na vonkajší závit 1 1/4".	1	ks	47,53	57,04	E
193650	Solarflex EASY-TIGHT pre rúrku DN 16 mm. Špeciálny nerozoberací spoj pomocou jednoduchého nasunutia potrubia. Prechod z flexibilného potrubia Solarflex na vnútorný závit 1/2".	1	ks	13,68	16,42	E
193660	Solarflex EASY-TIGHT pre rúrku DN 16 mm. Špeciálny nerozoberací spoj pomocou jednoduchého nasunutia potrubia. Prechod z flexibilného potrubia Solarflex na vnútorný závit 3/4".	1	ks	18,3	21,96	E
193670	Solarflex EASY-TIGHT pre rúrku DN 20 mm. Špeciálny nerozoberací spoj pomocou jednoduchého nasunutia potrubia. Prechod z flexibilného potrubia Solarflex na vnútorný závit 3/4".	1	ks	18,1	21,72	E
193680	Solarflex EASY-TIGHT pre rúrku DN 20 mm. Špeciálny nerozoberací spoj pomocou jednoduchého nasunutia potrubia. Prechod z flexibilného potrubia Solarflex na vnútorný závit 1".	1	ks	31,3	37,56	E
193681	Solarflex EASY-TIGHT pre rúrku DN 25 mm. Špeciálny nerozoberací spoj pomocou jednoduchého nasunutia potrubia. Prechod z flexibilného potrubia Solarflex na vnútorný závit 1".	1	ks	43,84	52,61	E
193682	Solarflex EASY-TIGHT pre rúrku DN 25 mm. Špeciálny nerozoberací spoj pomocou jednoduchého nasunutia potrubia. Prechod z flexibilného potrubia Solarflex na vnútorný závit 1 1/4".	1	ks	51,74	62,09	E
193710	Solarflex EASY-TIGHT prechod pre rúrku DN 16 mm na med' Ø18-22 letovaním. Špeciálny nerozoberací spoj pomocou jednoduchého nasunutia potrubia. Prechod z flexibilného potrubia Solarflex na medené potrubie.	1	ks	24,23	29,08	E
193720	Solarflex EASY-TIGHT prechod pre rúrku DN 20 mm na med' Ø18-22 letovaním. Špeciálny nerozoberací spoj pomocou jednoduchého nasunutia potrubia. Prechod z flexibilného potrubia Solarflex na medené potrubie.	1	ks	27,72	33,26	E
193750	Solarflex EASY-TIGHT prechod pre rúrku DN 16 mm na med' Ø15. Prechod z flexibilnej nerezovej rúrky nasúvacím systémom Solarflex EASY-TIGHT na medené potrubie svorným spojom.	1	ks	22,1	26,52	E
193751	Solarflex EASY-TIGHT prechod pre rúrku DN 16 mm na med' Ø18. Prechod z flexibilnej nerezovej rúrky nasúvacím systémom Solarflex EASY-TIGHT na medené potrubie svorným spojom.	1	ks	19,81	23,77	E
193752	Solarflex EASY-TIGHT prechod pre rúrku DN 16 mm na med' Ø22. Prechod z flexibilnej nerezovej rúrky nasúvacím systémom Solarflex EASY-TIGHT na medené potrubie svorným spojom.	1	ks	29,33	35,20	E
193753	Solarflex EASY-TIGHT prechod pre rúrku DN 20 mm na med' Ø15. Prechod z flexibilnej nerezovej rúrky nasúvacím systémom Solarflex EASY-TIGHT na medené potrubie svorným spojom.	1	ks	32,6	39,12	E
193754	Solarflex EASY-TIGHT prechod pre rúrku DN 20 mm na med' Ø18. Prechod z flexibilnej nerezovej rúrky nasúvacím systémom Solarflex EASY-TIGHT na medené potrubie svorným spojom.	1	ks	33,44	40,13	E
193755	Solarflex EASY-TIGHT prechod pre rúrku DN 20 mm na med' Ø22. Prechod z flexibilnej nerezovej rúrky nasúvacím systémom Solarflex EASY-TIGHT na medené potrubie svorným spojom.	1	ks	29,22	35,06	E
193756	Solarflex EASY-TIGHT prechod pre rúrku DN 25 mm na med' Ø18. Prechod z flexibilnej nerezovej rúrky nasúvacím systémom Solarflex EASY-TIGHT na medené potrubie svorným spojom.	1	ks	44,04	52,85	E

193757	Solarflex EASY-TIGHT prechod pre rúrku DN 25 mm na meď Ø22. Prechod z flexibilnej nerezovej rúrky nasúvacím systémom Solarflex EASY-TIGHT na medené potrubie svorným spojom.	1	ks	46,85	56,22	E
193760	Solarflex EASY-TIGHT spojka pre rúrky DN 16 mm rovnakého priemeru nasúvacím systémom Solarflex EASY-TIGHT.	1	ks	20,8	24,96	E
193761	Solarflex EASY-TIGHT spojka pre rúrky DN 20 mm rovnakého priemeru nasúvacím systémom Solarflex EASY-TIGHT.	1	ks	28,6	34,32	E
193762	Solarflex EASY-TIGHT spojka pre rúrky DN 25 mm rovnakého priemeru nasúvacím systémom Solarflex EASY-TIGHT.	1	ks	53,35	64,02	E
193570	Solarflex EASY-DRILL podložka DN16	1	ks	0,22	0,26	E
193580	Solarflex EASY-DRILL prevlečná matica 3/4"	1	ks	1,3	1,56	E
193581	Solarflex EASY-DRILL prevlečná matica 1"	1	ks	1,92	2,30	E
193582	Solarflex EASY-DRILL prevlečná matica 1 1/4"	1	ks	2,86	3,43	E
193960	Solarflex O-krúžok DN12	1	ks	0,73	0,88	E
193961	Solarflex O-krúžok DN16	1	ks	0,89	1,07	E
193962	Solarflex O-krúžok DN20	1	ks	1,06	1,27	E
193963	Solarflex O-krúžok DN25	1	ks	1,64	1,97	E
194010	Nerezové potrubie bez izolácie DN12.	5-60	m	7,8	9,36	E
194020	Nerezové potrubie bez izolácie DN16	5-60	m	8,9	10,68	E
194030	Nerezové potrubie bez izolácie DN20	5-60	m	11,1	13,32	E
194040	Nerezové potrubie bez izolácie DN25	5-60	m	13,2	15,84	E
194110	Prevlečná matica G1/2, DN12. Niklovaná matica.	10	ks	1,05	1,26	E
194111	Prevlečná matica G1/2, DN12. Bez niklovania.	10	ks	0,9	1,08	E
194120	Prevlečná matica G3/4, DN16. Niklovaná matica.	10	ks	1,2	1,44	E
194121	Prevlečná matica G3/4, DN16. Bez niklovania.	10	ks	1,05	1,26	E
194130	Prevlečná matica G1, DN20. Niklovaná matica.	10	ks	1,99	2,39	E
194129	Prevlečná matica G1, DN20. Bez niklovania.	10	ks	1,5	1,80	E
194131	Prevlečná matica G3/4, DN20. Bez niklovania.	10	ks	1,35	1,62	E
194140	Prevlečná matica G5/4, DN25. Niklovaná matica.	10	ks	3,7	4,44	E
194141	Prevlečná matica G5/4, DN25. Bez niklovania.	10	ks	2,5	3,00	E
194210	Prevlečný vonkajší závit. G1/2, DN12.	10	ks	0,9	1,08	E
194220	Prevlečný vonkajší závit. G3/4, DN16.	10	ks	1,09	1,31	E
194230	Prevlečný vonkajší závit. G1, DN20.	10	ks	1,8	2,16	E
194240	Prevlečný vonkajší závit. G5/4, DN25.	10	ks	3,7	4,44	E
194310	Tesnenie Klingersil C4400. G1/2.	10	ks	0,22	0,26	E
194320	Tesnenie Klingersil C4400. G3/4.	10	ks	0,23	0,28	E
194330	Tesnenie Klingersil C4400. G1.	10	ks	0,25	0,30	E
194340	Tesnenie Klingersil C4400. G5/4.	10	ks	0,31	0,37	E
991951	Lis Flexira T120 v odolnom kufríku. Lis pre zakončenie nerezového vlnovca (s čeľuštami DN8, 12, 16, 20, 25)	1	ks	200	240,00	G
991956	Rezák Flexira 250	1	ks	40	48,00	G
198110	Armatúra na plnenie solárneho systému	1	ks	48	57,60	E
196130	Solárna hydraulická jednotka jednostupačková s energeticky úsporným čerpadlom Yonos Para ST 15/6. Prietok: 1-13 l/min. Dimenzia pripojenia jednotky: 3/4" VN závit. Dimenzia pripojenia ex.nádoby: 3/4" VO závit .	1	ks	330	396,00	E
196420	Solárna hydraulická jednotka dvojstupačková s čerpadlom WITA DELTA plus U 55-25 S. Odvzdušnenie, prietokomer, poistná skupina, napúšťací ventil. Vráťane izolácie. Dimenzia pripojenia jednotky: 3/4" VN závit. Dimenzia pripojenia ex.nádoby: 3/4" VO závit.	1	ks	365	438,00	E
197310	Solárna expanzná nádoba ELBI Objem: 8 l. Max.tlak: 8 bar. Max.teplota: 130 °C. Závesné prevedenie.	1	ks	29	34,80	E
197311	Solárna expanzná nádoba ELBI Objem: 18 l. Max.tlak: 8 bar. Max.teplota: 130 °C. Závesné prevedenie.	1	ks	41	49,20	E
197312	Solárna expanzná nádoba ELBI Objem: 24 l. Max.tlak: 8 bar. Max.teplota: 130 °C. Závesné prevedenie.	1	ks	47	56,40	E
197313	Solárna expanzná nádoba ELBI Objem: 35 l. Max.tlak: 10 bar. Max.teplota: 130 °C. Závesné prevedenie.	1	ks	76	91,20	E

197314	Solárna expanzná nádoba ELBI Objem: 50 l. Max.tlak: 10 bar. Max.teplota: 130 °C. Stožace prevedenie.	1	ks	102	122,40	E
197315	Solárna expanzná nádoba ELBI Objem: 80 l. Max.tlak: 10 bar. Max.teplota: 130 °C. Stožace prevedenie.	1	ks	155	186,00	E
197410	Držiak expanz. nádoby na stenu vrátane poist. a odvzd. ventilu, manom., skrutiek a hmožd	1	sada	31	37,20	E
197510	Pripojovací ventil 3/4" so spätnou klapkou a držiak expanznej nádoby na stenu	1	sada	25	30,00	E
197520	Ventil 3/4" pre pripojenie expanznej nádoby a jednoduchý servis.	1	ks	24	28,80	E
197530	Ventil 1" pre pripojenie expanznej nádoby a jednoduchý servis.	1	ks	24	28,80	E
197540	Držiak expanznej nádoby na stenu. Sada obsahuje: držiak, obruč, skrutky, hmoždinky	1	sada	8,9	10,68	E
197610	Ploché tesnenie 18 FMP (zelené) 3/4" na solar	1	ks	1,07	1,28	E
197620	Ploché tesnenie 22 FMP (zelené) 1" na solar	1	ks	1,41	1,69	E
197630	Ploché tesnenie 28 FMP (zelené) 5/4" na solar	1	ks	1,68	2,02	E
199210	Solárny regulátor Basic PRO - digitálny diferenčný regulátor - 1 kolektorové pole, 1 zásobník. 3 vstupy pre čidlo, 1 výstup TRIAC	1	ks	184	220,80	F
199220	Solárny regulátor Energy PRO - 2 kolektorové polia, 1 zásobník (alebo 1 kolektorové pole, 2 zásobníky). 4 vstupy pre čidlo. 2 výstupy TRIAC.	1	ks	260	312,00	F
199320	Solárny regulátor Maximal PRO - 2 kolektorové polia, 2 zásobníky, 10 vstupov pre čidlo, 4 výstupy TRIAC.	1	ks	454	544,80	F
199410	Snímač Pt 1000 do jímky. Doplnujúci alebo náhradný snímač pre solárne regulátory. Teplotný rozsah: -30 až +105 °C.	1	ks	16,22	19,46	F
199425	Snímač Pt 1000 do jímky. Doplnujúci alebo náhradný snímač pre solárne regulátory. Teplotný rozsah: -20 až +260 °C.	1	ks	52,53	63,04	F
199430	Snímač Pt 1000 príložný - na potrubie. Teplotný rozsah: -30 až +70 °C. Doplnujúci alebo náhradný snímač pre solárne regulátory.	1	ks	22,44	26,93	F
199510	Regulátor SIEMENS RVS43.345/109 s LPB pre jedno kolektorové pole (alebo dvoch kolektorových polí - v tomto prípade je k ostatným komponentom potrebné pridať rozširovací modul AVS75.390/109). Regulácia okrem kolektorov dokáže regulovať 2-stupňový kotol, zmiešavací okruh (servomotor), prípravu teplej vody.	1	ks	257	308,40	F
199520	Rozširovací modul AVS75.390/109 pre reguláciu druhého kolektorového poľa.	1	ks	149	178,80	F
199511	Izbový termostat s podsvieteným displejom QAA74.611/101	1	ks	177	212,40	F
199512	Snímač vonkajšej teploty NTC 1 kOhm QAC34/101	1	ks	15,4	18,48	F
199513	Káblový snímač teploty NTC 0 až +95 °C pre montáž do ochranného puzdra - QAZ36.522/109	1	ks	10,5	12,60	F
199514	Káblový snímač teploty NTC -30 až +200 °C pre solárne systémy QAZ36.481/10	1	ks	32,1	38,52	F
199515	Príložný snímač teploty NTC -30 až +125 °C - QAD36/101	1	ks	23,9	28,68	F
199516	Komunikačný modul OCI345.06/101 s konektorom AGP45.02H/109 pre RVS	1	ks	73,7	88,44	F
199610	Akumulátor 74 Ah pre záložné zdroje. Bezúdržbová batéria pre napájanie záložných zdrojov.	1	ks	103	123,60	F
199560	Záložný zdroj 150W, pravá sínusoida.	1	ks	218	261,60	F
199570	Záložný zdroj 250W, pravá sínusoida.	1	ks	243	291,60	F
184445	UNIVENTA-PUR-K -koncentrovaný prípravok na čistenie s aplikáciou 1-5 l/100 l média.	1	l	5,9	7,08	C
184455	UNIVENTA-PUR-R -na priame použitie.	1	l	3,3	3,96	C
991930	Ručná pumpa MINI na plnenie solárneho systému celokovová (bez nádoby). S pripojovacou hadicou 1 m. Max. tlak: 6 bar	1	ks	77	92,40	G
991931	Ručná pumpa DELTA na plnenie solárneho systému, s plastovou nádobou.	1	ks	29	34,80	G
991932	Ručná pumpa REMS na plnenie solárneho systému, s oceľovou nádobou o objeme 12 l a manometrom.	1	ks	175	210,00	G
991940	Rukavice MaxiFlex Ultimate nylon, kau-nit. 8	1	ks	2,7	3,24	G

991941	Rukavice MaxiFlex Ultimate nylon, kau-nit. 9	1	ks	2,7	3,24	G
991942	Rukavice MaxiFlex Ultimate nylon, kau-nit. 10	1	ks	2,7	3,24	G
991910	Forma na rezanie tepelnej izolácie	1	ks	35	42,00	G
991920	Nôž na rezanie tepelnej izolácie	1	ks	23	27,60	G
	Regulačné a zmiešavacie armatúry, kotelňové príslušenstvo					
991820	Cerpadlo na plnenie solárneho systému JP6. Prepravný objem: 0,026 m ³ . Max.tlak: 6 bar. Pripojovací závit: 1". Napätie: 240V	1	ks	235	282,00	G
202150	Zmiešavacia zostava WITA-blok T20, 3-cestný, elektronické Wita-Delta plus UE35 A, rozteč 90 mm, pripojenie 1 1/2" x 1"	1	ks	316	379,20	D
202160	Zmiešavacia zostava WITA-blok T20, 3-cestný, elektronické Wita-Delta plus UE55 A, rozteč 90 mm, pripojenie 1 1/2" x 1"	1	ks	321	385,20	D
202170	Zmiešavacia zostava WITA-blok T20, 3-cestný, elektronické Wita-Delta plus UE75 A, rozteč 90 mm, pripojenie 1 1/2" x 1"	1	ks	346	415,20	D
202250	Zmiešavacia zostava WITA-blok T20, 4-cestný, elektronické Wita-Delta plus UE35 A, rozteč 90 mm, pripojenie 1 1/2" x 1"	1	ks	316	379,20	D
202260	Zmiešavacia zostava WITA-blok T20, 4-cestný, elektronické Wita-Delta plus UE55 A, rozteč 90 mm, pripojenie 1 1/2" x 1"	1	ks	321	385,20	D
202270	Zmiešavacia zostava WITA-blok T20, 4-cestný, elektronické Wita-Delta plus UE75 A, rozteč 90 mm, pripojenie 1 1/2" x 1"	1	ks	346	415,20	D
204350	Zmiešavacia zostava WITA-blok T60 bez diferenčného regulátora tlaku, 3-cestný, elektricky regulované Wita-Delta plus UE35 A, rozteč 120 mm, pripojenie 1 1/2" x 1"	1	ks	331	397,20	D
204360	Zmiešavacia zostava WITA-blok T60 bez diferenčného regulátora tlaku, 3-cestný, elektricky regulované Wita-Delta plus UE55 A, rozteč 120 mm, pripojenie 1 1/2" x 1"	1	ks	336	403,20	D
204370	Zmiešavacia zostava WITA-blok T60 bez diferenčného regulátora tlaku, 3-cestný, elektricky regulované Wita-Delta plus UE75 A, rozteč 120 mm, pripojenie 1 1/2" x 1"	1	ks	367	440,40	D
204375	Zmiešavacia zostava WITA-blok T60 DN 32, 3-cestný, elektricky regulované Wita-Delta plus UE35 A, rozteč 120 mm, pripojenie G 2"	1	ks	382	458,40	D
204380	Zmiešavacia zostava WITA-blok T60 DN 32, 3-cestný, elektricky regulované Wita-Delta plus UE55 A, rozteč 120 mm, pripojenie G 2"	1	ks	387	464,40	D
204385	Zmiešavacia zostava WITA-blok T60 DN 32, 3-cestný, elektricky regulované Wita-Delta plus UE75 A, rozteč 120 mm, pripojenie G 2"	1	ks	408	489,60	D
204450	Zmiešavacia zostava WITA-blok T60 bez diferenčného regulátora tlaku, 4-cestný, elektricky regulované Wita-Delta plus UE35 A, rozteč 120 mm, pripojenie 1 1/2" x 1"	1	ks	331	397,20	D
204460	Zmiešavacia zostava WITA-blok T60 bez diferenčného regulátora tlaku, 4-cestný, elektricky regulované Wita-Delta plus UE55 A, rozteč 120 mm, pripojenie 1 1/2" x 1"	1	ks	336	403,20	D
204470	Zmiešavacia zostava WITA-blok T60 bez diferenčného regulátora tlaku, 4-cestný, elektricky regulované Wita-Delta plus UE55 A, rozteč 120 mm, pripojenie 1 1/2" x 1"	1	ks	367	440,40	D
204475	Zmiešavacia zostava WITA-blok T60 DN 32, 3-cestný, elektricky regulované Wita-Delta plus UE35 A, rozteč 120 mm, pripojenie G 2"	1	ks	382	458,40	D
204480	Zmiešavacia zostava WITA-blok T60 DN 32, 3-cestný, elektricky regulované Wita-Delta plus UE55 A, rozteč 120 mm, pripojenie G 2"	1	ks	387	464,40	D
204485	Zmiešavacia zostava WITA-blok T60 DN 32, 3-cestný, elektricky regulované Wita-Delta plus UE75 A, rozteč 120 mm, pripojenie G 2"	1	ks	408	489,60	D
204230	Zmiešavacia zostava WITA-blok T60 s diferenčným regulátorom tlaku, 4-cestný, U65, rozteč 120 mm, pripojenie 1 1/2" x 1"	1	ks	320	384,00	A
202410	Izolácia pre zmiešavacie zostavy WITA T20 a T40	1	ks	22	26,40	D
204510	Izolácia pre zmiešavaciu zostavu WITA T60	1	ks	24	28,80	D
205110	Rozdeľovač VM pre Wita-bloky T60. Rozstup: 120 mm. Pripojenie: 1 1/2" prevlečná matica.	1	ks	97	116,40	D

205120	Rozširovací modul k rozdeľovaču VM pre Wita-bloky T60. Rozostup: 120 mm. Pripojenie: 1 1/2" prevlečná matica.	1	ks	102	122,40	D
205130	Rozdeľovač VM pre Wita-bloky T60-DN32. Rozostup: 120 mm. Pripojenie: 2" prevlečná matica.	1	ks	97	116,40	D
205140	Rozširovací modul k rozdeľovaču VM pre Wita-bloky T60-DN32. Rozostup: 120 mm. Pripojenie: 2" prevlečná matica.	1	ks	102	122,40	D
205210	Izolácia k rozdeľovaču VM	1	ks	17	20,40	D
206110	Servomotor Wita SM 3 - 10 Nm, 130sek., s univerzálnou montážnou sadou - vidlica (pre Wita-blok T20 a T40, T60 a iné zmiešavacie zostavy).	1	ks	155	186,00	A
206120	Servomotor Wita SM 4.6. Krútiaci moment: 6 Nm, 150sek./90°, 230V, pre Wita-bloky T20 a T40.	1	ks	111	133,20	D
206130	Servomotor Wita SM 4.10. Krútiaci moment: 10 Nm, 150sek./90°, 230V, pre Wita-bloky T60.	1	ks	148	177,60	D
206140	Servomotor Wita SM 3-15. Krútiaci moment: 15 Nm, 150sek./90°, 230V, s univerzálnou montážnou sadou BS1- vidlica (pre Wita-blok T20 a T40, T60 a iné zmiešavacie zostavy).	1	ks	184	220,80	D
206310	Regulátor na konštantnú teplotu SM 4.10 FR H (pre vykurovanie) s oddeleným čidlom. Servomotor 10 Nm, 150s, s univerzálnou montážnou sadou BS 41-vidlica (pre Wita-blok T20 a T40, T60 a iné zmiešavacie zostavy). Rozsah nastavenia konštantnej teploty: 20 - 80 °C	1	ks	245	294,00	D
206320	Regulátor na konštantnú teplotu SM 4.10 FR K (pre chladenie) s oddeleným čidlom. Servomotor 10 Nm, 150s, s univerzálnou montážnou sadou BS 41 - vidlica (pre Wita-blok T20 a T40, T60 a iné zmiešavacie zostavy). Rozsah nastavenia konštantnej teploty: 5 - 25 °C	1	ks	245	294,00	D
209220	Regulátor SIEMENS RVS46.530/109 s LPB pre zmiešavaný okruh (servomotor), prípravu teplej vody.	1	ks	171	205,20	F
207310	Elektronické obehové čerpadlo Wita Delta plus UE 35A-20. Energetická trieda A. Max.dopravná výška: 4 m. Rozteč: 180 mm. DN 20, pripojenie G 1 1/4" VOZ	1	ks	214	256,80	A
207320	Elektronické obehové čerpadlo Wita Delta plus UE 35A-25. Energetická trieda A. Max.dopravná výška: 4 m. Rozteč: 180 mm. DN 25, pripojenie G 1 1/2" VOZ	1	ks	214	256,80	A
207330	Elektronické obehové čerpadlo Wita Delta plus UE 35A-32. Energetická trieda A. Max.dopravná výška: 4 m. Rozteč: 180 mm. DN 32, pripojenie G 2" VOZ	1	ks	219	262,80	A
207410	Elektronické obehové čerpadlo Wita Delta plus UE 55A-20. Energetická trieda A. Max.dopravná výška: 6 m. Rozteč: 180 mm. DN 20, pripojenie G 1 1/4" VOZ	1	ks	219	262,80	A
207420	Elektronické obehové čerpadlo Wita Delta plus UE 55A-25. Energetická trieda A. Max.dopravná výška: 6 m. Rozteč: 180 mm. DN 25, pripojenie G 1 1/2" VOZ	1	ks	219	262,80	A
207430	Elektronické obehové čerpadlo Wita Delta plus UE 55A-32. Energetická trieda A. Max.dopravná výška: 6 m. Rozteč: 180 mm. DN 32, pripojenie G 2" VOZ	1	ks	224	268,80	A
207440	Elektronické obehové čerpadlo Wita Delta plus UE 65A-25. Energetická trieda A. Max.dopravná výška: 6,5 m. Rozteč: 180 mm. DN 25, pripojenie G 1 1/2" VOZ	1	ks	357	428,40	A
207450	Elektronické obehové čerpadlo Wita Delta plus UE 65A-32. Energetická trieda A. Max.dopravná výška: 6,5 m. Rozteč: 180 mm. DN 32, pripojenie G 2" VOZ	1	ks	362	434,40	A
207460	Elektronické obehové čerpadlo Wita Delta plus UE 80A-25. Energetická trieda A. Max.dopravná výška: 8 m. Rozteč: 180 mm. DN 25, pripojenie G 1 1/2" VOZ	1	ks	398	477,60	A
207470	Elektronické obehové čerpadlo Wita Delta plus UE 80A-32. Energetická trieda A. Max.dopravná výška: 8 m. Rozteč: 180 mm. DN 32, pripojenie G 2" VOZ	1	ks	408	489,60	A
207510	Obehové čerpadlo AQUART 25/4/180. Napájanie: 230V. DN25. Výtlak: 4 m. Dĺžka: 180 mm	1	ks	46	55,20	E

207520	Obehové čerpadlo AQUART 25/6/180. Napájanie: 230V. DN25. Výtlak: 6 m. Dĺžka: 180 mm	1	ks	50	60,00	E
207530	Obehové čerpadlo AQUART 25/8/180. Napájanie: 230V. DN25. Výtlak: 8 m. Dĺžka: 180 mm	1	ks	86	103,20	E
207540	Obehové čerpadlo AQUART 32/6/180. Napájanie: 230V. DN32. Výtlak: 6 m. Dĺžka: 180 mm	1	ks	55	66,00	E
207550	Obehové čerpadlo AQUART 32/8/180. Napájanie: 230V. DN32. Výtlak: 8 m. Dĺžka: 180 mm	1	ks	86	103,20	E
207610	Elektronické obehové čerpadlo AQUART 25/4/180. Napájanie: 230V. DN25. Výtlak: 4 m. Dĺžka: 180 mm	1	ks	125	150,00	E
207620	Elektronické obehové čerpadlo AQUART 25/6/180. Napájanie: 230V. DN25. Výtlak: 6 m. Dĺžka: 180 mm	1	ks	130	156,00	E
Zásobníky vody, akumulčné zásobníky a príslušenstvo						
220110	Zásobníkový ohrievač vody pre solárne systémy - OKC200NTRR/SOL. Objem 200 litrov. Zásobník s dvoma vyhrievacími špirálami vrátane PUR izolácie hrúbky 100 mm. Do zásobníka je možné vložiť el.vykurovaciu špirálu (max.6 kW). Oceľová smaltovaná nádoba. Horčíková anóda.	1	ks	512	614,40	E
220120	Zásobníkový ohrievač vody pre solárne systémy - OKC250NTRR/SOL. Objem 250 litrov. Zásobník s dvoma vyhrievacími špirálami vrátane PUR izolácie hrúbky 100 mm. Do zásobníka je možné vložiť el.vykurovaciu špirálu (max.6 kW). Oceľová smaltovaná nádoba. Horčíková anóda.	1	ks	549	658,80	E
220130	Zásobníkový ohrievač vody pre solárne systémy - OKC300NTRR/SOL. Objem 300 litrov. Zásobník s dvoma vyhrievacími špirálami vrátane PUR izolácie hrúbky 100 mm. Do zásobníka je možné vložiť el.vykurovaciu špirálu (max.6 kW). Oceľová smaltovaná nádoba. Horčíková anóda. Čistiaci a revízny otvor.	1	ks	608	729,60	E
220140	Zásobníkový ohrievač vody pre solárne systémy - OKC400NTRR/SOL. Objem 400 litrov. Zásobník s dvoma vyhrievacími špirálami vrátane PUR izolácie hrúbky 100 mm. Do zásobníka je možné vložiť el.vykurovaciu špirálu (max.6 kW). Oceľová smaltovaná nádoba. Horčíková anóda. Čistiaci a revízny otvor.	1	ks	1015	1218,00	E
220150	Zásobníkový ohrievač vody pre solárne systémy - OKC500NTRR/SOL. Objem 500 litrov. Zásobník s dvoma vyhrievacími špirálami vrátane PUR izolácie hrúbky 100 mm. Do zásobníka je možné vložiť el.vykurovaciu špirálu (max.6 kW). Oceľová smaltovaná nádoba. Horčíková anóda. Čistiaci a revízny otvor.	1	ks	1122	1346,40	E
220210	Zásobníkový ohrievač vody pre solárne systémy - OKC 750 NTR	1	ks	2537	3044,40	E
220220	Zásobníkový ohrievač vody pre solárne systémy - OKC 750 NTRR	1	ks	2640	3168,00	E
227250	Elektrická vykurovacia špirála 6/4". Výkon: 2 kW. Napätie: 230V	1	ks	97	116,40	F
227251	Elektrická vykurovacia špirála 6/4". Výkon: 2,5 kW. Napätie: 230V	1	ks	98	117,60	F
227252	Elektrická vykurovacia špirála 6/4". Výkon: 3,3 kW. Napätie: 400V	1	ks	130	156,00	F
227253	Elektrická vykurovacia špirála 6/4". Výkon: 3,75 kW. Napätie: 400V.	1	ks	132	158,40	F
227254	Elektrická vykurovacia špirála 6/4". Výkon: 4,5 kW. Napätie: 400V.	1	ks	138	165,60	F
227255	Elektrická vykurovacia špirála 6/4". Výkon: 6 kW. Napätie: 400V.	1	ks	143	171,60	F
227256	Elektrická vykurovacia špirála 6/4". Výkon: 7,5 kW. Napätie: 400V.	1	ks	146	175,20	F
227257	Elektrická vykurovacia špirála 6/4". Výkon: 9 kW. Napätie: 400V.	1	ks	151	181,20	F
227260	Elektrická vykurovacia špirála 6/4" s predĺženou časťou pre akumulčné zásobníky. Výkon: 2 kW. Napätie: 230V	1	ks	98	117,60	F
227261	Elektrická vykurovacia špirála 6/4" s predĺženou časťou pre akumulčné zásobníky. Výkon: 2,5 kW. Napätie: 230V	1	ks	100	120,00	F
227262	Elektrická vykurovacia špirála 6/4" s predĺženou časťou pre akumulčné zásobníky. Výkon: 3,75 kW. Napätie: 230V	1	ks	137	164,40	F

227263	Elektrická vykurovacia špirála 6/4" s predĺženou časťou pre akumuláčn é zásobníky. Výkon: 4,5 kW. Napätie: 230V	1	ks	141	169,20	F
227264	Elektrická vykurovacia špirála 6/4" s predĺženou časťou pre akumuláčn é zásobníky. Výkon: 6 kW. Napätie: 230V	1	ks	145	174,00	F
227265	Elektrická vykurovacia špirála 6/4" s predĺženou časťou pre akumuláčn é zásobníky. Výkon: 7,5 kW. Napätie: 230V	1	ks	148	177,60	F
227266	Elektrická vykurovacia špirála 6/4" s predĺženou časťou pre akumuláčn é zásobníky. Výkon: 9 kW. Napätie: 230V	1	ks	155	186,00	F
227350	Externá titanová anóda Correx M8x30x232 mm	1	ks	119	142,80	F
225510	Trojcestný termostatický zmiešavací ventil TM200SOLAR pre solárne rozvody. Max. prietok: 27 l/min. Rozsah nastavenia teploty: 30-60 °C. Pripojenie 3/4" VZ. So závitovými pripojeniami.	1	ks	80,5	96,60	F
225520	Trojcestný termostatický zmiešavací ventil TM300SOLAR pre solárne rozvody. Max. prietok: 40 l/min. Rozsah nastavenia teploty: 30-60 °C. Pripojenie 3/4" VZ. So závitovými pripojeniami.	1	ks	120	144,00	F
225530	Obmedzovač vratného prietoku KB191. 3/4"	1	ks	23,46	28,15	F
228009	Zachytávač nečistôt 3/4", PN 20, (-20 až +120 °C). Nerezové sitko AISI 304L	24	ks	7,6	9,12	E
228010	Zachytávač nečistôt 1", PN 20, (-20 až +120 °C). Nerezové sitko AISI 304L	12	ks	8,16	9,79	E
228011	Zachytávač nečistôt 1 1/4", PN 20, (-20 až +120 °C). Nerezové sitko AISI 304L	8	ks	12,5	15,00	E
228019	Spätná klapka 3/4", (+5 až +110 °C).	28	ks	6,8	8,16	E
228020	Spätná klapka 1", (+5 až +110 °C).	20	ks	9,18	11,02	E
228021	Spätná klapka 1 1/4", (+5 až +110 °C).	12	ks	11,9	14,28	E
228110	THR - termohydraulický rozdeľovač 60/4 VA, pripojenie 4x 1" vonkajší závit	1	ks	102	122,40	E
228120	THR - termohydraulický rozdeľovač 60/5 VA, pripojenie 4x 1 1/4" vnútorný závit - matica	1	ks	106,08	127,30	E
228130	THR - termohydraulický rozdeľovač 60/6 VA, pripojenie 2x 1" vonkajší závit; 2x vnútorný závit 1 1/4" - matica	1	ks	103,02	123,62	E
228210	Držiak na THR, vráťanie skrutiek.	1	sada	20,4	24,48	E
228310	Guľový uzáver 1" x 5/4", 2 kusy. Určené pre THR.	1	sada	20,4	24,48	E
228320	Guľový uzáver 5/4" x 5/4", 2 kusy. Určené pre THR.	1	sada	25,5	30,60	E
225110	Akumulačná nádrž SPIRO s dvoma výmenníkmi a nerezovým prietokovým ohrevom TUV - 4,0m ² 300L	1	ks	981	1177,20	E
225111	Akumulačná nádrž SPIRO s dvoma výmenníkmi a nerezovým prietokovým ohrevom TUV - 5,0m ² 500L	1	ks	1346	1615,20	E
225112	Akumulačná nádrž SPIRO s dvoma výmenníkmi a nerezovým prietokovým ohrevom TUV - 5,0m ² 600L	1	ks	1694	2032,80	E
225113	Akumulačná nádrž SPIRO s dvoma výmenníkmi a nerezovým prietokovým ohrevom TUV - 5,0m ² 800L	1	ks	1880	2256,00	E
225114	Akumulačná nádrž SPIRO s dvoma výmenníkmi a nerezovým prietokovým ohrevom TUV - 7,5m ² 800L	1	ks	2105	2526,00	E
225115	Akumulačná nádrž SPIRO s dvoma výmenníkmi a nerezovým prietokovým ohrevom TUV - 5,0m ² 1000L	1	ks	1962	2354,40	E
225116	Akumulačná nádrž SPIRO s dvoma výmenníkmi a nerezovým prietokovým ohrevom TUV - 7,5m ² 1000L	1	ks	2259	2710,80	E
225117	Akumulačná nádrž SPIRO s dvoma výmenníkmi a nerezovým prietokovým ohrevom TUV - 7,5m ² 1500L	1	ks	2773	3327,60	E
225118	Akumulačná nádrž SPIRO s dvoma výmenníkmi a nerezovým prietokovým ohrevom TUV - 7,5m ² 2000L	1	ks	3389	4066,80	E
225210	Akumulačná nádrž SPIRO s jedným výmenníkom a nerezovým prietokovým ohrevom TUV - 4,0m ² 300L	1	ks	924	1108,80	E
225211	Akumulačná nádrž SPIRO s jedným výmenníkom a nerezovým prietokovým ohrevom TUV - 5,0m ² 500L	1	ks	1294	1552,80	E

225212	Akumulačná nádrž SPIRO s jedným výmenníkom a nerezovým prietokovým ohrevom TUV - 5,0m ² 600L	1	ks	1643	1971,60	E
225213	Akumulačná nádrž SPIRO s jedným výmenníkom a nerezovým prietokovým ohrevom TUV - 5,0m ² 800L	1	ks	1766	2119,20	E
225214	Akumulačná nádrž SPIRO s jedným výmenníkom a nerezovým prietokovým ohrevom TUV - 7,5m ² 800L	1	ks	1776	2131,20	E
225215	Akumulačná nádrž SPIRO s jedným výmenníkom a nerezovým prietokovým ohrevom TUV - 5,0m ² 1000L	1	ks	2023	2427,60	E
225216	Akumulačná nádrž SPIRO s jedným výmenníkom a nerezovým prietokovým ohrevom TUV - 7,5m ² 1000L	1	ks	1951	2341,20	E
225217	Akumulačná nádrž SPIRO s jedným výmenníkom a nerezovým prietokovým ohrevom TUV - 7,5m ² 1500L	1	ks	2567	3080,40	E
225218	Akumulačná nádrž SPIRO s jedným výmenníkom a nerezovým prietokovým ohrevom TUV - 7,5m ² 2000L	1	ks	3081	3697,20	E
225310	Akumulačná nádrž SPIRO bez výmenníka s nerezovým prietokovým ohrevom TUV - 4,0m ² 300L	1	ks	863	1035,60	E
225311	Akumulačná nádrž SPIRO bez výmenníka s nerezovým prietokovým ohrevom TUV - 5,0m ² 500L	1	ks	1232	1478,40	E
225312	Akumulačná nádrž SPIRO bez výmenníka s nerezovým prietokovým ohrevom TUV - 5,0m ² 600L	1	ks	1602	1922,40	E
225313	Akumulačná nádrž SPIRO bez výmenníka s nerezovým prietokovým ohrevom TUV - 5,0m ² 800L	1	ks	1695	2034,00	E
225314	Akumulačná nádrž SPIRO bez výmenníka s nerezovým prietokovým ohrevom TUV - 7,5m ² 800L	1	ks	1776	2131,20	E
225315	Akumulačná nádrž SPIRO bez výmenníka s nerezovým prietokovým ohrevom TUV - 5,0m ² 1000L	1	ks	1776	2131,20	E
225316	Akumulačná nádrž SPIRO bez výmenníka s nerezovým prietokovým ohrevom TUV - 7,5m ² 1000L	1	ks	1951	2341,20	E
225317	Akumulačná nádrž SPIRO bez výmenníka s nerezovým prietokovým ohrevom TUV - 7,5m ² 1500L	1	ks	2156	2587,20	E
225318	Akumulačná nádrž SPIRO bez výmenníka s nerezovým prietokovým ohrevom TUV - 7,5m ² 2000L	1	ks	2563	3075,60	E
226110	UNI AKU TV - 200 litrov - akumuláčny zásobník s jedným nerezovým výmenníkom pre TUV (výmenník hore). Vrátae tvrdenej PUR izolácie hrúbky 55 mm.	1	ks	987	1184,40	E
226120	UNI AKU TV - 300 litrov - akumuláčny zásobník s jedným nerezovým výmenníkom pre TUV (výmenník hore). Vrátae tvrdenej PUR izolácie hrúbky 55 mm.	1	ks	1071	1285,20	E
226130	UNI AKU TV - 400 litrov - akumuláčny zásobník s jedným nerezovým výmenníkom pre TUV (výmenník hore). Izolácia CELLA 100 mm.	1	ks	1245	1494,00	E
226140	UNI AKU TV - 500 litrov - akumuláčny zásobník s jedným nerezovým výmenníkom pre TUV (výmenník hore). Izolácia CELLA 100 mm.	1	ks	1288	1545,60	E
226150	UNI AKU TV - 750 litrov - akumuláčny zásobník s jedným nerezovým výmenníkom pre TUV (výmenník hore). Izolácia CELLA 100 mm.	1	ks	1470	1764,00	E
226160	UNI AKU TV - 1000 litrov - akumuláčny zásobník s jedným nerezovým výmenníkom pre TUV (výmenník hore). Izolácia CELLA 100 mm.	1	ks	1725	2070,00	E
226170	UNI AKU TV - 1500 litrov - akumuláčny zásobník s jedným nerezovým výmenníkom pre TUV (výmenník hore). Izolácia CELLA 100 mm.	1	ks	2125	2550,00	E
226180	UNI AKU TV - 2000 litrov - akumuláčny zásobník s jedným nerezovým výmenníkom pre TUV (výmenník hore). Izolácia CELLA 100 mm.	1	ks	2489	2986,80	E
226340	UNI AKU SOL - 500 litrov - akumuláčny zásobník s jedným nerezovým výmenníkom pre TUV (výmenník dole). Izolácia PUR 55 mm.	1	ks	1090	1308,00	E
226350	UNI AKU SOL - 750 litrov - akumuláčny zásobník s jedným nerezovým výmenníkom pre TUV (výmenník dole). Izolácia CELLA 100 mm.	1	ks	1390	1668,00	E

226360	UNI AKU SOL - 1000 litrov - akumuláčny zásobník s jedným nerezovým výmenníkom pre TUV (výmenník dole). Izolácia CELLA 100 mm.	1	ks	1590	1908,00	E
226370	UNI AKU SOL - 1500 litrov - akumuláčny zásobník s jedným nerezovým výmenníkom pre TUV (výmenník dole). Izolácia CELLA 100 mm.	1	ks	2090	2508,00	E
226520	UNI AKU TV/SOL 300 litrov - špeciálny akumuláčny zásobník s dvoma dvojitými nerezovými výmenníkmi pre TUV a solár. Vrátať tepelnej izolácie - PUR 55 mm.	1	ks	1597	1916,40	E
226530	UNI AKU TV/SOL 400 litrov - špeciálny akumuláčny zásobník s dvoma dvojitými nerezovými výmenníkmi pre TUV a solár. Izolácia CELLA 100 mm.	1	ks	1824	2188,80	E
226540	UNI AKU TV/SOL 500 litrov - špeciálny akumuláčny zásobník s dvoma dvojitými nerezovými výmenníkmi pre TUV a solár. Izolácia CELLA 100 mm.	1	ks	1860	2232,00	E
226550	UNI AKU TV/SOL 750 litrov - špeciálny akumuláčny zásobník s dvoma dvojitými nerezovými výmenníkmi pre TUV a solár. Izolácia CELLA 100 mm.	1	ks	2022	2426,40	E
226560	UNI AKU TV/SOL 1000 litrov - špeciálny akumuláčny zásobník s dvoma dvojitými nerezovými výmenníkmi pre TUV a solár. Izolácia CELLA 100 mm.	1	ks	2280	2736,00	E
226570	UNI AKU TV/SOL 1500 litrov - špeciálny akumuláčny zásobník s dvoma dvojitými nerezovými výmenníkmi pre TUV a solár. Izolácia CELLA 100 mm.	1	ks	2766	3319,20	E
226580	UNI AKU TV/SOL 2000 litrov - špeciálny akumuláčny zásobník s dvoma dvojitými nerezovými výmenníkmi pre TUV a solár. Izolácia CELLA 100 mm.	1	ks	3048	3657,60	E
226740	FE AKU 500 litrov - akumuláčny zásobník bez výmenníka. Izolácia CELLA 100 mm.	1	ks	654	784,80	E
226750	FE AKU 750 litrov - akumuláčny zásobník bez výmenníka. Izolácia CELLA 100 mm.	1	ks	824	988,80	E
226760	FE AKU 1000 litrov - akumuláčny zásobník bez výmenníka. Izolácia CELLA 100 mm.	1	ks	931	1117,20	E
226770	FE AKU 1500 litrov - akumuláčny zásobník bez výmenníka. Izolácia CELLA 100 mm.	1	ks	1379	1654,80	E
226780	FE AKU 2000 litrov - akumuláčny zásobník bez výmenníka. Izolácia CELLA 100 mm.	1	ks	1858	2229,60	E
226790	FE AKU 3000 litrov - akumuláčny zásobník bez výmenníka. Izolácia CELLA 100 mm.	1	ks	2690	3228,00	E
227110	Vykurovací špirála - nerez 2 kW bez regulácie. L=185 mm.	1	ks	39,78	47,74	F
227111	Vykurovací špirála - nerez 2,4 kW bez regulácie. L=215 mm.	1	ks	39,78	47,74	F
227112	Vykurovací špirála - nerez 3 kW bez regulácie. L=265 mm.	1	ks	43,86	52,63	F
227113	Vykurovací špirála - nerez 4,5 kW bez regulácie. L=325 mm.	1	ks	47,94	57,53	F
227114	Vykurovací špirála - nerez 6 kW bez regulácie. L=435 mm.	1	ks	56,1	67,32	F
227115	Vykurovací špirála - nerez 7,5 kW bez regulácie. L=515 mm.	1	ks	60,18	72,22	F
227116	Vykurovací špirála - nerez 9 kW bez regulácie. L=600 mm.	1	ks	68,34	82,01	F
227117	Vykurovací špirála - nerez 12 kW bez regulácie. L=790 mm.	1	ks	79,56	95,47	F
227210	Vykurovací špirála - nerez 2,4 kW s reguláciou. L=360 mm.	1	ks	131,58	157,90	F
227211	Vykurovací špirála - nerez 3,3 kW s reguláciou. L=390 mm.	1	ks	142,8	171,36	F
227212	Vykurovací špirála - nerez 4,5 kW s reguláciou. L=500 mm.	1	ks	146,88	176,26	F
227213	Vykurovací špirála - nerez 6 kW s reguláciou. L=520 mm.	1	ks	155,04	186,05	F
227214	Vykurovací špirála - nerez 7,5 kW s reguláciou. L=600 mm.	1	ks	171,36	205,63	F
227215	Vykurovací špirála - nerez 9 kW s reguláciou. L=655 mm.	1	ks	182,58	219,10	F
227216	Vykurovací špirála - nerez 12 kW s reguláciou. L=800 mm.	1	ks	198,9	238,68	F
227310	ACES elektronická anódová ochrana	1	sada	190,74	228,89	F
227320	Magnéziová anódová tyč 3/4"	1	ks	12,24	14,69	F
227321	Magnéziová anódová tyč 1"	1	ks	12,24	14,69	F
227322	Mosadzný závitový kus pre anódovú tyč 3/4"	1	ks	8,16	9,79	F
227323	Mosadzný závitový kus pre anódovú tyč 1"	1	ks	10,2	12,24	F
225550	Prietokový magnetický filter	1	ks	102	122,40	E
225560	Filter NANO mechanických nečistôt pre vykurovacie systémy. Dimenzia: 1/2". Filter: 100 µm. Max. teplota: 90 °C. Materiál: mosadz, filtračná vložka nerezová oceľ. Max.tlak: 10 bar.	1	ks	70	84,00	E

225561	Filter NANO mechanických nečistôt pre vykurovacie systémy. Dimenzia: 3/4". Filter: 100 µm. Max. teplota: 90 °C. Materiál: mosadz, filtračná vložka nerezová oceľ. Max.tlak: 10 bar.	1	ks	79	94,80	E
225562	Filter NANO mechanických nečistôt pre vykurovacie systémy. Dimenzia: 1". Filter: 100 µm. Max. teplota: 90 °C. Materiál: mosadz, filtračná vložka nerezová oceľ. Max.tlak: 10 bar.	1	ks	79	94,80	E
Expanzné nádoby a príslušenstvo						
381105	Expanzná nádoba pre vykurovanie, objem: 5 l. Max.tlak: 8 bar. Max.teplota: 100 °C. Pripojenie: 3/4"	1	ks	31	37,20	A
381108	Expanzná nádoba pre vykurovanie, objem: 8 l. Max.tlak: 8 bar. Max.teplota: 100 °C. Pripojenie: 3/4"	1	ks	33	39,60	A
381110	Expanzná nádoba pre vykurovanie, objem: 12 l. Max.tlak: 8 bar. Max.teplota: 100 °C. Pripojenie: 3/4"	1	ks	38,8	46,56	A
381120	Expanzná nádoba pre vykurovanie, objem: 18 l. Max.tlak: 8 bar. Max.teplota: 100 °C. Pripojenie: 3/4"	1	ks	42	50,40	A
381130	Expanzná nádoba pre vykurovanie, objem: 24 l. Max.tlak: 8 bar. Max.teplota: 100 °C. Pripojenie: 3/4"	1	ks	48	57,60	A
381140	Expanzná nádoba pre vykurovanie, objem: 35 l. Max.tlak: 10 bar. Max.teplota: 100 °C. Pripojenie: 3/4"	1	ks	64	76,80	A
381150	Expanzná nádoba pre vykurovanie, objem: 50 l. Max.tlak: 10 bar. Max.teplota: 100 °C. Pripojenie: 3/4"	1	ks	120	144,00	A
381160	Expanzná nádoba pre vykurovanie, objem: 80 l. Max.tlak: 10 bar. Max.teplota: 100 °C. Pripojenie: 3/4"	1	ks	153	183,60	A
381170	Expanzná nádoba pre vykurovanie, objem: 100 l. Max.tlak: 10 bar. Max.teplota: 100 °C. Pripojenie: 3/4"	1	ks	245	294,00	A
381180	Expanzná nádoba pre vykurovanie na nožičkách, objem: 150 l. Max.tlak: 10 bar. Max.teplota: 100 °C. Pripojenie: 3/4"	1	ks	285	342,00	A
381190	Expanzná nádoba pre vykurovanie na nožičkách, objem: 200 l. Max.tlak: 10 bar. Max.teplota: 100 °C. Pripojenie: 1"	1	ks	375	450,00	A
381230	Expanzná nádoba ELBI pre TÚV, objem: 8 l. Max.tlak: 10 bar. Max.teplota: 100 °C. Rozmer pripojenia: 3/4". Vymeniteľný butylový vak.	1	ks	48	57,60	A
381240	Expanzná nádoba ELBI pre TÚV, objem: 11 l. Max.tlak: 10 bar. Max.teplota: 100 °C. Rozmer pripojenia: 3/4". Vymeniteľný butylový vak.	1	ks	55	66,00	A
381250	Expanzná nádoba ELBI pre TÚV, objem: 18 l. Max.tlak: 10 bar. Max.teplota: 100 °C. Rozmer pripojenia: 3/4". Vymeniteľný butylový vak.	1	ks	64	76,80	A
381260	Expanzná nádoba ELBI pre TÚV, objem: 24 l. Max.tlak: 10 bar. Max.teplota: 100 °C. Rozmer pripojenia: 3/4". Vymeniteľný butylový vak.	1	ks	73	87,60	A
381270	Expanzná nádoba ELBI pre TÚV, objem: 35 l. Max.tlak: 10 bar. Max.teplota: 100 °C. Rozmer pripojenia: 3/4". Vymeniteľný butylový vak.	1	ks	115	138,00	A
Chémia do vykurovacích systémov						
233285	Aditívum do vykurovacieho systému CLEARFLUID. Zabraňuje vzniku a usadzovaniu hrdze. Dávkovanie: 1 l na 100 l vykurovacej vody pri podlahovom vykurovaní.	1	l	12,2	14,64	A
233286	Aditívum do vykurovacieho systému CLEARFLUID. Zabraňuje vzniku a usadzovaniu hrdze. Dávkovanie: 1 l na 100 l vykurovacej vody pri podlahovom vykurovaní.	5	ks	51	61,20	A
244410	UNIVENTA TC-Fluid Koncentrovaná teplotnosná, nemrznúca, antikoročná a ekologická kvapalina pre primárne okruhy tepelných čerpadiel (na báze etylalkoholu). Do -32 °C (pri riedení vodou 1:1). Bod varu: 79 °C.	25	l	4,8	5,76	A

244420	UNIVENTA VK-Fluid - Koncentrovaná teplotonosná, nemrznúca, antikoročná a ekologická kvapalina do vykurovacích systémov (na báze monopropylglykolu). Do -32 °C (pri riedení vodou 1:1). Bod varu: 155 °C.	25	l	4,8	5,76	A
Meranie tepla, bytové výmenníkové stanice						
261102	UNIVENTA CENTER - centrála pre rozvody vykurovania a meranie spotreby tepla. Obsahuje: skrinku, regulačný spriatočkový ventil prietoku, adaptéry pre merač spotreby teplej a studenej vody, adaptér pre merač tepla, regulačný ventil v bypase, zachytávač nečistôt, trojcestný zmiešavací ventil, guľové uzávery na prívide a spriatočke s jímkou.	1	ks	577,32	692,78	C
261103	UNIVENTA CENTER - centrála pre rozvody vykurovania a meranie spotreby tepla. Obsahuje: skrinku, adaptéry pre merač spotreby teplej a studenej vody, adaptér pre merač tepla, regulačný ventil v bypase, zachytávač nečistôt, trojcestný zmiešavací ventil, guľové uzávery na prívide a spriatočke s jímkou.	1	ks	518,16	621,79	C
275110	WK1 - Základná bytová výmenníková stanica. Výkon: 36 kW pri teplote prívodu 65°C, prietok 15 l/min pri ΔT 35°C. Bytová stanica pozostáva z: základová platňa; meďou letovaný doskový výmenník s pripojením 1"; špeciálne upevnenie tlmiace vibrácie a zvuk; patentovaný proporcionálny PM regulátor; 3 ks odvodušňovacích ventilov; nastavenie omedzenia prietoku studenej vody; zachytávač nečistôt na strane studenej vody; predpripravený medzikus pre merač tepla; zachytávač nečistôt na primárnom okruhu vykurovania; zónový ventil (kvs 0,06-0,9) s možnosťou ovládania termopohonom+ 6 ks pripojovacích skrutkovaní 3/4" s prevlečnou maticou na ploché tesnenie.	1	ks	568,14	681,77	E
275120	WK1M - Základná bytová výmenníková stanica. Výkon: 42 kW pri teplote prívodu 65°C, prietok 17 l/min pri ΔT 35°C. Bytová stanica pozostáva z: základová platňa; meďou letovaný doskový výmenník s pripojením 1"; špeciálne upevnenie tlmiace vibrácie a zvuk; patentovaný proporcionálny PM regulátor; 3 ks odvodušňovacích ventilov; nastavenie omedzenia prietoku studenej vody; zachytávač nečistôt na strane studenej vody; predpripravený medzikus pre merač tepla; zachytávač nečistôt na primárnom okruhu vykurovania; zónový ventil (kvs 0,06-0,9) s možnosťou ovládania termopohonom+ 6 ks pripojovacích skrutkovaní 3/4" s prevlečnou maticou na ploché tesnenie.	1	ks	632,4	758,88	E
275130	WK2 - Základná bytová výmenníková stanica. Výkon: 50 kW pri teplote prívodu 65°C, prietok 20 l/min pri ΔT 35°C. Bytová stanica pozostáva z: základová platňa; meďou letovaný doskový výmenník s pripojením 1"; špeciálne upevnenie tlmiace vibrácie a zvuk; patentovaný proporcionálny PM regulátor; 3 ks odvodušňovacích ventilov; nastavenie omedzenia prietoku studenej vody; zachytávač nečistôt na strane studenej vody; predpripravený medzikus pre merač tepla; zachytávač nečistôt na primárnom okruhu vykurovania; zónový ventil (kvs 0,06-0,9) s možnosťou ovládania termopohonom+ 6 ks pripojovacích skrutkovaní 3/4" s prevlečnou maticou na ploché tesnenie.	1	ks	697,68	837,22	E
275140	WK3 WP - Základná bytová výmenníková stanica pre prevádzku s tepelným čerpadlom. Výkon: 38 kW pri teplote prívodu 50°C, prietok 15 l/min pri ΔT 35°C. Bytová stanica pozostáva z: základová platňa; meďou letovaný doskový výmenník s pripojením 1"; špeciálne upevnenie tlmiace vibrácie a zvuk; patentovaný proporcionálny PM regulátor; 3 ks odvodušňovacích ventilov; nastavenie omedzenia prietoku studenej vody; zachytávač nečistôt na strane studenej vody; predpripravený medzikus pre merač tepla; zachytávač nečistôt na primárnom okruhu vykurovania; zónový ventil (kvs 0,06-0,9) s možnosťou ovládania termopohonom+ 6 ks pripojovacích skrutkovaní 3/4" s prevlečnou maticou na ploché tesnenie.	1	ks	759,9	911,88	E

276100	T-mix/TWR regulátor (pomocou neho sa aj pri kolísavých teplotách prívodu dosiahne stabilná teplota odberu). Pri veľmi vysokej teplote prívodu podľa požadovanej hodnoty (teplota teplej vody) sa škrtí objemový prietok v spätnom toku vykurovania. Teplota spätného toku v zariadení sa takto udržuje nízka, čo slúži zároveň ako ochrana pred obarením. Nastavená teplota T-mixu: 40 °C	1	ks	348,84	418,61	E
276101	T-mix/TWR regulátor (pomocou neho sa aj pri kolísavých teplotách prívodu dosiahne stabilná teplota odberu). Pri veľmi vysokej teplote prívodu podľa požadovanej hodnoty (teplota teplej vody) sa škrtí objemový prietok v spätnom toku vykurovania. Teplota spätného toku v zariadení sa takto udržuje nízka, čo slúži zároveň ako ochrana pred obarením. Nastavená teplota T-mixu: 45 °C	1	ks	348,84	418,61	E
276110	Diferenčný regulátor tlaku - primárna strana spiatočky. Rozsah nastavenia: 100-400 mbar. Pripojenie: M30x1,5 mm	1	ks	116,28	139,54	E
276120	Diferenčný regulátor tlaku - sekundárna strana spiatočky. Rozsah nastavenia: 50-300 mbar. Pripojenie: M30x1,5 mm	1	ks	116,28	139,54	E
276130	Termostatický mostík - Bypass s nastaviteľnou stupnicou, snímačom a priamym kapilárnym prepojením pre rýchlu reakciu. Rozsah nastavenia: 0-45 °C. Hysteréza: +/- (2-3K). Prednastavený s fixovaným zapečatením na 38 °C.	1	ks	59,16	70,99	E
276140	Termostatický mostík - Bypass, s nastaviteľnou stupnicou, snímačom a priamym kapilárnym prepojením pre rýchlu reakciu. Rozsah nastavenia: 35-60 °C. Hysteréza: +/- (2-3K). Prednastavený s fixovaným zapečatením na 45 °C.	1	ks	59,16	70,99	E
276150	Termostatický mostík - Bypass, s nastaviteľnou stupnicou, snímačom a priamym kapilárnym prepojením pre rýchlu reakciu. Rozsah nastavenia: 35-65 °C. Hysteréza: +/- (2-3K). Prednastavený s fixovaným zapečatením na 50 °C.	1	ks	59,16	70,99	E
276160	Termostatický mostík - Bypass, s nastaviteľnou stupnicou, snímačom a priamym kapilárnym prepojením pre rýchlu reakciu. Rozsah nastavenia: 35-65 °C. Hysteréza: +/- (2-3K). Prednastavený s fixovaným zapečatením na 55 °C.	1	ks	59,16	70,99	E
276165	SF zachytávač nečistôt je namontovaný v sekundárnom spätnom toku a slúži na ochranu merača teplej vody a regulačných armatúr v prístroji- SF zabraňuje zaneseniu nečistoty z vykurovacieho obvodu bytu, hlavne zásobníka.	1	ks	24,48	29,38	E
276170	Plniaci a vypúšťací ventil. Použiteľný podľa DIN50930 pre vykurovanie a sanitu. Pripojovací vonkajší závit: 1/4". Určené pre hadicu: 3/4"	2 ks	sada	16,32	19,58	E
276180	TWR - termostatický regulátor teplej vody. Sada snímača s termostatickým ventilom. Rozsah nastavenia: 20-50 °C. Max.diferenčný tlak na primári: 4 bary. Hysteréza: +/- (2-3K). Snímač s 3/4" prevlečnou maticou.	1 ks	ks	75,48	90,58	E
276190	TWR - termostatický regulátor teplej vody. Sada snímača s termostatickým ventilom. Rozsah nastavenia: 40-70 °C. Max.diferenčný tlak na primári: 4 bary. Hysteréza: +/- (2-3K). Snímač s 3/4" prevlečnou maticou.	1 ks	ks	75,48	90,58	E
276200	RTB ventil - omezovač teploty spiatočky sekundárneho okruhu (vhodné pre využitie so solárnymi systémami). Rozsah nastavenia: 0-45 °C. Hysteréza: +/- (2-3K). Nastavenie je fixovateľné.	1 ks	ks	51	61,20	E
276201	Medzikus pre merač tepla. Typ: KWA. DN20 x 110 mm.	1	ks	3,17	3,80	E
276205	Medzikus pre pripojenie merača k bytovej jednotke. DN20. Max. prevádzková teplota TV: 70 °C.	1	ks	20,4	24,48	E
276206	Odbočka studenej vody bez medzikusu. Max. prevádzková teplota TV: 70 °C.	1	ks	27,54	33,05	E
276210	KWA - odbočka studenej vody s medzikusom. Umožňuje počítanie spotrebovaného množstva studenej vody jednej bytovej jednotky. Môžu sa použiť merače o dĺžke 110 mm a prípojkami 3/4" AG. Odtok z bytu zásobuje potom bytovú jednotku pitnou vodou.	1	ks	32,64	39,17	E

276211	KWA 2 - odbočka studenej vody s dvoma medzikusmi. Je určená na meranie rozdielu vtoku studenej vody a výtoku studenej vody. Môžu sa použiť merače o dĺžke 110 mm a prípojkami ¾"AG. Odtok z bytu zásobuje potom bytovú jednotku pitnou vodou.	1	ks	40,8	48,96	E
276215	TTW- odbočka s meračom spotreby teplej vody. Môžu sa použiť merače o dĺžke 110 mm a prípojkami ¾"AG.	1	ks	31,62	37,94	E
276220	Rozširovacia sada s cirkulačným čerpadlom. Sada pozostáva z: Bypass s pripojením na doskový výmenník (nastaviteľné 35-60 °C), analógové spínacie časové hodiny s týždenným programom 230V, obehové čerpadlo Wilo Z 15, špeciálne upevňovacie segmenty tlmiace vibrácie a zvuk, spätná klapka v cirkulačnom potrubí, tepelná izolácia doskového výmenníka.	1	sada	241,74	290,09	E
276230	Rozširovacia sada s cirkulačným čerpadlom s kombináciou T-Mix a termostatickým regulačným ventilom. Sada pozostáva z: Bypass s pripojením na doskový výmenník (nastaviteľné 35-60 °C), analógové spínacie časové hodiny s týždenným programom 230V, obehové čerpadlo Wilo Z 15, špeciálne upevňovacie segmenty tlmiace vibrácie a zvuk, spätná klapka v cirkulačnom potrubí, tepelná izolácia doskového výmenníka.	1	sada	270,3	324,36	E
276240	Rozširovacia sada ESPK slúži na reguláciu teploty podlahového vykurovania. Možno zvoliť medzi reguláciou na konštantnú teplotu alebo ekvitermickú reguláciu. Termostatický ventil s termopohonom je možné nastaviť na 20-50°C. Pomocou regulačnej skrutky v bypasse sa môže vyregulovať množstvo vody vstrekovanej do vykurovacieho okruhu. Čerpadlo UPS 15-60 (odpovedá 25-60) zabezpečuje cirkuláciu požadovaného množstva vody. Na želanie a po technickej dohode sa môžu namontovať aj iné typy čerpadla. Max.teplota prívodu: 65 °C, 15 kW, prietok: primár 420 l/hod, sekundár 1290 l/hod, Bypass 870 l/hod. Dopravná výška pri 6 m: 3m.	1	sada	274,38	329,26	E
276250	Rozširovacia sada pre bytové stanice WK - Modulárny systém - zapojenie so vstrekaním pre reguláciu vykurovacích okruhov (napr. podlahové vykurovanie). Prevedenie so vstrekaním s trojbodovým servomotorom (bez regulačnej jednotky). Max.teplota prívodu: 65 °C, 15 kW, prietok: primár 420 l/hod, sekundár 1290 l/hod, Bypass 870 l/hod. Dopravná výška pri 6 m: 3m. Sada pozostáva z: obehového čerpadla (UPS 15-60, 3-stupňové), multifunkčné armatúry s pripojovacím závitom M30x1,5 mm, Bypass s regulačným nastavením, prepojenie Bypassu - spiatočka na sekundári, zachytávač nečistôt na prívodnom potrubí, vložka sedla ventilu na primárnom prívodnom potrubí s AZ (kvs 3,5), vložka sedla ventilu na primárnom spiatočkovom potrubí s AV (kvs 0,5; rozsah nastavenia 0,06-0,9), termopohon NC 230V ako sekundárna poistka.	1	sada	302,94	363,53	E
276260	Energeticky úsporné obehové čerpadlo s automatickou reguláciou diferenčného tlaku. Dopravná výška: do 6 m (pri 1,2 m ³ /hod. Max.teplota primáru: 80 °C. Napätie: 230V. Príkon: 9-63 W.	1	ks	129,54	155,45	E
276270	Termostatický mostík pre inštaláciu na stupačke (medzi prívodom a spiatočkou primárneho okruhu). Sada pozostáva z: ventilu s nastavením teploty; bypassu; ponorných snímačov. Max.prevádzkový tlak: 10 bar. Max.prevádzková teplota: 90 °C. Max.diferenčný tlak: 2 bary	1	sada	105,06	126,07	E
271702	Rozdeľovač pre podlahové vykurovanie I/2, s pripojovacou sadou 3/4".	sada	1	99,96	119,95	E
271703	Rozdeľovač pre podlahové vykurovanie I/3, s pripojovacou sadou 3/4".	sada	1	113,22	135,86	E
271704	Rozdeľovač pre podlahové vykurovanie I/4, s pripojovacou sadou 3/4".	sada	1	126,48	151,78	E
271705	Rozdeľovač pre podlahové vykurovanie I/5, s pripojovacou sadou 3/4".	sada	1	139,74	167,69	E
271706	Rozdeľovač pre podlahové vykurovanie I/6, s pripojovacou sadou 3/4".	sada	1	153	183,60	E
271707	Rozdeľovač pre podlahové vykurovanie I/7, s pripojovacou sadou 3/4".	sada	1	167,28	200,74	E
271708	Rozdeľovač pre podlahové vykurovanie I/8, s pripojovacou sadou 3/4".	sada	1	180,54	216,65	E
271709	Rozdeľovač pre podlahové vykurovanie I/9, s pripojovacou sadou 3/4".	sada	1	193,8	232,56	E

271710	Rozdeľovač pre podlahové vykurovanie I/10, s pripojovacou sadou 3/4".	sada	1	207,06	248,47	E
271711	Rozdeľovač pre podlahové vykurovanie I/11, s pripojovacou sadou 3/4".	sada	1	220,32	264,38	E
271712	Rozdeľovač pre podlahové vykurovanie I/12, s pripojovacou sadou 3/4".	sada	1	233,58	280,30	E
276310	Lišta s guľovými uzávermi: 6 ks (základný set, bez vetvy pre studenú vodu do bytu).	1	sada	46,92	56,30	E
276311	Lišta s guľovými uzávermi: 7 ks (s vetvou pre studenú vodu do bytu).	1	sada	53,04	63,65	E
276312	Lišta s guľovými uzávermi: 8 ks (s vetvou pre cirkuláciu TV).	1	sada	59,16	70,99	E
276313	Lišta s guľovými uzávermi: 8 ks (bez vetvy pre studenú vodu do bytu, ale s vetvou pre doplnujúci vykurovací okruh).	1	sada	59,16	70,99	E
276314	Lišta s guľovými uzávermi: 9 ks (s vetvou pre studenú vodu do bytu a s vetvou pre doplnujúci vykurovací okruh).	1	sada	65,28	78,34	E
276315	Lišta s guľovými uzávermi: 10 ks (s vetvou pre studenú vodu do bytu, s vetvou pre cirkuláciu TV a s vetvou pre doplnujúci vykurovací okruh).	1	sada	71,4	85,68	E
276320	Sada skrinky k výmenníkovej stanici pod omietku s dvierkami, rámom a s lištou a guľovými uzávermi (6 ks). Bez pripojenia rozdeľovača. Vnútorne rozmery (ŠxVxH): 610x840x150 mm.	1	sada	132,6	159,12	E
276321	Sada skrinky k výmenníkovej stanici pod omietku s dvierkami, rámom a s lištou a guľovými uzávermi (7 ks). Bez pripojenia rozdeľovača. Vnútorne rozmery (ŠxVxH): 610x840x150 mm.	1	sada	138,72	166,46	E
276322	Sada skrinky k výmenníkovej stanici pod omietku s dvierkami, rámom a s lištou a guľovými uzávermi (7 ks). Bez pripojenia rozdeľovača. Vnútorne rozmery (ŠxVxH): 810x840x150 mm.	1	sada	173,4	208,08	E
276323	Sada skrinky k výmenníkovej stanici pod omietku s dvierkami, rámom a s lištou a guľovými uzávermi (7 ks). Bez pripojenia rozdeľovača. Vnútorne rozmery (ŠxVxH): 610x850x150 mm.	1	sada	135,66	162,79	E
276324	Sada skrinky k výmenníkovej stanici pod omietku s dvierkami, rámom a s lištou a guľovými uzávermi (7 ks). Bez pripojenia rozdeľovača. Vnútorne rozmery (ŠxVxH): 810x850x150 mm.	1	sada	178,5	214,20	E
276325	Sada skrinky k výmenníkovej stanici pod omietku s dvierkami, rámom a guľovými uzávermi (7 ks), určená pre pripojenie rozdeľovača (max. 9 okruhový). Vnútorne rozmery (ŠxVxH): 610x1210x150 mm.	1	sada	165,24	198,29	E
276326	Sada skrinky k výmenníkovej stanici pod omietku s dvierkami, rámom a guľovými uzávermi (7 ks), určená pre pripojenie rozdeľovača (10-12 okruhový). Vnútorne rozmery (ŠxVxH): 810x1210x150 mm.	1	sada	188,7	226,44	E
276327	Sada skrinky k výmenníkovej stanici na omietku s dvierkami, rámom a guľovými uzávermi (7 ks), určená pre pripojenie rozdeľovača (max. 9 okruhový). Vnútorne rozmery (ŠxVxH): 610x1210x150 mm.	1	sada	229,5	275,40	E
276328	Sada skrinky k výmenníkovej stanici na omietku s dvierkami, rámom a guľovými uzávermi (7 ks), určená pre pripojenie rozdeľovača (10-12 okruhový). Vnútorne rozmery (ŠxVxH): 810x1210x150 mm.	1	sada	255	306,00	E
271840	Bezpečnostný príložný termostat STW 230W bezpečnostnej triedy I (normy EN 60730-1, EN 60730-2-9). So skrytým otočným koliečkom nastaviteľným v rozsahu: 20-90 °C. Napätie: 230V.	1	ks	20,4	24,48	E
271845	Termopohon 230V pre zónový ventil. Variant: NC (bez prúdu uzavretý). Pripojenie: prevlečná matica M30x1,5. Krytie: IP 54	1	ks	17,34	20,81	E
276400	Digitálny duálny priestorový termostat 24/230V, pre termopohony NO/NC, s týždenným programom. Napájanie: batérie LR6 - 3x1,5V. Max.spínacia záťaž: 8 A. Rozmery: 86x125x32 mm.	1	ks	65	78,00	E

276401	TIMER - Modulárny časový programátor pre pripojenie k modulu MASTER-PL. Umožňuje programovať dve časové schémy pre A a B kontakty v module MASTER-PL. Programátor obsahuje 9 fixných a umožňuje 2 užívateľské programy a uzamykanie tlačidiel. Na displeji zobrazuje program, čas, funkcie. Počet zón: 12 ovládateľných zón Časová regulácia: zóny A a B Prevádzkové režimy: automaitký, komfortný, útlmový Rozmery: 88x160x62 mm	1	ks	95,88	115,06	E
276402	Spojovací modul MASTER-PL s 2 spínacími relé pre čerpadlo/kotol. Služi na prepojenie viacerých termopohonov a priestorových termostatov. Modulárna konštrukcia umožňuje rozšírenie o časový programátor TIMER pre časová ovládanie priestorových termostatov. Obsahuje taktiež dva prepínacie výstupy pre ovládanie čerpadla. Modul obsahuje aj el. poistku. Počet zón: 6. Časová regulácia: zóny A a B. Výstup: 2 x relé, max. 8A. Pracovné napätie: 230V (alebo 24V), 50 Hz. Rozmery: 88x225x58 mm	1	ks	68	81,60	E
276410	Priestorový termostat s analógovými spínacími hodinami a týždenným programom. Denný/nočný útlm a nastavenie vykurovacích časov. Indikácia stavu prevádzky. Možnosť manuálneho režimu. Teplotný rozsah: 5-30 °C. Napätie: 230V. Beznapäťové kontakty - spínacia záťaž: 16A. Rozmery: 80x160x36 mm.	1	ks	90,78	108,94	E
276420	Priestorový termostat s analógovými spínacími hodinami s denným programom. Denný/nočný útlm a nastavenie vykurovacích časov. Indikácia stavu prevádzky. Možnosť manuálneho režimu. Teplotný rozsah: 5-30 °C. Napätie: 230V. Beznapäťové kontakty - spínacia záťaž: 16A. Rozmery: 80x160x36 mm.	1	ks	90,78	108,94	E
276421	Priestorový termostat k bytovým staniciam 230V	1	ks	14,28	17,14	E
276430	Elektronika pre reguláciu otáčok čerpadla, vrátane prúdovej ochrany. Služi pre pripojenie čerpadla s elektronickou reguláciou otáčok. Istenie: 10A. Rozmery: 139x119x70 mm.	1	ks	95,88	115,06	E
271850	Ekvitermický regulátor LAGO -kompletná sada: regulátor, upevňovacia lišta, snímač vonkajšej teploty, snímač vstupnej teploty vody, diaľkové ovládanie - snímač vnútornej teploty	1	sada	163,2	195,84	E
271860	Ekvitermický regulátor LAGO	1	ks	123,42	148,10	E
271861	Upevňovacia lišta k regulátoru LAGO	1	ks	18,36	22,03	E
271863	Snímač vonkajšej teploty LAGO	1	ks	9,18	11,02	E
271864	Snímač vnútornej teploty LAGO	1	ks	9,18	11,02	E
271862	Diaľkové ovládanie k regulátoru LAGO	1	ks	16,32	19,58	E
271910	Merač spotreby studenej vody - Qn = 1,5 m ³ /hod., l = 110 mm, DN15 (bez M-Bus modulu).	1	ks	32	38,40	E
271920	Merač spotreby teplej vody - Qn = 1,5 m ³ /hod., l = 110 mm, DN15 (bez M-Bus modulu)	1	ks	32	38,40	E
271930	M-Bus modul k meraču spotreby vody	1	ks	45,9	55,08	E
271870	UMT - Ultrazvukový merač tepla - Qn = 1,5 m ³ /hod., l L= 110 mm, DN15	1	ks	215	258,00	E
271900	Ciachovanie k ultrazvukovému meraču tepla	1	ks	60	72,00	E
271950	Pripojenie merača tepla WMZ	1	ks	19	22,80	E
271951	Pripojenie merača tepla WZ	1	ks	17	20,40	E
271890	M-Bus modul k ultrazvukovému meraču tepla	1	ks	36	43,20	E
276490	Ultrazvukový merač tepla Techen WZ radio 3. Qn = 1,5 m ³ /hod., l = 110 mm, DN15. Najvyššia meracia presnosť aj pri najnižších prietokoch, odnímateľné počítadlo s LCD displejom, množstvom ukazovateľov a funkciami, vrátane štatistiky. Rádiový prenos údajov.			179	214,80	E

276460	Antimagnetický merač spotreby studenej vody. Qn = 1,5 m ³ /hod., l = 110 mm, DN15. Max. teplota: 30 °C. Možnosť dodatočného vybavenia rádiovým modulom (kedykoľvek - aj počas prevádzky). Metrologická trieda: A.	1	ks	16,32	19,58	E
276470	Antimagnetický merač spotreby teplej vody AP vario S. Qn = 1,5 m ³ /hod., l = 110 mm, DN15. Max. teplota: 90 °C. Možnosť dodatočného vybavenia rádiovým modulom (kedykoľvek - aj počas prevádzky). Metrologická trieda: A.	1	ks	16,32	19,58	E
276480	Rádiový modul Data III. Je určený pre doplnenie vodomera AP Vario S. Zaznamenáva históriu stavu spotrieb po mesiacoch počas roka. Kontrola smeru prietoku. Batéria zapisuje chod vysielaceho modulu min. 11 rokov.	1	ks	18,36	22,03	E
277110	WK1 Mini - Základná bytová výmenníková stanica pre vykurovanie. Výkon: 29 kW pri teplote prívodu 65°C, prietok 12 l/min pri ΔT 35°C. Bytová stanica pozostáva z: základová platňa; meďou letovaný doskový výmenník s pripojením 1"; špeciálne upevnenie tlmiace vibrácie a zvuk; patentovaný proporcionálny PM regulátor; 3 ks odvodušňovacích ventilov; nastavenie omedzenia prietoku studenej vody; zachytávač nečistôt na strane studenej vody; predpripravený medzikus pre merač tepla; zachytávač nečistôt na primárnom okruhu vykurovania; zónový ventil (kvs 0,06-0,9) s možnosťou ovládania termopohonom+ 6 ks pripojovacích skrutkovaní 3/4" s prevlečnou maticou na ploché tesnenie.	1	ks	467,16	560,59	E
277120	WK2 Mini - Základná bytová výmenníková stanica pre vykurovanie. Výkon: 37kW pri teplote prívodu 65°C, prietok 15 l/min pri ΔT 35°C. Bytová stanica pozostáva z: základová platňa; meďou letovaný doskový výmenník s pripojením 1"; špeciálne upevnenie tlmiace vibrácie a zvuk; patentovaný proporcionálny PM regulátor; 3 ks odvodušňovacích ventilov; nastavenie omedzenia prietoku studenej vody; zachytávač nečistôt na strane studenej vody; predpripravený medzikus pre merač tepla; zachytávač nečistôt na primárnom okruhu vykurovania; zónový ventil (kvs 0,06-0,9) s možnosťou ovládania termopohonom+ 6 ks pripojovacích skrutkovaní 3/4" s prevlečnou maticou na ploché tesnenie.	1	ks	519,18	623,02	E
277210	Diferenčný regulátor tlaku - primárna strana vykurovania. Rozsah nastavenia: 50-300 mbar. Pripojenie: M30x1,5 mm	1	ks	134	160,80	E
277220	Obmedzovač spiatočky v sekundárnom okruhu. Rozsah nastavenia: 0-45 °C.	1	ks	56,1	67,32	E
277230	Zachytávač nečistôt v spiatočke sekundárneho okruhu.	1	ks	27,54	33,05	E
277240	Uzatvárací ventil na spiatočke primárneho okruhu. Pripojovací závit M30x1,5 mm	1	ks	37,74	45,29	E
277250	Vstrekovací ventil s odbočkou na statický vykurovací okruh (radiátory) bez obehového čerpadla a termopohonu.	1	ks	154,02	184,82	E
277260	Sada guľových uzáverov 3/4". 2 ks modré, 2 ks červené, 2 ks zelené (podľa DVGW)	1	sada	52,02	62,42	E
277270	Sada diferenčného regulátora tlaku - potrubná montáž. Pozostáva: Diferenčného regulátora tlaku DN32, tepelnej izolácie, guľového uzáveru s pripojením impulzného prepojenia, vypúšťacieho na napúšťacieho ventilu na prívode a spiatočke, 1 ks uzatvárací ventil DN32, 1 ks impulzné prepojenie 4 mm	1	sada	291,72	350,06	E
277280	Medzikus pre merač studenej vody - primár (prívod). Určené pre stanicu WK Mini. Pre merač: 110 mm, ¾"AG	1	ks	30	36,00	E
277310	TW 1 Mini - bytová výmenníková stanica pre ohrev teplej vody. Výkon: 37kW pri teplote prívodu 65°C, prietok 15 l/min pri ΔT 35°C. Pozostáva: zákl.platňa, doskový výmenník, proporcionálny regulátor PM, odvzdušnenie, obmedzovač prietoku teplej vody, zachytávač nečistôt na vstupe studenej vody, termoizolačné objímky, 4 ks pripojovacích prevlečných matic 3/4". Rozmery platne (ŠxVxH): 298x410x155 mm.	1	ks	449,82	539,78	E

277320	TW 2 Mini - bytová výmenníková stanica pre ohrev teplej vody. Výkon: 42kW pri teplote prívodu 65°C, prietok 17 l/min pri ΔT 35°C. Pozostáva: zákl.platňa, doskový výmenník, proporcionálny regulátor PM, odzdušnenie, obmedzovač prietoku teplej vody, zachytávač nečistôt na vstupe studenej vody, termoizolačné objímky, 4 ks pripojovacích prevlečných matíc 3/4". Rozmery platne (ŠxVxH): 298x410x155 mm.	1	ks	487,56	585,07	E
277410	Diferenčný regulátor tlaku na vstupe primáru do vykurovacieho okruhu. Pozostáva z vrchnej a spodnej ventilovej vložky s membránou, závit M30x1,5 mm. Stupnica s nastavením. Rozsah nastavenia: 50-300 mbar.	1	ks	145,86	175,03	E
277420	Termostatický mostík - Bypass, s nastaviteľnou stupnicou, snímačom a priamym kapilárnym prepojením pre rýchlu reakciu. Rozsah nastavenia: 35-60 °C. Hysteréza: +/- (2-3K). Prednastavený s fixovaným zapečatením na 45 °C.	1	ks	65,28	78,34	E
277430	Termostatická regulácia teplej vody na výstupe. Pozostáva z ventilu s tlakovo vyváženou vložkou, s nastavením blokovania alebo ohraničenia, integrovaného snímača teplej vody priamo v T-kuse, s prevlečnou maticou 3/4". Rozsah: 40-70 °C.	1	ks	117,3	140,76	E
277440	Zachytávač nečistôt na primárnom okruhu na prívode. Pozostáva z pripojovacej trubky, záslepky s imbusovým kľúčom a tesniacim o-kružkom, sitkom z nerezovej ocele..	1	ks	18,36	22,03	E
277450	Zostava pre inštaláciu merača tepla. Pozostáva z rúrok z nerez ocele, plastového medzikusu pre merač tepla 110 mm, púzdra pre vloženie snímača merača tepla na prívode primárneho okruhu.	1	ks	66,3	79,56	E
277510	Prietokový (poddresový ohrievač) určený na pripojenie ku stúpačke. Výkon: 18,4kW pri teplote prívodu 62°C, prietok 7 l/min pri ΔT 38°C. Pozostáva: zákl.platňa, doskový výmenník, proporcionálny regulátor PM, obmedzovač prietoku teplej vody, termostatické premostenie s rozsahom nastavenia 35-60 °C, termoizolačné objímky, 4 ks pripojovacích prevlečných matíc 3/4", 2 ks pancierových hadíc, 2 ks guľových uzáverov 3/4". Rozmery platne (ŠxVxH): 250x350x125 mm.	1	ks	536,52	643,82	E
Meranie tepla, bytové výmenníkové stanice						
G-559253	Peletový kotol Ekologic 23 (6,11-23,73 kW). Účinnosť 91,6 %. Kotol s reguláciou rozpoznávania kvality peliet, zabudovaný ventilátor odťahu a nasávania, podávač, zásobník na 130 kg peliet	1	ks	2750	3300,00	E
G-518324	Peletový kotol Ekologic 30 (8,65-30,8 kW). Účinnosť 91,94%. Kotol s reguláciou rozpoznávania kvality peliet, zabudovaný ventilátor odťahu, podávač, zásobník na 200 kg peliet	1	ks	2995	3594,00	E
G-518531	Peletový kotol Ekologic 30 Premium (8,65-30,8 kW). Účinnosť 91,94%. Kotol s reguláciou rozpoznávania kvality peliet, zabudovaným obehovým čerpadlom, expanznou nádobou, ventilátor odťahu, podávač, zásobník na 200 kg peliet	1	ks	3620	4344,00	E